

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lastwagen (Fahrgestell)	M A N	16.200 F oder 16.240 F +)	CH 3524 50

Hersteller	MASCHINENFABRIK AUGSBURG-INGERSBERG AKTIENGESELLSCHAFT, Werk München (D)		
Erkennungsmerkmale	"16.200" oder "16.240" beidseitig auf Türen, - "16.200 F" oder "16.240 F" auf Hersteller-Plakette, "258" Vorziffer zu Fahrgestell-Nummer sowie auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	rechts, unten im Türfalz		
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger		
Motorkennzeichen	"D 2556 MF" oder "D 2556 MXP" links, vorn seitlich auf Block, hinter Kompressor		
Hauptimporteur	ALFAG, AG für Fahrzeuge, Bernstrasse 33, 8952 Schlieren / ZH		
Geprüftes Fahrzeug	258 0043 0042	Unveränderliche Zeichen im Typencode	16.200 F oder 16.240 F

<u>FAHRGESTELL</u>			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	6
Lenkung	mechanisch	Lerkhilfe	hydraulisch
Getriebe	mechanisch synchronisiert mit Vorschaltgruppe		
Anzahl Gänge	2 x 6	Achsantrieb	HR *)
Betriebsbremse	2-Kreis, IB, V=Druckluft hydraulisch /H= Druckluft, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR, Prüfanschlüsse und Frostschutzapparat vorhanden.		
Hilfsbremse	Federspeicher abstufbar, wirkend auf HR Betriebsdruck aus separatem Behälter **)		
Feststellbremse	Federspeicher wirkend auf HR		
Dauerbremse	Staudruck nicht abstufbar		
2-Kreis-Kontrolle	Kontrollampen sowie Niveauekontrolle f. Hydraulikteil		

<u>MOTOR</u>			
Marke	M A N	Typ	+)
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	125	Hub	150
Hohraum	1103a	Steuer-PS	56,22
Leistungs-PS	+)	bei U/min	2300
Lärm	+)	dB/A bei U/min	2450
Schalldämpfer	1 Torf 760 x 300 x 250 mm		
Abgasprüfung	Racharach 4		
Entstörung	-		

<u>KAROSSERIE</u>			
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	Tachograph
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	links + rechts
Unterlegkeil	§)	Zugvorrichtung	auf Wunsch
Diebstahlsicherung	-		
Anzahl Plätze	t 3 v 3	M -	h -
<u>MASS</u> §)	innen	aussen	
Länge	-	8190	Achsabstände 4500 / (***) /
Breite	-	2300 od. 2500	- / - /
Höhe	-	2850	Spurweite v 1990 h 1725
Ueberhang	s	-	Spurweiten v - h -
	v	1500	h - - -
	h	2190	Spurkreis l 16800 r 17000
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

<u>GEWICHTE §)</u>	vorn	hinten	total
Leergewicht	je nach Aufbau		-
Nutzlast	je nach Aufbau		-
Gesamtgewicht			16000
Fabrikgarantie	6000	11000	16000
Reifengrösse	11.00 R 20	11.00 R 20	(Varianten
Ply / atü	- / 7,25	- / 7,25	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	6000	11230	-
für V max	100 km/h	80 km/h	-
Garantierte Anhängelast gebremst			-
Garantierte Anhängelast ungebremst			-
Garantiertes Gesamtzuggewicht			32000
Geprüfte Anhängelast			-
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			106 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			- km/h

AUSRÜSTUNG §)	
Fernlichter	CR (E)
Zusatz-Fernlichter	-
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E) in CR
Nebellichter	-
Bremslichter	Sl (E) Schlusslichter R (E)
Richtungsblinker	v - s 4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v - s I (E) h I (E)
Markierlichter	v A (E) s - h R (E)
Lichtupe	auf Fernlicht Kontroll-Nr. Eel komb. mit Schlüssel
Scheibenwischer	3 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	KLAXON ETP 4D TP AR 271 à 276 (98) dB/A
	() dB/A
	() dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Lastwagen		
Marke und Typ	M A N 16.200 F oder 16.240 F		
Typenscheinnummer	CH	3524 50	
Karosserie			
Plätze total	3	vorn	3
Leergewicht	lt. Waarschein	Treibstoff	D
Nutzlast	je nach Fz.	Steuer-PS	56,22
Gesamtgewicht	16000	Hubraum	11039

BERMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- +) Fahrzeugtyp : 16.200 F oder 16.240 F
- Notortyp D 2556 MF D 2556 MXF
 Leistungs-PS 200 DIN 242 DIN
 Lärm 85 dB/A 87 dB/A
- * Differential-Sperre : auf HA, elektrisch-pneumatisch schaltbar
- ** Notlösevorrichtung : aus HA-Kreis; Plombierung nicht erforderlich (Druckknopf)
 Mech. Lösevorrichtung: Spindel an Zylinder
- *** Achsabstände : 3100 / 3500 / 3800 / 5000 / 5500 mm
- §) Unterlegkeil, Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu prüfen
 Markierlichter auf Kabinendach müssen ausser Betrieb gesetzt werden.
- Druckluftablass-Geräusch: Keramikfilter an Druckregler
- Eintrag im Fahrzeugausweis: (nur bei Fz.-Breite 2500)
 - Breitetafel > 2,3 m erforderlich

Ersetzt TS CH 3524 50 vom 1.4.74
 Gesamtbreite a. Wunsch 2500 mm

(10.9.74)

Ort und Datum der Prüfung
 Schlieren, 1.4.74
 Bern, 20.5.74

EIDR. FAHRZEUG-TYPENPRÜFUNG