

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lastwagen (Fahrgestell)	M A N	19.256 H	CH 3524 52

Hersteller	Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft, Werk München (D)		
Erkennungsmerkmale	"19.256" beidseitig auf Vorderkotflügel. "19.256 H" auf Hersteller-Plakette. "265" Vorziffer zu Fahrgestell-Nummer sowie auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	rechts, seitlich beim Einstieg		
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger		
Motorzeichen	"D 2538 H" rechts, vorn seitlich auf Block, hinter Wasserpumpe		
Hauptimporteur	ALPAG, AG für Fahrzeuge, Bernstrasse 33, 8052 Schlieren / ZH		
Geprüftes Fahrzeug	265 0078 0073	Unveränderliche Zeichen im Typencode	19.256 H

FAHRGESTELL			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	6
Lenkung	mechanisch	Lenkhilfe:	hydraulisch
Getriebe	mechanisch synchronisiert od. nicht synchronisiert		
Anzahl Gänge	2 x 6	Achsantrieb	HR *)
Betriebsbremse	2-Kreis, IP, vsDruckluft hydraulisch/hDruckluft Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR. Prüfschlüsse und Frostschutzapparat vorhanden		
Hilfsbremse	Federspeicher abstuftbar, wirkend auf HR Betriebsdruck aus separatem Behälter **)		
Feststellbremse	Federspeicher, wirkend auf HR		
Dauerbremse	Staudruck nicht abstuftbar		
2-Kreis-Kontrolle	Kontrolllampe + Niveauekontrolle für Hydraulikteil		

MOTOR			
Marke	M A N	Typ	D 2538 M
Bauart	V.	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	125	Hub	130
Hubraum	12756	Steuer-PS	64,97
Leistungs-PS	256 DIN	bei U/min	2500
Lärm	87	dB/A bei U/min	2650 ***)
Schalldämpfer	1 Topf 760 x 300 x 250 mm		
Abgasprüfung	Racharach 4		
Entstörung	-		

KAROSSERIE			
Anzahl Türen	Normalerkerkabine		
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	links + rechts
Unterlegkeil	§)	Zugvorrichtung	auf Wunsch
Diebstahlsicherung	-		

GEWICHTE §)	vorn	hinten	total
Leergewicht	je nach Aufbau		
Nutzlast	je nach Aufbau		
Gesamtgewicht			16000
Fabrikgarantie	6000	13000	19000
Reifengrösse	11.00 - 20	11.00 - 20	(Varianten
Ply / atü	Multi / 7,0	Multi / 7,75	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	6030	12000	
für V max	80 km/h	80 km/h	

Anzahl Plätze	t 3 v 3	M -	h -
MAASSE §)	innen	ausen	
Länge	6470	Achsabstände	4100 / +) /
Breite	2300		- / - /
Höhe	2680	Spurweite	v 1900 h 1725
Ueberhang	s -	Spurweiten	v - - -
	h 1460		h - - -
	h 910	Spurkreis	l 14,70 r 14,70
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	-		

Garantierte Anhängelast gebremst	-
Garantierte Anhängelast ungebremst	-
Garantiertes Gesamtzuggewicht	38000
Geprüfte Anhängelast	-
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	105 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h

AUSRÜSTUNG §)	
Fernlichter	CR (E)
Zusatz-Fernlichter	-
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E) in CR
Nebellichter	-
Bremslichter	Sl (E) Schlusslichter R (E)
Richtungsblinker	v/s 4 (E) s. n.w. 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v - s - h I (E)
Markierlichter	v A (E) s - h -
Lichtthupe	auf Fernlicht Kontroll-Nr. Bel.korb.m.Schlusslicht
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH 0 320 126 014 (101) dB/A
	() dB/A
	() dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS			
Art des Fahrzeuges	Lastwagen		
Marke und Typ	M A N	19.256 H	
Typenscheinnummer	CH	3524 52	
Karosserie			
Plätze total	3	vorn	3
Leergewicht	lt. Waagschein	Treibstoff	D
Nutzlast	je nach Pz.	Steuer-P5	64,97
Gesamtgewicht	16000	Hubraum	12756

BEREMKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- * Differential-Sperre : auf HA, elektrisch-pneumatisch schaltbar
- ** Kotflüßevorrichtung : aus HA-Kreis; Plombierung nicht erforderlich (Druckknopf)
- Mech. Lösevorrichtung : Spindel an Zylinder
- *** Lärmämpfung : Motorhaube mit Schaumstoffmatte ausgekleidet
- + Achsabstände : 3700 / 4600 / 5200 / 5600 mm
- § Unterlegkeil, Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu prüfen
- Druckluftablass-Geräusch: Keramikfilter an Druckregler

Ort und Datum der Prüfung
Schlieren, 2.4.74