

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lastwagen (Fahrgestell)	M A N	30.320 DFA	CH 3524 53
Hersteller	M.A.N. - Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG, 8000 München (D)		
Erkennungsmerkmale	"30.320" beidseitig auf Türen, "30.320 DFA" auf Hersteller-Plakette "246" als erste 3 Ziffern der Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	rechts, im Türfalz		
Fahrgestellnummer	rechts, vorne auf Längsträger		
Motorkennzeichen	"D 2530 MF" rechts, vorn seitlich auf Block, hinter Wasserpumpe (Plakette)		
Hauptimporteur	ALPAG, Aktiengesellschaft für Fahrzeuge, Fernstrasse 33, 8052 Schlieren		
Geprüftes Fahrzeug	246-0154-0149 Unveränderliche Zeichen im Typencode 30.320 DFA / 246		

#### FAHRGESTELL

Anzahl Achsen	3 / H=Doppelachse	Anzahl Räder	10
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch		
Getriebe	mechanisch, teilsynchronisiert *)		
Anzahl Gänge	13 *)	Achsantrieb	Allrad **)
Betriebsbremse	Druckluft, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR		
Hilfsbremse	Federspeicher abstufbar, wirkend auf Doppelachse +)		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		
Dauerbremse	Staudruck, nicht abstufbar		
2-Kreis-Kontrolle	Doppelmanometer und Warnlampen		

#### KAROSSERIE

Frontlenkerkabine	
Anzahl Türen	2
Sicherheitsgurten	-
Unterlegkeil	2/370x200x210
Diebstahlsicherung	-
Anzahl Plätze	t 3 v 3 M h
MASSE §)	innen aussen
Länge	Achsabstände 3875 /
Breite	2500 Abstand Doppelachse / 1350 /
Höhe	3075 Spurweite v 2065 h 1800
Ueberhang	s -
	v 1500
	h -
	Spurkreis l 17500 r 17000
Abstand Lenkrad -	vorderste Fahrzeugteile

#### MOTOR

Marke	M A N	Typ	D 2530 MF
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	10
Bohrung	125	Hub	130
Hubraum	15945	Steuer-PS	81,20
Leistungs-PS	320 DIN	bei U/min	2500
Lärm	87 dB/A	bei U/min	2650 ++)
Schalldämpfer	1 Topf 760 x 302 x 252 mm		
Abgasprüfung	Bacharach 4,0		
Entstörung	-		

#### GEWICHTE

	vorn	hinten	total §)
Leergewicht	je nach Aufbau		
Nutzlast	je nach Aufbau		
Gesamtgewicht			25000
Fabrikgarantie	6500	2x12000	30000
Reifen gröÙe	11.00 R	20	(Varianten
Ply / atü	16 / 8,0	16 / 8,0	vgl. Bemerkungen)
Trägfraft	6500	2x11500	
für V max	100 km/h	100 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			-
Garantierte Anhängelast ungebremst			-
Garantiertes Gesamtzuggewicht			-
Geprüfte Anhängelast			-
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			85,9 km/h
Höchstgeschwindigkeit geressen			- km/h

AUSRÜSTUNG §)	
Fernlichter	CR od. HCR (E)
Zusatz-Fernlichter	
Abblendlichter	CR od. HCR (E)
Standlichter	A (E) in CR od. HCR
Nebellichter	Schlusslichter R (E)
Bremslichter	Sl (E) Rückfahrlicht
Richtungsblinker	v seittl. 4 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v A (E) s h
Lichtlupe	vorhanden Kontroll-Nr. Bel. 1/links komb.
Scheibenwischer	3 Blätter mit/waschanlage
Warnvorrichtungen	1 KLAXON TPAN 271 à 276 (CH 5 0701 01) (92) dB/A ( ) dB/A ( ) dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Lastwagen	
Marke und Typ	M A N	30.320 DFA
Typenscheinnummer	CH	3524 53
Karosserie		
Plätze total	3	vorn 3
Leergewicht	lt. Waagschein	Treibstoff D
Nutzlast	je nach Fz	Steuer-PS 81,20
Gesamtgewicht	25000	Habraum 15945

REMARKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- \* Getriebe : FULLER, Typ RTO-9513  
Anzahl Gänge : 4 x 2 + zusätzlich 4 Haltgänge in der 2. Gruppe + 1 Kriechgang
  - \*\* Achsantrieb : Allradantrieb vorne ausschaltbar. Differentialsperre: auf Wunsch Längs- und Quersperren für die Hinterachsen
  - + Federspeicher : Betriebsdruck aus separatem Behälter, Notlösevorrichtung: HA-Kreis, Plombierung nicht notwendig (Druckknopf in Kabine), mech. Notlösevorrichtung: Spindel am Bremszylinderkolben
  - ++ Motorbremsergeräusch : Auspuffmündung original 450 nach links muss mit einem Prallblech nach hinten geführt werden
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.  
 Markierlichter auf Kabinendach müssen ausser Betrieb gesetzt werden  
 Bremsen, Anfahrvermögen und Unterlegkeil geprüft mit 25 t Gesamtgewicht

Eintrag im Fahrzeugausweis: Breitesignal "> 2,3 m" erforderlich