

Art des Fahrzeuges Lastwagen oder Sattelschlepper (Fahrgestell)		Fabrikmarke M A N	Typ 19.280	Typenschein-Nummer CH 3524 59	
Hersteller Erkennungsmerkmale *)		M.A.N. MASCHINENFABRIK AUGSBURG NUERNBERG AG, D-8000 München / BRD "19.280 F" (Frontlenker) "19.280 FL" (Frontlenker, Luftfederung) "19.280 H" (Normalkabine) auf Hersteller-Plakette "422" "430" "420" vor Fahrgestell- Nummer			
Herstellerplakette Fahrgestellnummer Motorkennzeichen Hauptimporteur Geprüfetes Fahrzeug		rechts, beim Einstieg rechts, vorn seitlich auf Längsträger "D 2566 MT(.)" links, vorn seitlich auf Block, hinter Kompressor (Plakette) ALFAG, Aktiengesellschaft für Fahrzeuge, Bernstrasse 33, 8922 Schlieren 422-1167-1088 Unveränderliche Zeichen im Typencode siehe Erkennungsmerkmale			
Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 6	Marke	M A N	Typ	D 2566 MT
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe	Bauart	Reihe	Takte	4
Getriebe	mechanisch nichtsynchronisiert	Treibstoff	D	Lage	vorn
Anzahl Gänge	15 Achsantrieb	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Betriebsbremse	Druckluft (Breite 2300 VA = drucklufthydraulisch) 2-Kreis, IB, auf alle Räder; Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR	Bohrung	125	Hub	155
	HA + VA-Kreis der Betriebsbremse	Hubraum	11407	Steuer-PS	58,10
Hilfsbremse	Federspeicher, IB, auf HA; Betriebs- und Notlösedruck	Leistungs-PS	290 DIN	bei U/min	2200
Feststellbremse	über 4-Kreisventil; mech. Lösung: Spindel am Zylinder	Lärm Nahfeld	101 dB/A	bei U/min	2425 **)
	Staudruck, nicht abstufbar	Schalldämpfer	1 Topf, 760 x 298 x 248		
Dauerbremse	hydr. = Niveaunkontrolle, separate Kontrolllampen	Abgasprüfung	ECE-24, Bacharach 4,5		
2-Kreis-Kontrolle		Entstörung			
Karosserie		Gewichte			
Anzahl Türen	2 Geschw. Messer	vorn	hinten	total	§)
Sicherheitsgurten	- Rückspiegel	nach Waagschein			
Unterlegkeil	1/ 375x200x210 Zugvorrichtung				
Diebstahlsicherung	-				
Anzahl Plätze	2 / 3 v 2 / 3 M h				
Masse §)	ausser				
Länge	2300 od. 2500 Achsabstand	+++)			
Breite	(2750) 2880 Doppelachse	v h			
Höhe	(1460) 1500 Spurweite	v h			
Ueberhang	s (1460) 1500 Spurweite	(2063-2111) 2063-2157			
	v (1460) 1500 Spurweite	+++)			
	h (1460) 1500 Spurweite	h 1800 1848			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile					
( ) = Abmessungen Normalkabine					
		Garantierte Anhängelast gebremst			
		Garantierte Anhängelast ungebremst			
		Garantiertes Gesamtzuggewicht			
		48000			
		Geprüfte Anhängelast			
		115 km/h			
		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			
		Höchstgeschwindigkeit gemessen			

Ausrüstung §)  
 Fernlichter CR od. HC od. HCR (E)  
 Abblendlichter CR od. HC od. HCR (E)  
 Standlichter A (E) in CR/HC/HCR (E)  
 Schlusslichter R-S1 (E)  
 Bremslichter R-S1 (E)  
 Richtungsblinker v v- s 4 (E) §) h 2a (E)  
 Rückstrahler v s h I (E)  
 Markierlichter v A (E) §) s h  
 Zusätzliche Lichter  
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/ kombiniert  
 Scheibenwischer 3/ Frontlenker, 2/ Normalkabine mit/ohne Waschanlage  
 Warnvorrichtungen 1/ Klaxon CH 5 0701 01  
 oder andere gemäss Homologationsblätter  
 geprüfte Modelle

# Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lastwagen oder Sattelschlepper  
 Marke und Typ M A N 19.280  
 Typenscheinnummer CH 3524 59  
 Karosserie je nach Aufbau  
 Plätze total 2 / 3 vom 2 / 3  
 Leergewicht n. Waagschein Treibstoff D  
 Nutzlast nach Aufbau Steuer-PS 58,10  
 Gesamtgewicht 16000 Hubraum 11407

## Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

### \*) Erkennungsmerkmale

ev. weitere Bezeichnung S bzw. T oder K (Schlepper / Traktor / Kipper)/ FBL = Frontlenker mit Blatt-Luftfederung

### \*\*) Geräuschemessung nach BAV

Vorbeifahrt 34,1 km/h, M50D, iA 4,64 = 87,75 dB/A  
 Motorbremsmessung 50,1 km/h, 50D, 2425 U/min = 87 dB/A

+) Reifenvarianten: 11.00 R 20, 16 PR, Tragkraft v = 6760 kg, h = 12000 kg (8,0 bar), V/max. 80 km/h  
 11.00 - 20, 16 PR, Tragkraft v = 6500 kg, h = 11500 kg (7,75 bar), V/max. 105 km/h

++) Fabrikgarantie : Garantie der Vorderachse bei Breite 2300 mm = 6000 kg

+++ Achsabstände : Frontlenker-Fz.: 3500 / 3800 / 4500 / 4800 / 5000 / 5500 mm  
 Normalkabine-Fz.: 3700 / 4100 / 4600 / 5200 / 5600 mm

§) Masse, Gewichte, Ausrüstung und Spurbreite sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren bzw. festzulegen  
 Frontlenker : Markierlichter auf Kabinendach sind ausser Betrieb zu setzen  
 Normalkabine: zusätzliche seitliche Richtungsblinker 5 (E) erforderlich  
 Bremsen, Anfahrvermögen und Unterlegkeil geprüft mit 19000 kg

++++) Spurweiten: bei Ausführung mit Breite 2300 mm, v = 1979 mm, h = 1715 mm (Modell 19280 F).

Eintrag im Fahrzeugausweis: (nur bei Breite 2500 mm)

Nur auf den für 2,5m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitereichen erforderlich (Code 122)

Ort und Datum der Prüfung

München, 17.-21.10.1977

Ersetzt TS vom 17.-21.10.77

21.02.86 - Gar. Gesamtzuggewicht WS

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung