

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lastwagen (Fahrgestell)	M A N	22.320 / Unterflurmotor	CH 3524 64
Hersteller	M.A.N. MASCHINENFABRIK AUGSBURG NUERNBERG AG, D-8000 München / BRD		
Erkennungsmerkmale	"22.320 UNL/2" bzw "22.320 UNBL/2" (v= Blattfedern, h= Luftfederung) auf Hersteller-Plakette "904" "904" vor Fahrgestell- Nummer		
Herstellerplakette	rechts, beim Einstieg		
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger		
Motorkennzeichen	"D 3256 BTXUL" rechts, vorn oben auf Block (Plakette) *		
Hauptimporteur	ALFAG, Aktiengesellschaft für Fahrzeuge, Bernstrasse 33, 8952 Schlieren		
Gepprüftes Fahrzeug	904-0916-0897	Unveränderliche Zeichen im Typencode	22.320 UNL/2 bzw 22.320 UNBL/2 / 904.

Fahrgestell			
Anzahl Achsen **)	3, h=Doppelachse	Anzahl Räder	8
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Unterstützung		
Getriebe	mechanisch nichtsynchronisiert		
Anzahl Gänge	13	Achsantrieb	1, HA; Diff.-Sperr
Betriebsbremse	Druckluft, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder		
	Bremskraftregler, stufenlos lastabhängig, wirkend auf Doppelachse		
Hilfsbremse	HA + VA-Kreis der Betriebsbremse		
Feststellbremse	Federspeicher, IB, auf HA; Betriebs- und Notlößdruck über 4-Kreisventil; mech. Lösung; Spindel am Zylinder		
Dauerbremse	Staudruck, nicht abstufbar		
2-Kreis-Kontrolle	Kontrollampen		

Karosserie	Frontlenkerkabine		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	Tachograph
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	beidseitig
Unterriegel	1/ 375x200x210	Zugvorrichtung	n, Wunsch
Diebstahlsicherung	-		
Anzahl Plätze	2 / 3 v 2 / 3	M	h
Masse §)	innen	ausen	
Länge		Achsabstand	4700
Breite	2500	Doppelachse (Schleppachse) h	1350
Höhe	2920	Spurweite	v h
Ueberhang	s v h	Spurweite	v 2063 - 2157 h 1800 - 1848 h 1966 - 2059
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

Motor	MAN-BUESSING		Typ	D 3256 BTXUL
Marke	Reihe		Typ	4
Bauart	D		Takte	Mitte
Treibstoff	Wasser		Lage	6
Kühlung	132		Anzahl Zylinder	150
Bohrung	12310		Hub	62,69
Hubraum	320 DIN		Steuer-PS	2200
Leistungs-PS			bei U/min	
Lärm Nahfeld /	103	dB/A	bei U/min	2450 ***)
Schalldämpfer	1 Topf, 780 x 251 x 301			z)
Abgasprüfung	ECE-24, Bacharach 5,0			
Entstörung				

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	nach Waagschein		§)
Nutzlast			
Gesamtgewicht	6500	10000+6000	19000
Fabrikgarantie	12,00 R 20	12,00 R 20	22000
Reifengröße	18 / 8,5	18 / 8,5	(Varianten +)
Ply / bar	7500	13000+7500	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	100	100	km/h
für V max			
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht	38000		
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	112 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		

Ausrüstung §)  
 Fernlichter CR od. HR od. HCR (E)  
 Abblendlichter CR od. HC od. HCR (E)  
 Standlichter A (E) in CR/HC/HCR(E)  
 Schlusslichter R-S1 (E)  
 Bremslichter R-S1 (E)  
 Richtungsblinker v y-s 4 (E) h 2a (E)  
 Rückstrahler v s h I (E)  
 Markierlichter v A (E) §) s h  
 Zusätzliche Lichter  
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/ kombiniert  
 Scheibenwischer 3/ Blatt mit/drins Waschanlage  
 Warnvorrichtungen 1/ Klaxon CH 5 0701 01  
 oder andere gemäss Homologationsblätter  
 geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lastwagen  
 Marke und Typ M A N 22,320  
 Typenscheinnummer CH 3524 64  
 Karosserie je nach Aufbau  
 Plätze total 2 / 3 vom 2 / 3  
 Leergewicht n. Waagschein Treibstoff D  
 Nutzlast nach Aufbau Steuer-PS 62,69  
 Gesamtgewicht 19000 Hubraum 12310

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \*) Motorkeinszeichen  
 Original-Plakette schlecht sichtbar; vom Importeur wird rechts, vorn seitlich auf Ansaugrohr eine zusätzliche Plakette montiert
- \*\*\*) Anzahl Achsen  
 3. Achse automatisch abhebbare Schleppachse
- \*\*\*\*) Geräuschmessung nach BAV  
 Vorbeifahrt : 33 km/h, M5 OD, 1A 4,64 = 86,5 dB/A  
 Motorbremsmessung : 49 km/h, M5 OD, 2450 U/min = 85,75 dB/A
- +) Reifenvarianten : 11.00 R 20, 16 PR, Tragkraft v = 6760 kg m = 12000 kg h = 6760 kg (8,00), V/max. 80 km/h  
 11.00 - 20, 16 PR, Tragkraft v = 6500 kg m = 11500 kg h = 6500 kg (7,75), V/max. 105 km/h
- §) Masse, Gewichte, Ausrüstung und Spurbreite sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren bzw. festzulegen  
 Markierlichter auf Kabinendach müssen ausser Betrieb gesetzt werden  
 Bremsen, Anfahrvermögen und Unterlegkeil geprüft mit 22000 kg
- x) Lärmdämpfung  
 Verschalungsbleche mit Schaumgummi seitlich und unten am Motor  
 Motorbremse : Regenabdeckung des Luftfilters auf der Innenseite mit Schaumstoff belegt  
Eintrag im Fahrzeugausweis  
 Nur auf den für 2,5m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezichen erforderlich

Ort und Datum der Prüfung  
 München, 17.-21.10.1977

Eldg. Fahrzeug-Typenprüfung