

Art des Fahrzeuges Lastwagen oder Sattelschlepper	Fabrikmarke M A N	Typ 26.320	Typenschein-Nummer CH 3524 68
Hersteller Erkennungsmerkmale	M.A.N. MASCHINENFABRIK AUGSBURG NUERNBERG AG, D-8000 München / BRD "26.320 DF" auf Hersteller-Plakette (ev. weitere Bezeichnung S bzw T oder K; Schlepper/Traktor, Kipper) "225" vor Fahrgestell- Nummer		
Herstellerplakette	rechts, beim Einstieg		
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger		
Motorkennzeichen	"D 2530 M." rechts, vorn seitlich auf Block, hinter Wasserpumpe (Plakette)		
Hauptimporteur	ALFAG, Aktiengesellschaft für Fahrzeuge, Bernstrasse 33, 8952 Schlieren		
Geprüftes Fahrzeug	225-2450-2361	Unveränderliche Zeichen im Typencode	26.320 DF / 225

Fahrgestell	3, h=Doppelachse Anzahl Räder 10		
Anzahl Achsen	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe		
Lenkung	mechanisch nichtsynchronisiert		
Getriebe	13 Achsantrieb Doppelachse / Diff'sn.		
Anzahl Gänge	Druckluft (Breite 2300 VA = drucklufthydraulisch),		
Retriehbremse	2-Kreis, 1B, auf alle Räder; Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf ER ++)		
Hilfsbremse	HA + VA-Kreis der Betriebsbremse		
Feststellbremse	Federspeicher, 1B, auf HA; Betriebs- und Notbläsedruck über 4-Kreisventil; mech. Lösung: Spindel am Zylinder		
Dauerbremse	Staudruck, nicht abstufbar		
2-Kreis-Kontrolle	hydr.= Niveauekontrolle, separate Kontrolllampen		

Karosserie	Frontlenkerkabine		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	Tachograph
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	beidseitig
Untertegkeil	2/ 375x200x210	Zugvorrichtung	n. Wunsch
Diebstahlsicherung	-		
Anzahl Plätze	2 / 3 v 2 / 3	M	h
Masse §)	ausson		
Länge		Achsabstand	+)
Breite	2300 od. 2500	Doppelachse	v h 1350
Höhe	2940	Spurweite	v h
Ueberhang	s	Spurweite	v 2063 - 2111
	v	h	1800 - 1848
	h	Spurkreis	l r

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor	M A N Typ D 2530 M.		
Marke	V	Takte	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	10
Kühlung	125	Hub	130,
Bohrung	15945	Steuer-PS	81,21
Hubraum	320 DIN	bei U/min	2500
Leistungs-PS	97,5	dB/A bei U/min	2750 *)
Lärm Nahfeld	1 Topf, 800 x 198 x 248		x)
Schalldämpfer	ECE-24, Bacharach 5,0		
Abgasprüfung			
Entstörung	-		

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	nach Waagschein		§)
Nutzlast			
Gesamtgewicht	6000/6500 **)	10000/10000	25000
Fabrikgarantie	11.00 - 20	11.00 - 20	26000
Reifengrösse	16 / 7,75	16 / 7,75	(Varianten
Ply / bar	6500	2x11500	vgl. Bemer-
Tragkraft	105	105	kungen)
für V max	km/h	km/h	
**) nur bei Breite 2500 mm			
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			42000
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			99 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h

**Ausrüstung** §)  
 Fernlichter CR od. HR od. HCR (E)  
 Abblendlichter CR od. HC od. HCR (E)  
 Standlichter A (E) in CR/HC/HCR (E)  
 Schlusslichter R-Sl (E)  
 Bremslichter R-Sl (E)  
 Richtungsblinker v v- s 4 (E) h 2a (E)  
 Rückstrahler v s h I (E)  
 Markierlichter v A (E) §) s h  
 Zusätzliche Lichter \_\_\_\_\_  
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/ kombiniert  
 Scheibenwischer 3/ Blatt mit W/W Waschanlage  
 Warnvorrichtungen 1/ Klaxon CH 5 0701 01  
oder andere gemäss Homologationsblätter  
geprüfte Modelle \_\_\_\_\_

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges Lastwagen oder Sattelschlepper  
 Marke und Typ M A N 26.320  
 Typenscheinnummer CH 3524 68  
 Karosserie je nach Aufbau  
 Plätze total 2/3 vorn 2/3  
 Leergewicht n. Waagschein Treibstoff D  
 Nutzlast nach Aufbau Steuer-PS 81,21  
 Gesamtgewicht 25000 Hubraum 15945

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt; 30,8 km/h, M6, 1A 6,74, 86,25 dB/A  
 Motorbremsgeräuschmessung; 47,5 km/h, M60D, 2500 U/min, 84 dB/A
- x) Besondere Massnahmen zur Schalldämpfung: Kabinenunterboden mit schalldämmendem Material ausgekleidet. Seitenschürzen beidseitig vorn an Längsträgern. Bei kurzen Fahrerhaus: Kabinenausschnitt hinten mit schaumstoffbelegtem Deckel verschlossen.
- + Achsabstände : 3475 / 3875 / 4525 / 4875 / 5175 mm
- §) Masse, Gewichte, Ausrüstung und Spurbreite sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren bzw. festzulegen  
 Markierlichter auf Kabinendach müssen ausser Betrieb gesetzt werden. Höhe der Blinker v-seitlich kontrollieren.
- ++ Betriebsbremse  
 1. Kreis = Doppelachse hinten, 2. Kreis = Vorderachse + Federspeicher  
 Bremsen, Anfahrvermögen und Unterlegkeile geprüft mit 26000 kg  
Eintrag im Fahrzeugausweis (nur bei Breite 2500 mm)  
 Nur auf den für 2,5m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezichen erforderlich (Code 122)

Ersetzt TS CH 3524 68 vom 6.6.78
Vorderachsgarantie
Achsabstände

(11.10.78)  
(17.01.79)