

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lastwagen oder Sattelschlepper (Fahrgestell)	M A N	26.321 EH	CH 3524 90

Hersteller	M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG, D-8000 München
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "26.321 EH" vor Fahrgestellnummer "WA507....."
Herstellerplakette	an der Innenseite der rechten Türe
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Fahrgestell-Längsträger
Motor kennzeichen	"D 2566 MK" links, vorn seitlich auf Motorblock, vor Kompressor (Plakette)
Hauptimporteur	ALFA3 AG, 6952 Schlieren
Geprüftes Fahrzeug	WA5070662V01100

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	3	Anzahl Räder	10	Marke	M.A.N.	Typ	D 2566 MK
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch			Bauart	Reihe	Takte	4
Getriebe	mech. synchronisiert oder nicht synchronisiert			Treibstoff	D	Lage	vorn
Anzahl Gänge	13 oder 15	Achsantreib	H/Doppelachse	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Betriebsbremse	Druckluft (Breite 2700: VAdruckluft/hydraulisch)			Bohrung	125	Hub	155
	2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder; Bremskraftverregler, stufenlos lastabhängig, wirkend auf DA			Hubraum	11407	Steuer-PS	58,10
Hilfsbremse	mechanisch, Federspeicher, abstufbar, IB, wirkend auf Doppelachse hinten			Leistungs-kW	235 (DIN)	bei U/min	1900
Feststellbremse	Federspeicher *)			Lärm-Standmessung	74,0	d9A bei U/min	1425
Dauerbremse	elektrische Wirbelbremse + Steudrick			Schalldämpfer	2 Töpfe: 760x268x248 / 300x268x248 mm		
2-Kreis-Kontrolle	**)			Abgasprüfung	ECE-24, Bacharach 6,0		
				Entstörung	-		

Karosserie	Normallenker-Kabine			Gewichte §)	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	Tachograph	Leergewicht	laut Waarschein		
Sicherheitsgurten	v -	h -	-	Nutzlast	je nach Fahrzeug		
Unterlegkeil	2/400x200x240 mm		Rückspiegel	Gesamtgewicht	+		25000
Diebstahlsicherung	-			Fabrikgarantie	12 R 22,5		25000
				Reifengrösse	12 R 22,5		++)
Anzahl Plätze	t 3	v 3	M -	Ply/bar	16 / 8,0		
				Tragkraft	6500		
Massen §)	innen		aussen	für V max	105		
Länge	-		§)	Felgen	-		
Breite	2700/2500		Achsabstand	-			
Höhe	-		§)	mech. Getriebe			autom. Getriebe
Ueberhang	v -	h 1470	Spurweite	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			-
	§)			Garantiertes Gesamtzuggewicht			60000
				" "			80000 mit HA
Abstand Lenkrad-vorderste Fahrzugaufteile	Spurkreis Ø			Garantierte Dachlast			HD7/E7-13120
	l 18000			Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			119
	(mit AA 4525 mm)			gemessen - km/h bei U/min			Motor
				Zapfwelle			

Ausrüstung §)	ECR (E)
Fernlichter	ECR (E)
Abblendlichter	A (E) in ECR
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	
Richtungsblinker	v seitl. 4 + 5 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s §) _____ h I (E)
Markierlichter	v A (E) _____ s _____ h §)
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 kombiniert
Scheibenwischer	2 Blatt _____ mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	KLAXON CH 5 0701 04 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lastwagen oder Sattelschlepper	
Marke und Typ	M A N	26.321 LH
Typenscheinnummer	CH	3524 90
Karosserie	je nach Aufbau	
Plätze	total 3	vorn 3
Leergewicht	lt. Waagschein	Treibstoff D
Nutzlast	je nach Fz.	Steuer-PS 58,10
Gesamtgewicht	25000	Hubraum 11407

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Federspeicher : Betriebsdruck aus separatem Behälter, Notlösedruck aus HA-Kreis, Notlösevorrichtung: Druckknopf in Kabine (keine Plombierung erforderlich), mechanisch Notlösung: Spindel am Zylinder.
- ** 2-Kreis-Kontrolle : hydr. Teil: Niveauekontrolle mit Kontrolllampe, Druckluftteil: Doppelmanometer + 2 Kontrolllampen.
- + Fabrikgarantie : Vorderachse: Breite 2300 mm = 6000 kg, Breite 2500 mm = 7500 kg
- ++ Reifenvarianten : 13 R 22,5, 18 PR, Tragkraft pro Achse v= 7500 kg h= 2x13000 kg (8,5bar), V/max. 105 km/h

11 R 22,5, 16 PR,	"	6000 "	2x10900 "	(7,75 "	"
11.00 R 20, 16 PR,	"	6500 "	2x11600 "	(8,0 "	"
12.00 R 20, 18 PR,	"	7500 "	2x13000 "	(8,5 "	"
13/80 R 20, 18 PR,	"	7250 "	2x13050 "	(7,75 "	"

§) Masse, Gewichte, Ausrüstung und Spurkreis-Durchmesser sind bei der Einzelabnahme festzustellen bzw. zu kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis: (nur bei Breite 2500 mm)

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Schlieren, 21.10.82

Ersetzt Typenschein vom 07.03.83

Eidg. Typenprüfstelle

17.02.86 - Spurweite vorn Ad

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 32) Lastwagen Camion	B Fabrikmarke Marque de fabrication M A N	C Typ Modell Type Modèle 26.521 DH	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 3524 90
---	---	--	--

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 31.10.1982
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: d3/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt d3/A min-l	R Bemerkungen Remarques
D 2566 MK	m16, ZF 16....	5,26	84,5	74,0 1425	ab)acl)ba)
D 2566 MK	m16, ZF 16....	4,77-6,73	x)	74,0 1425	ab)acl)ba)
D 2566 MK	m13, FULLER RTO 9513	4,77-6,73	x)	74,0 1425	ab)acl)ba)
D 2566 MK	m13, FULLER RT011613	4,77-6,73	x)	74,0 1425	ab)acl)ba)

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de fumée selon ECE 24 resp. directive CEE

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

Motortyp / Type du moteur: D 2566 MK

	0				P				0		
Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k=0,20	bei/à	1800	min-1	k=0,35	bei/à	1640	min-1	b=	bei/à	min-1
BOSCH	k=0,55	"	1480	"	k=0,63	"	1320	"	b=	"	"
	k=0,50	"	1160	"	k=0,55	"	1000	"	b=	"	"
	SACHARACH = 6,0										

Motortyp / Type du moteur:

	k=	bei/à	min-1		k=	bei/à	min-1		b=	bei/à	min-1
Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k=	"	"		k=	"	"		b=	"	"
	k=	"	"		k=	"	"		b=	"	"
	SACHARACH =										

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersatz EK / remplace FE vom/du

Datum / date: 21.10.82

BUNDESAMT FÜR POLIZEISENEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation