

Typenbescheinigung für Traktoren (Landwirtschaft)

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Fritz Bühler, Traktorenfabrik, Hinwil..... Marke: **BÜHLER**.....

Kennwort bezw. Unterscheidungszeichen (Typ): **B.D.4**..... Treibstoff: Dieselöl.....

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des Traktors (einschl. Treibstoff, Kühlwasser, Akk.batterien, Werkzeug, Res.rad)	2200 kg	915 kg	1285 kg
Tragfähigkeit des Traktors:	— kg	— kg	— kg

Zahl der Sitzplätze: 1..... (nach M. F. V.)

2.) Fahrgestell. Zahl der Achsen: 2..... Antrieb: Hinterachse... Differentialsperre: ja.....

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: am Flansch des Kupplungsgehäuses, links hinter Lenkhebel

Achsenabstand: 2030 mm Spurweite: vorn 1320 mm hinten 1290 mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 6,6 m rechts 6,2 m Lenkung: Mitte.....

Anzahl Vorwärtsgänge: 4¹⁾. Max.geschwindigkeit im I. Gang: 3,4..... im grössten Gang: 21,8 km/Std. ²⁾

Reifendimensionen vorn: 6.50×16"..... hinten: 13.00×24".....

Anhängevorrichtung (System): 4-Stufenhaken..... Höhe ab Boden: 400/710 mm

Bodenfreiheit 270 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: am Schwungradgehäuse links und am Support der Einspritzpumpe

Hersteller des Motors: **Bühler, Hinwil**..... Typ: **D.4**..... Art: Reihenmotor.....

Zylinderzahl: 4..... Zylinderbohrung: 100 mm Kolbenhub: 125 mm Takt: 4.....

Zylinderinhalt zus.: 3927 cm³ Bremsleistung: 55 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 20,00

4.) Bremsen.

I. Bremse Art: Fussbremse, mechanisch..... Wirkend auf Hinterräder über Vorgelege (Innenbacken)
II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch..... Wirkend auf Hinterräder über Getriebe (Aussenband)
Motorbremse Art: Oetiker (auf Wunsch).....
Anlage für Anhängerbremsung: System:

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Gallay..... Abblendsystem: Duplo.....
Stand- bzw. Markierlichter: 2, in Scheinwerfern.....
Schlusslicht; Reflexlinse... Stopplicht: Nummerbeleuchtung:
Winker: System: Lage:
Blinker: System: Lage:
Warnvorrichtung: 1. elektrisches Horn.....

6.) Karrosserie Führerkabine.

Art (Form): Hersteller:
Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: mm Innenbreite: mm
Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): mm.
Gesamtbreite des Fahrzeugs: 1620 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 3050 mm
Ueberhang der Anhängervorrichtung ab Mitte der Hinterachse: 390 mm
Anzahl Türen:

Bemerkungen: 1) Auf Wunsch mit Zusatzgetriebe für weitere 3 Vorwärts- und zweiten Rückwärtsgang, ohne Erhöhung der maximalen Geschwindigkeit.

2) 20 km/Std. bei Einstellung des Regulators auf Motordrehzahl 1840 T/min.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Hinwil, 7. 10. 48.....

Das Sekretariat: