

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Personenwagen	PEUGEOT	403 B 5-Commerciale	1961	3' 530-A			
Merkmale "403 B 5" vor Fahrgestell-Nr. sowie a/Hersteller-Plakette, rechts vorn oben a/Spritzwand							
Ab Fahrzeug-Nr.: 403 B 5 * 2'875'001		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl. 4				
Hersteller des Fahrgestells S.A. des Automobiles PEUGEOT, Sochaux-Montbéliard et Paris (F).							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts oben a/Spritzwand, sowie auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen links, auf Motorblock, neben Benzinpumpe							
Motor-Typ T M 3 - Reihenmotor, stehend, obengesteuert							
Lage des Motors vorn		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	1'468 cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mech.voll synchr. Seilw./Spill		Länge 4'610			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken auf Wunsch	Breite 1'680		
Antrieb	a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang	30	Spur V. 1'340	Höhe 1'650		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	121	Spur H. 1'320	Radstand 2'900		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 10,10/10,45		Überhang H. 975		
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	590	635	1'225	Dimension	165x380xC	165x380xC	Länge 1'840
Nutzlast	120	455	575	Pneu-Tragk.	580	580	Breite 1'010/1'390
Gesamtgew.	710	1'090	1'800		MICHELIN C		Höhe 900
Fabrikgarant.	710	1'090	1'800				Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 2'800				Anzahl Türen 4 + 1 hinten		Überhang H. 770	
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke PEUGEOT		Brems-PS 65 SAE	
Bohrung		80		Hub 73		Steuer-PS 7,47	
Karosserie-Form Limousine commerciale							
Zahl der Plätze: Total 5		(vorn 2		Mitte hinten 3)		Stehplätze	
Soziussitz Seitenwagen							

Scheinw. Marke	2/ CIBIE-MARCHAL-DUCELIER	Fahrerichtungsanzeiger V = komb. m/Standlichter (weiss)	6/ Blinker m/Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ Duplo asymmetrisch	seitlich hinten komb. m/Parklichter	
Standlichter	2/ separat, unt. Scheinwerfer *)	H = komb. m/Schluss- u. Stoplichter (rot)	
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb. m/Stopl. u. Blinker	Warnvorrichtung	2/ elektr. (1 + 2-Klang)
Rückstrahler	2/ unt. Schlussl. + 2/ separat Ø 50 mm	Rückblickspegel	1/ Mitte Innen oben + 2/ a. Kotflüg.
Stoplicht	2/ komb. m/Schlussl. u. Blinker (rot)	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ nur f. norm./Schild	Gefährliche Bestandteile	flache Zierleiste a/Motorhaube
Rückfahrlicht			nicht gefährlich
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	83 dB bei 4'900 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Parklichter: 2/ links u. rechts seitlich hinter Hintertüren, auf Gürtelhöhe
Kombiniert mit Blinker (weiss nach vorn; rot nach hinten)

Beim Transport von Waren:

Schutzvorrichtung: Muss hinter dem Fahrersitz angebracht werden (Gitter, Stäbe oder dergl.)

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 19.6.61

Die Typenprüfungskommission