

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ			*)	Modell- Jahr	Typenschein Nr.
Lastwagen-Fahrgest.	M E R C E D E S - B E N Z			L P 3 2 8			(328.057)	1961	3' 5 3 6
Merkmale " *) " auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg, unter dem Sitz und vor Fahrge- stell-Nr. - "328" seitlich auf Kabinentüren Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 6									
Hersteller des Fahrgestells DAIMLER - BENZ AG., Stuttgart - Werk Mannheim (D)									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts vorn seitlich oben auf Längsträger, vor Achse u.a. Herst.-Plak.									
Motor-Nr. eingeschlagen rechts hinten seitlich oben auf Motorblock zwischen 5. u. 6. Glühkerze									
Motor-Typ OM 312 - (312.995) - Reihenmotor, stehend, mit Vorkammer-System									
Lage des Motors vorn Motorbremse Staudruckbremse "DB", mit mechanischer Betätigung									
Zyl.-Inhalt 4'580 cm³ Anhängerbremse Druckluft, Einleiter, indirekt **) Aussenmasse in mm *)									
Takte 4 Getriebeart vollsynchr. Seilw./Spill Länge									
Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 5 Zughaken nach Wunsch Breite 2'300									
Antrieb auf Hinterräder Geschw. 1. Gang 8,3 Spur V. 1'905 Höhe 2'370									
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 75,5 Spur H. 1'725 Radstand									
Anzahl Reifen 6 Differentialsperre Wendekreis *) Überhang H.									
Fussbremse hydraulisch, Einkreis, Innenbacken, m. Druckluft-Unterstützung, auf alle Räder **)									
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterräder									
Gewichte vorn hinten Total Bereifung vorn hinten Innenmasse in mm									
leerm. Kab. *) Dimension 8.25-20 8.25-20 Länge									
Nutzlast je nach Aufbau Pneu-Tragk. 1'780 1'780 Super Breite									
Gesamtgew. 9'000 12 Ply Transport Höhe									
Fabrikgarant. 3'050 6'100 9'000 doppelt H.D. Höhe seitl.									
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 16'600 Anzahl Türen 2 (Kabine) Überhang H.									
Lenkung: Lage links oder rechts - Frontlenker Motor-Marke MERCEDES Brems-PS 100 DIN									
Bohrung 90 Hub 120 Steuer-PS 23,33									
Karosserie-Form geschlossene Frontkabine									
Zahl der Plätze: Total 3 (vorn Mitte hinten) Stehplätze									
Soziussitz Seitenwagen									

Scheinw. Marke 2/ BOSCH NL A 1209	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem 2/ Duplo	V= über Scheinwerfern (orange)
Standlichter 2/ komb.m.Scheinwerfern	H= zwischen Schluss-u.Stoplichtern (orange)
Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht 2/ unter Stoplichtern u.Blinkern	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler 2/ separat, pendelnd, Ø 100 mm	Rückblickspiegel 2/ seitl. aussen a.Türscharnieren
Stoplicht 2/ über Schlusslichtern u.Blinkern	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung 1/ komb. links	Gefährliche Bestandteile keine
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 83-84 dB bei 3'000 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Ausführungen	Radstand	Gesamtlänge	Ueberhang hinten	Spurkreis	Leergewicht
LP 328 / 32	3'200 mm	5'975 mm	1'280 mm	11,4 m	3'140 kg
LP 328 / 36	3'600	6'975	1'880	12,5	3'170
LP 328 / 42	4'200	7'725	2'030	14,1	3'175
LP 328 / 48	4'830	8'825	2'500	15,7	3'285

***) Bremsen: Betriebsbremse: Ab 1.1.64 immatrikulierte Fahrzeuge müssen mit einer Zweikreisbremse (BRB 21.10.60, Art. 16, Ziff. 1 u.Art. 26, Ziff. 4) ausgerüstet sein.
Anhängerbremse: Muss Art. 17, Ziff. 3 BRB 21.10.60 entsprechen.
Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
Markierlichter: Sind nach Vorschrift anzubringen.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 21.6.61

Die Typenprüfungskommission