

Art des Fahrzeuges Anhänger	Fabrikmarke J. GERMANO, Martigny	Typ benne 5 - B M N - basculante	Modell- jahr 1961	Typenschein Nr. 3' 5 3 8			
Merkmale "B M N" als Vorziffer zu Chassis-Nummer							
Hersteller des Fahrgestells		J. GERMANO, Martigny-Ville	VS	(CH)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links seitlich auf Deichsel							
Motor-Nr. eingeschlagen							
Motor-Typ							
Lage des Motors		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte		Getriebeart	Sellw./Spill	Länge 3'000			
Kühlung		Anzahl Vorwärtsgänge	Zughaken Ring + 2 Kabel	Breite 1'450			
Antrieb		Geschw. 1. Gang	Spur V.	Höhe 1'095			
Anzahl Achsen	1	Geschw. dir. Gang	Spur H. 1'200	Radstand *)			
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre	Wendekreis	Überhang H. 1'030			
1. <del>Fuss</del> bremse	Auflaufbremse, mechanisch, Innenbacken, auf beide Räder **)						
2. <del>Hand</del> bremse	Stellbremse, mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf beide Räder						
*** )	Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	hinten	Innenmasse in mm
	leer	36	214	250	Dimension	5.75-6.00 - 16	Länge 1'830
	Nutzlast	-	1'000	1'000	Pneu-Tragk.	560	Breite 970/1'180
	Gesamtgew.	36	1'214	1'250		6 Ply	Höhe -
	Fabrikgarant.		1'500	1'500			Höhe seitenl. 280/ 460
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	Überhang H. 950		
Lenkung: Lage				Motor-Marke	Brems-PS		
Bohrung				Hub	Steuer-PS		
Karosserie-Form		Kippwanne					
Zahl der Plätze: Total		(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze	
Soziussitz		Seitenwagen					

Scheinw. Marke	Fahrleistungsanzeiger 2/ Blinker (orange) +)
Abblendsystem	
Standlichter	
Nebellampe	Scheibenwischer
Schlusslicht 2/ neben Stopl. $\varnothing$ 80 mm (rot)	Warnvorrichtung
+ Rückstrahler 4/ 2 vorn, rund/2 hinten, dreieckig	Rückblickspiegel
Stoplicht 2/ neben Schlusslichter (orange)	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung 1/ kombiniert, links	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage	6 Volt
Lärmmessung	dB bei

Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Distanz zwischen Anhängerring - Mitte Anhängerachse = 1'830 mm
- \*\* ) 1. Bremse: Bremse mit Kabelzug kombiniert mit Ausgleichswaage. - Die Bremsbedienungsorgane sollten unabhängig von einander sein.
- \*\*\* ) Nutzlast/Bereifung: Wenn das Fahrzeug mit 5.75 / 6.00 - 16 6 Ply Reifen ausgerüstet ist darf die Nutzlast 900 kg nicht überschreiten.
- + ) Ausrüstung:  
Rückstrahler: Müssen senkrecht angebracht werden.  
Blinker: Sind mit anderen Lichtern kombiniert oder separat montiert je nach Ausrüstung des Zugwagens.

Ort und Datum der Typenprüfung Martigny, 22.6.61

Die Typenprüfungskommission