

Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke MERCEDES - BENZ	Typ L P K O 1517 *)	Typenschein-Nummer CH 3540 41
ERKENNUNGSMERKMALE "1517" beidseitig an Kabine			
"LPKO 1517" a. Hersteller-Plakette, rechts im vorderen Turmposten			
"360.091-10-..." = Linkslenkung			
"360.091-20-..." = Rechtslenkung) Vorziffern zu Fahrgestell-Nummer			
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitl. a. Längsträger vor hint. Federsupport & a. Pl.			
Motorkennzeichen eingeschlagen "OM 360 III" oben a. Ventildeckel (angeklebte Plakette)			
Hersteller DAIMLER BENZ AG. STUTTGART (D) Importeur MERCEDES BENZ AUTOMOBIL AG. SCHLIEREN			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihenm.</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>		Marke <u>MERCEDES</u> Treibstoff <u>D</u>	
Betriebsbremse <u>Hydr. 2-Kreis, IB, m. Druckluft-Unterstützung</u>		Typ <u>OM 360 III</u>	
Hilfsbremse <u>Mech. 1 Federsp. m. Dauerbremse (Staudruck pneumat. Notlösevorr. m. betätig.)</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>	
Stellbremse <u>Handp. - Mech. Spind. Anhängerbr. Druckl. 2-Leiter indir.</u>		Bohrung <u>115</u> Hub <u>140</u>	
Getriebeart <u>Mech. synchronisiert +</u> Anz. Gänge <u>5 x 2 +</u>		Hubraum <u>8720</u> cm ³ Steuer-PS <u>44,44</u>	
Diff. Sperre <u>vorh.</u> Zughaken <u>a/Wunsch</u> Höchstgeschwind. <u>86,3</u> km/h		Leist.-PS <u>170</u> (DIN) bei <u>2200</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Frontlenker-Kabine</u> Anz. Türen <u>2</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
Schiebedach <u>-</u>		Lärm <u>83</u> dB (A) bei <u>2500</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>1 Auspufftopf</u> <u>1000 x 200 mm</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1960</u> H <u>1760</u>		GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL	
*) ++) Spurkreis L *) R *)		Leergewicht <u>Je nach Aufbau</u>	
Achsabstand *) ++) (/ /)		Nutzlast <u>Je nach Aufbau</u>	
Aussenabmessungen Innenabmessungen		Total <u>15700</u>	
Länge *) ++)		Fabrik-Garantie <u>5200</u> <u>10700</u> <u>15700</u>	
Breite <u>2300</u>		Reifen-Dimens. <u>10.00 - 20</u> <u>16 PR</u>	
Höhe <u>2730</u>		Tragkraft p. Achse <u>6000(7.75)</u> <u>10800(7.25)</u>	
Ueberhang V <u>1200</u>		Gesamtzuggewicht	
H *) ++)		Fabrikgar. max. Anhängelast <u>-</u> kg	
S			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/BOSCH E 1 Lichtpupe -

Abblendlicht Duplo asym. Standlicht 2/sep.in Scheinwerf.

Markierlicht V=2/sep.in Blink. - H= (§)

Warnvorrichtung 1/elektr. (1 Ton) Lautstärke 100 (§) (dB) A

Scheibenwischer 3/elektr. Waschanlage vorhanden

Schlusslicht §) Rückstrahler §)

Stoplicht §) Rückfahrlampen §)

Kontroll-Nr.-Bel. §) Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/an Kabine Geschw.-Messr km/h + Tourenz.

Richtungsblinker /m.Kontrolllampe & Tachograph

Vorn W seitl. 0 hinten §)

Warnblinkanlage - Arbeitslampen §)

1/Unterlegkeil 310 x 150 x 180 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen

Marke & Typ MERCEDES-BENZ

LPKO 1517/.. *

Typenschein-Nummer CH CH 3540 41

Karosserieform Je nach Fz.

Plätze : Total 3 (Vorn) 3

Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff D

Nutzlast Je n. Fz. PS 44,44

Hubraum 8720

Gesamtgew. 15700 Anhängelast

Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestellnummer des gepr. Fz. : 360.091-20-632 611

<u>*) Modelle :</u>	<u>Radstand</u>	<u>Gesamtlänge</u>	<u>Ueberhang H</u>	<u>Spurkreis-Ø</u>	<u>§) Ausrüstung : Ist</u>
LPKO 1517/32	3200 mm	5875 mm	1390 mm	11,2 m	bei der Einzelab- nahme zu prüfen.
1517/36	3600	6210	1410	13,0/14,0	
1517/42	4200	7250	1810	14,9	

****) Feststellbremse** : Auf Wunsch, Pneumatisch, 2 Federspeicher; Steuerventil abstufbar; Notlösevorr. m. Umstellhahn (plombiert) aus Betriebsbremsbehälter.

+) Getriebeart : Drehmomentwandler m. 6-Gang Planetengetriebe ("ALLISON MT-41) mit Wirbelbremse, welche mit der Staudruckbremse geschaltet ist. Getriebe hat keine mech. Verriegelung; immer 2 Federspeicher erforderlich (Art. 20, Abs. 4, BAV)

++) Aenderungen am Fahrgestell : Einverständnis des Fz.-Herstellers für von der Firma EGLI in Wetzikon, nach den MERCEDES-Aufbaurichtlinien ausgeführte Radstandveränderungen vorhanden. Der hint. Ueberhang darf 60 % des Achsabstandes nicht überschreiten.

Ort und Datum der Prüfung ZÜRICH, 18.12.1969 Achsgarantien und Garantien gleich wie Ori- Die Prüfungskommission
ginal ausführung.