

Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke MERCEDES - BENZ	Typ L P K O 1519 *)	Typenschein-Nummer CH 3540 56
----------------------------	--------------------------------	------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "1519" beidseitig an Kabine  
 "LPKO 1519" a. Hersteller-Plakette, rechts in vorderem Türpfosten  
 "360.091-10-..." = Linkslenkung  
 "360.091-20-..." = Rechtslenkung) Vorziffer zu Fahrgestell-Nummer

Fahrstellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger, vor hinterem Federsupport  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "OM 360 I" oben auf Ventildeckel.  
 Hersteller DAIMLER BENZ AG., Stuttgart (D) Importeur MERCEDES BENZ AUTOMOBIL AG, Schlieren

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>MERCEDES</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB, m. Druckluft-Unterstützung</u>	Typ <u>OM 360 I</u>
Hilfsbremse) <u>mech. l. Federsp. m. Dauerbremse Staudruck pneum. betät.</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse) <u>Notlösevorr. m. Handpumpe, mech. Spindel</u> Anhängerbr. <u>Druckl. 2-Leiter indir.</u>	Bohrung <u>115</u> Hub <u>140</u>
Getriebeart <u>mech. synchronisiert +)</u> Anz. Gänge <u>5 x 2 +)</u>	Hubraum <u>8720</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>44,44</u>
Diff. Sperre <u>vorhanden</u> Zughaken <u>a. Wunsch</u> Höchstgeschwind. <u>86,3</u> km/h	Leist.-PS <u>192</u> (DIN) bei <u>2500</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Frontlenkerkabine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>85</u> dB (A) bei <u>2760</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 1000 x Ø 210</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite v <u>1960</u> H <u>1760</u>	
*) ++)	Spurkreis L *) R *)	
Achsabstand *) ++)	/ ( / / )	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	*) ++)	
Breite	<u>2300</u>	
Höhe	<u>2730</u>	
Ueberhang V	<u>1200</u>	
H	*) ++)	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	je nach Aufbau			
Nutzlast	je nach Aufbau			
Total				<u>15700</u>
Fabrik-Garantie	<u>5200</u>		<u>10700</u>	<u>15700</u>
Reifen-Dimens.	<u>10.00 - 20</u>		<u>16 PR</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>6000</u>	<u>(7,75)</u>	<u>10800</u>	<u>(7,25)</u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			<u>-</u> kg

## AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/CR (E) Lichtlupe -  
 Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/A (E)  
 Markierlicht 2/HELLA K11743/44 Nebellampen -  
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 98 (dB) A  
 Scheibenwischer 3/elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 2/ R - Sl (E) Rückstrahler 2/I (E)  
 Stoplicht 2/ R - Sl (E) Rückfahrlampen -  
 Kontroll-Nr. -Bel. do. Schlusslicht Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel 2/links + rechts fahrtschreiber CH 2 0205  
 Geschw. -Messer CH 2 0205  
 Richtungsblinker 4/Blinker  
 Vorn 2/HELLA SAE I 67 + 50 BL hinten 2/2a (E)  
 Warnblinkanlage m. Kontrolllampe Arbeitslampen -  
 1 Unterlegkeil 330 x 200 x 170

## ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen  
 Marke & Typ MERCEDES-BENZ LPKO 1519  
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) -  
 Typenschein-Nummer CH 3540 56  
 Karosserieform -  
 Plätze : Total 3 (Vorn) 3  
 Leergewicht 1t. Waagsch Treibstoff D  
 PS 44,44  
 Nutzlast je nach Fz. Hubraum 8720  
 Gesamtgew. 15700 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.: 360.091-20-747.834

- | *) Modelle : | Radstand | Gesamtlänge | Ueberhang H | Spurkreis-Ø | §) Ausrüstung :       |
|--------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| LPKO 1519/32 | 3200 mm  | 5875 mm     | 1390 mm     | 11,2 m      | Ist bei der Einzelab- |
| 1519/36      | 3600     | 6210        | 1410        | 13,0/14,0   | nahme zu prüfen.      |
| 1519/42      | 4200     | 7250        | 1810        | 14,9        |                       |
- \*\*\*) Feststellbremse : Auf Wunsch, pneumatisch, 2 Federspeicher; Steuerventil abstufbar; Notlösevorrichtung mit Umstellhahn (plombiert) aus Betriebsbremsbehälter.
- +) Getriebeart : Drehmomentwandler m. 6-Gang-Planetengetriebe ("ALLISON MT-41) mit Wirbelbremse, welche mit der Staudruckbremse geschaltet ist. Getriebe hat keine mech. Verriegelung; immer 2 Federspeicher erforderlich (Art. 20, Abs. 4, BAV)
- ++) Aenderungen am Fahrgestell : Einverständnis des Fz.-Herstellers für von der Firma EGLI in Wetzikon, nach den MERCEDES-Aufbaurichtlinien ausgeführte Radstandveränderungen vorhanden. Der hint. Ueberhang darf 60 % des Achsabstandes nicht überschreiten. Achsgarantien und Garantien gleich wie Originalausführung.

Zürich, 6.5.71