

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke MERCEDES - BENZ	2 0 6 Kasten ohne Fenster Radstand 2400 mm	Typenschein-Nummer CH 3540 64
ERKENNUNGSMERKMALE "206" beidseitig vorn auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, seitlich rechts beim Einstieg			
8-stellige Vorziffer zur Fahrgestell-Nummer			
Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne rechts auf Längsrohrträger			
Motorkennzeichen eingeschlagen "16 AMW" hinten oben auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)			
Hersteller DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importeur MERCEDES-BENZ Automobile AG, Zürich			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>auf Vorderräder</u>			MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>			Marke <u>B M C</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, IB, m. Unterdruck-Unterstützung</u>			Typ <u>16 A M W</u>
Hilfsbremse ) mech., IB [stufenloser Bremskraftregler			Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse ) auf Vorderräder [auf Hinterräder			Bohrung <u>76,2</u> Hub <u>89</u>
Getriebeart <u>mech., synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>			Hubraum <u>1622</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>8,26</u>
Diff. Sperre <u>Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>98</u> km/h			Leist.-PS <u>54</u> (DIN) bei <u>4000</u> u/min
KAROSSERIEFORM <u>Kasten ohne Fenster</u> Anz. Türen <u>2 + 1 H +</u>			Kühlung <u>Wasser</u>
<u>a.w. 1 S</u>			Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>4000</u> u/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>2*</u> ; vorn <u>2*</u> ; Mitte <u>   </u> ; hinten <u>   </u> ; Stehplätze <u>   </u>			Lärmdämpfung <u>1 Topf 490 x Ø 155</u>
ABMESSUNGEN		GEWICHTE	
Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u>		Vorn <u>   </u> Mitte <u>   </u> Hinten <u>   </u> TOTAL <u>   </u>	
Spurkreis L <u>12,8</u> R <u>12,9</u>		Leergewicht <u>880</u> <u>   </u> <u>500</u> <u>1380</u>	
Achsabstand <u>2400</u> / ( <u>   </u> / <u>   </u> )		Nutzlast <u>348</u> <u>   </u> <u>972</u> <u>1320</u>	
Aussenabmessungen		Total <u>1228</u> <u>   </u> <u>1472</u> <u>2700</u>	
Innenabmessungen		Fabrik-Garantie <u>   </u> <u>   </u> <u>   </u> <u>2700</u>	
Länge	<u>4480</u>	Reifen-Dimens. <u>6,70 - 15 C 6 PR</u>	
Breite	<u>1820</u>	Tragkraft p. Achse <u>1400</u> (3,0) <u>1480</u> (3,25)	
Höhe	<u>2080 bis 2410</u>	Reifenvariante:	
Ueberhang V	<u>1120</u>	<u>6,70 - 15 XC 8 PR</u>	
H	<u>960</u>	<u>V = 1420 (3,5) / H = 1750 (4,5)</u>	
S	<u>   </u>		

AUSRÜSTUNG: §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E)

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 93 (dB) A

Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 2/Mitte separat Schildform Langformat

Rückspiegel 1/ links + 1/ rechts Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker 4/ Anordnung II

Vorn vorn/ seitl. 4 (E) hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampe -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ MERCEDES-BENZ 206

Typenschein-Nummer CH 3540 64

Karosserieform Kasten ohne Fenster

Plätze : Total 2 \* (Vorn) 2\*

Leergewicht 1380 Treibstoff B

Nutzlast 1320 PS 8,26

Gesamtgew. 2700 Hubraum 1622

Gew. des Zuges -

REMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 60736013207017

§) Richtungsblinker: Die ECE - geprüften Richtungsblinker mit dem Funktionszeichen "4" sind anhand der Messwerte als Richtungsblinker nach Anordnung II der BAV zulässig.

\* ) Auf Wunsch vorne 3 Plätze; dann Schalthebellänge 560 mm.

- Bei Verwendung zum Sachentransport ist eine Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 der BAV erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 2.5.72

Die Prüfungskommission