

Art des Fahrzeuges <b>Lieferwagen</b>	Fabrikmarke <b>MERCEDES - BENZ</b>	3 0 6 Kasten ohne Fenster Radstand 2400 mm	Typenschein-Nummer CH <u>3540 72</u>
ERKENNUNGSMERKMALE <u>"306"</u> <u>beidseitig vorn auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, seitlich rechts beim Einstieg</u>			
<u>8-stellige Vorziffer zur Fahrgestell-Nummer</u>			
Fahrgestellnummer eingeschlagen <u>vorne rechts auf Längsrohrträger</u>			
Motorkennzeichen eingeschlagen <u>"16 AMW"</u> hinten oben auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)			
Hersteller <u>DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D)</u> Importeur <u>MERCEDES-BENZ Automobile AG, Zürich</u>			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>auf Vorderräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>B M C</u> Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, IB, m. Unterdruck-Unterstützung</u>		Typ <u>16 A M W</u>	
Hilfsbremse ) <u>mech., IB</u> [ <u>stufenloser Bremskraftregler</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse ) <u>auf Vorderräder</u> [ <u>auf Hinterräder</u>		Bohrung <u>76,2</u> Hub <u>89</u>	
Getriebeart <u>mech., synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>1622</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>8,26</u>	
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>98</u> km/h		Leist.-PS <u>54</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Kasten ohne Fenster</u> Anz. Türen <u>2 + 1 H +</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
<u>a.w.l S</u>		Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2*</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf 490 x Ø 155</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u> Spurkreis L <u>12,8R</u> <u>12,9</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Achsabstand <u>2400</u> / ( <u>   </u> / <u>   </u> / <u>   </u> )		Leergewicht <u>965</u> <u>   </u> <u>470</u> <u>1435</u>	
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>		Nutzlast <u>372</u> <u>   </u> <u>1193</u> <u>1565</u>	
Länge <u>4480</u> <u>2700</u>		Total <u>1337</u> <u>   </u> <u>1663</u> <u>3000</u>	
Breite <u>1820</u> <u>1600</u>		Fabrik-Garantie <u>   </u> <u>   </u> <u>   </u> <u>3000</u>	
Hohe <u>2080 - 2410</u> <u>1470 bis 1800</u>		Reifen-Dimens. <u>6.70 - 15 XC 8 PR</u>	
Ueberhang V <u>1120</u>		Tragkraft p. Achse <u>1420</u> ( <u>3,5</u> ) <u>1750</u> ( <u>4,5</u> )	
H <u>960</u>		Gesamtzuggewicht <u>   </u>	
S <u>820</u>		Anhängelast <u>   </u> kg	

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichthupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E)

Markierlicht - Nebellampen                     

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 93 (dB) A

Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen                     

Kontroll-Nr -Bel. Mitte separat Schildform Langformat

Rückspiegel 1/ links + 1/ rechts Geschw.-Messor km/h

Richtungsblinker 4/ Anordnung II

Vorn vorn/ seil. 4 (E) hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen                     

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ MERCEDES-BENZ 306

Typenschein-Nummer CH 3540 72

Karosserieform Kasten ohne Fenster

Plätze : Total 2 (Vorn) 2\*

Leergewicht 1435 Treibstoff B

Nutzlast 1565 PS 8,26

Gesamtgew. 3000 Hubraum 1622

Anhängelast                     

Gew. des Zuges                     

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 608360 13 201246

§) Richtungsblinker: Die ECE - geprüften Richtungsblinker mit dem Funktionszeichen "4" sind anhand der Messwerte als Richtungsblinker nach Anordnung II der BAV zulässig.

\*) Auf Wunsch vorne 3 Plätze; dann Schalthebellänge 560 mm.

Ort und Datum der Prüfung  
Zürich, 3.5.72

Die Prüfungskommission