

Art des Fahrzeuges <b>Lieferwagen</b>	Fabrikmarke <b>MERCEDES - BENZ</b>	3 0 6 Kasten mit Fenster Radstand 2400 mm	Typenschein-Nummer CH <u>3540 74</u>
--	---------------------------------------	---	---

ERKENNUNGSMERKMALE "306" beidseitig vorn auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, seitlich rechts beim Einstieg

8-stellige Vorziffer zur Fahrgestell-Nummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne rechts auf Längsrohrträger  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "16 AMW" hinten oben auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)  
 Hersteller DAIMLER-BENZ AG., Stuttgart (D) Importeur MERCEDES-BENZ Automobile AG, Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>auf Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>B M C</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr.2-Kreis, IB, m. Unterdruck-Unterstützung</u>	Typ <u>16 A M W</u>
Hilfsbremse ) <u>mech., IB</u> [ <u>stufenloser Bremskraftregler</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse ) <u>auf Vorderräder</u> [ <u>auf Hinterräder</u>	Bohrung <u>76,2</u> Hub <u>89</u>
Getriebeart <u>mech., synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1622</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>8,26</u>
Diff. Sperre <u>                    </u> Zughaken <u>                    </u> Höchstgeschwind. <u>98</u> km/h	Leist.-PS <u>54</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Kasten mit Fenster</u> Anz. Türen <u>2 + 1 H +</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>a.w.l S</u>	Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2*</u> ; Mitte <u>          </u> ; hinten <u>          </u> ; Stehplätze <u>          </u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 490 x Ø 155</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u>	Spurkreis L <u>12,8R</u> <u>12,9</u>
Achsabstand	<u>2400 / ( / / )</u>	
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4480</u>	<u>2700</u>
Breite	<u>1820</u>	<u>1600</u>
Höhe	<u>2080 bis 2410</u>	<u>1470 bis 1800</u>
Ueberhang V	<u>1120</u>	
H	<u>960</u>	<u>820</u>
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>965</u>		<u>470</u>	<u>1435</u>
Nutzlast	<u>360</u>		<u>1180</u>	<u>1540</u>
Total	<u>1325</u>		<u>1650</u>	<u>2975</u>
Fabrik-Garantie				<u>3000</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 - 15 XC 8 PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1420</u>	<u>(3,5)</u>	<u>1750</u>	<u>(4,5)</u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichthupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E)

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 93 (dB) A

Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 2/Mitte separat Schildform Langformat

Rückspiegel 1/ links + 1/ rechts Geschw. -Messor km/h

Richtungsblinker 4/ Anordnung II

Vorn vorn/ seitt. 4 (E) hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ MERCEDES-BENZ 306

Typenschein-Nummer CH 3540 74

Karosserieform Kasten mit Fenster

Plätze : Total 2 (Vorn) 2\*

Leergewicht 1435 Treibstoff B

Nutzlast 1540 PS 8,26

Gesamtgew. 2975 Hubraum 1622

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

§) Richtungsblinker: Die ECE - geprüften Richtungsblinker mit dem Funktionszeichen "4" sind anhand der Messwerte als Richtungsblinker nach Anordnung II der BAV zulässig.

\*) Auf Wunsch vorne 3 Plätze; dann Schalthebellänge 560 mm.

Ort und Datum der Prüfung  
Zürich, 3.5.72

Die Prüfungskommission