

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke MERCEDES - BENZ	3 0 6 D Kasten mit Fenster Radstand 2400 mm	Typenschein-Nummer CH 3540 75
-----------------------------------	--------------------------------	---	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "306 D" beidseitig vorn auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, seitlich rechts beim Einstieg.

8-stellige Vorziffer zur Fahrgestell-Nummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne rechts auf Längsrohrträger.
 Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917" seitlich links hinten am Motorblock.
 Hersteller DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importeur MERCEDES-BENZ Automobile AG, Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb auf Vorderräder Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u> Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB, m. Unterdruck-Unterstützung</u> Hilfsbremse) <u>mech., IB, [stufenloser Bremskraftregler</u> Stellbremse) <u>auf Vorderräder [auf Hinterräder</u> Getriebeart <u>mech., synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u> Diff. Sperre <u> </u> Zughaken <u> </u> Höchstgeschwind. <u>98</u> km/h	MOTOR Bauart <u> </u> Reihe <u> </u> Takte <u>4</u> Marke <u>MERCEDES</u> Treibstoff <u>D</u> Typ <u>615.917</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u> Hubraum <u>2197</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,19</u> Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x Ø 155</u>
--	--

KAROSSERIEFORM Kasten mit Fenster Anz. Türen 2 + 1 H +
a.W.1 S
 Anz. Plätze: TOTAL 2 ; vorn 2* ; Mitte ; hinten ; Stehplätze

ABMESSUNGEN Spurweite V 1372 H 1400
 Spurbereich L 12,8R 12,9
 Achsabstand 2400 / (/ /)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4480</u>	<u>2700</u>
Breite	<u>1820</u>	<u>1600</u>
Höhe	<u>2080 bis 2410</u>	<u>1470 bis 1800</u>
Ueberhang V	<u>1120</u>	<u> </u>
H	<u>960</u>	<u>820</u>
S	<u> </u>	<u> </u>

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1010</u>	<u> </u>	<u>470</u>	<u>1480</u>
Nutzlast	<u>357</u>	<u> </u>	<u>1163</u>	<u>1520</u>
Total	<u>1367</u>	<u> </u>	<u>1633</u>	<u>3000</u>
Fabrik-Garantie	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>3000</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70</u>	<u>- 15 XC</u>	<u>8 PR</u>	<u> </u>
Tragkraft p. Achse	<u>1420</u>	<u>(3,5)</u>	<u>1750</u>	<u>(4,5)</u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht Anhängelast			<u> </u> kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E)

Markierlicht - Nebellampen

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 93 (dB) A

Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stöplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen

Kontroll-Nr. -Bel. 2/Mitte separat Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 1/ links + 1/ rechts Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker 4/ Anordnung II

Vorn vorn/ seitt. 4 (E) hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ MERCEDES-BENZ 306 D

Typenschein-Nummer CH 3540 75

Karosserieform Kasten mit Fenster

Plätze : Total 2 (Vorn) 2*

Leergewicht 1480 Treibstoff D

Nutzlast 1520 PS 11,19

Gesamtgew. 3000 Hubraum 2197

Anhängelast

Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

§) Richtungsblinker: Die ECE - geprüften Richtungsblinker mit dem Funktionszeichen "4" sind anhand der Messwerte als Richtungsblinker nach Anordnung II der BAV zulässig.

*) Auf Wunsch vorne 3 Plätze; dann Schalthebellänge 560 mm.

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 3.5.72

Die Prüfungskommission