

Art des Fahrzeuges <b>Lieferwagen</b>	Fabrikmarke <b>MERCEDES - BENZ</b>	306 D (Radstand 2400 mm) Kasten mit Fenster und Längsbänke	Typenschein-Nummer CH <u>3540 77</u>
ERKENNUNGSMERKMALE <u>"306 D"</u> <u>beidseitig vorn auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, seitlich rechts beim Einstieg.</u>			
<u>8-stellige Vorziffer zur Fahrgestell-Nummer</u>			
Fahrgestellnummer eingeschlagen <u>vorne rechts auf Längsrohrträger.</u>			
Motorkennzeichen eingeschlagen <u>"615.917" seitlich links hinten am Motorblock.</u>			
Hersteller <u>DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D)</u> Importeur <u>MERCEDES-BENZ Automobile AG, Zürich</u>			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>auf Vorderräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>MERCEDES</u> Treibstoff <u>D</u>	
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB, m. Unterdruck-Unterstützung</u>		Typ <u>615.917</u>	
Hilfsbremse ) <u>mech., IB,</u> ) <u>stufenloser Bremskraftregler</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse ) <u>auf Vorderräder</u> ) <u>auf Hinterräder</u>		Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u>	
Getriebeart <u>mech., synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>2197</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>11,19</u>	
Diff. Sperre <u>Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>98</u> km/h		Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Kasten mit Fenster und</u> Anz. Türen <u>2 + 1 H +</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
<u>Längsbänke</u> a.W.l S		Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>14*</u> ; vorn <u>2*</u> ; Mitte <u>   </u> ; hinten <u>   </u> ; Stehplätze <u>   </u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x Ø 155</u>	

<p><b>ABMESSUNGEN</b> Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u> Spurkreis L <u>12,8</u> R <u>12,9</u></p> <p>Achsabstand <u>2400</u> / ( / / )</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>Aussenabmessungen</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Innenabmessungen</u></td> </tr> <tr> <td>Länge</td> <td style="text-align: center;"><u>4480</u></td> <td style="text-align: center;"><u>2700</u></td> </tr> <tr> <td>Breite</td> <td style="text-align: center;"><u>1820</u></td> <td style="text-align: center;"><u>1600</u></td> </tr> <tr> <td>Höhe</td> <td style="text-align: center;"><u>2080 bis 2410</u></td> <td style="text-align: center;"><u>1470 bis 1800</u></td> </tr> <tr> <td>Ueberhang V</td> <td style="text-align: center;"><u>1120</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>H</td> <td style="text-align: center;"><u>960</u></td> <td style="text-align: center;"><u>820</u></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>	Länge	<u>4480</u>	<u>2700</u>	Breite	<u>1820</u>	<u>1600</u>	Höhe	<u>2080 bis 2410</u>	<u>1470 bis 1800</u>	Ueberhang V	<u>1120</u>		H	<u>960</u>	<u>820</u>	S			<p><b>GEWICHTE</b> <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u></p> <p>Leergewicht <u>1010</u> <u>   </u> <u>520</u> <u>1530</u></p> <p>Nutzlast <u>357</u> <u>   </u> <u>1113</u> <u>1470</u></p> <p>Total <u>1367</u> <u>   </u> <u>1633</u> <u>3000</u></p> <p>Fabrik-Garantie <u>   </u> <u>   </u> <u>   </u> <u>3000</u></p> <p>Reifen-Dimens. <u>6.70 - 15 XC 8 PR</u></p> <p>Tragkraft p. Achse <u>1420 (3,5)</u> <u>1750 (4,5)</u></p> <p style="text-align: right;">Gesamtzuggewicht</p> <p>Fabrikgar. max Anhängelast <u>   </u> kg</p>
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>																				
Länge	<u>4480</u>	<u>2700</u>																				
Breite	<u>1820</u>	<u>1600</u>																				
Höhe	<u>2080 bis 2410</u>	<u>1470 bis 1800</u>																				
Ueberhang V	<u>1120</u>																					
H	<u>960</u>	<u>820</u>																				
S																						

AUSRÜSTUNG §)

Fernlicht	CR (E)	Lichtupe	vorhanden
Abblendlicht	CR (E)	Standlicht	A (E)
Markierlicht	-	Nebellampen	
Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Ton)	Lautstärke	93 (dB) A
Scheibenwischer	2/ elektrisch (2-St.)	Waschanlage	vorhanden
Schlusslicht	R-S1 (E)	Rückstrahler	I (E)
Stoptlicht	R-S1 (E)	Rückfahrlampen	
Kontroll-Nr. -Bel.	2/Mitte separat	Schildform	Hochformat/Langformat
Rückspiegel	1/ links + 1/ rechts	Geschw. -Messer	km/h
Richtungsblinker	4/ Anordnung II		
Vorn	vorn/ settl.	4 (E)	hinten 2a (E)
Warnblinkanlage	vorhanden	Arbeitslampen	

Elektr. Anlage 12 V

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen		
Marke & Typ	MERCEDES-BENZ 306 D		
Typenschein-Nummer	CH	3540 77	
Karosserieform	Kasten mit Fenster und Längsbänke		
Plätze : Total	14*)	(Vorn)	2*)
Leergewicht	1530	Treibstoff	D
Nutzlast	1470	PS	11,19
Gesamtgew.	3000	Hubraum	2197
		Anhängelast	
		Gew. des Zuges	

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

§) Richtungsblinker: Die ECE - geprüften Richtungsblinker mit dem Funktionszeichen "4" sind anhand der Messwerte als Richtungsblinker nach Anordnung II der BAV zulässig.

\*) Auf Wunsch vorne 3 Plätze; total 15 Plätze; dann Schalthebellänge 560 mm

Ort und Datum der Prüfung  
Zürich, 4.5.72

Die Prüfungskommission