

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke MERCEDES - BENZ	3 0 6 D Kasten ohne Fenster Radstand 2920 mm	Typenschein-Nummer CH <u>3540 79</u>
--	---------------------------------------	--	---

ERKENNUNGSMERKMALE "306 D" beidseitig vorn auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, seitlich rechts beim Einstieg.

8-stellige Vorziffer zur Fahrgestell-Nummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne rechts auf Längsrohrträger.

Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917" seitlich links hinten am Motorblock.

Hersteller DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importeur MERCEDES-BENZ Automobile AG, Zürich

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>auf Vorderräder</u>	MOTOR	Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u>	Lenkhilfe <u>-</u>			Marke <u>MERCEDES</u>	Treibstoff <u>D</u>	
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB, m. Unterdruck-Unterstützung</u>				Typ <u>615.917</u>		
Hilfsbremse) <u>mech., IB, stufenloser Bremskraftregler</u>				Lage <u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse) <u>auf Vorderräder [auf Hinterräder</u>				Bohrung <u>87</u>	Hub <u>92,4</u>	
Getriebeart <u>mech., synchronisiert</u>	Anz. Gänge <u>4</u>			Hubraum <u>2197</u>	cm ³ Steuer-PS <u>11,19</u>	
Diff. Sperre <u>Zughaken</u>	Höchstgeschwind. <u>98</u> km/h			Leist.-PS <u>60</u>	(DIN) bei <u>4200</u> U/min	

KAROSSERIEFORM	<u>Kasten ohne Fenster</u>	Anz. Türen <u>2 + 1 H + 1 S</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Anz. Plätze : TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2*</u> ;	Mitte <u>;</u> ; hinten <u>;</u> ;	Stehplätze <u>;</u>	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min
			Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x Ø 155</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u>	GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
	Spurkreis L <u>13,1</u> R <u>13,2</u>	Leergewicht	<u>1010</u>	<u>530</u>	<u>530</u>	<u>1540</u>
Achsabstand <u>2920</u> / (/ /)		Nutzlast	<u>420</u>	<u>1040</u>	<u>1040</u>	<u>1460</u>
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>	Total	<u>1430</u>	<u>1570</u>	<u>1570</u>	<u>3000</u>
Länge	<u>5030</u> <u>3300</u>	Fabrik-Garantie	<u>1430</u>	<u>1570</u>	<u>1570</u>	<u>3000</u>
Breite	<u>1820</u> <u>1600</u>	Reifen-Dimens.	<u>6.70</u> - <u>15 XC 8PR</u>	<u>1570</u>	<u>1570</u>	<u>3000</u>
Höhe	<u>2080 bis 2410</u> <u>1470 bis 1800</u>	Tragkraft p. Achse	<u>1420</u> (<u>3,5</u>)	<u>1750</u> (<u>4,5</u>)	<u>1750</u>	<u>1750</u>
Überhang V	<u>1120</u>	Gesamtzuggewicht				
H	<u>990</u>	Anhängelast				
S	<u>850</u>	Fabrikgar. max.				

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichtupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E)

Markierlicht - Nebellampen

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Leutstärke 93 (dB) A

Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen

Kontroll-Nr.-Bel. 2/Mitte separat Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 1/ links + 1/ rechts Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker 4/ Anordnung II

Vorn vorn/ seittl. 4 (E) hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ MERCEDES-BENZ 306 D

Typenschein-Nummer CH 3540 79

Karosserieform Kasten ohne Fenster

Plätze: Total 2 (Vorn) 2*

Leergewicht 1540 Treibstoff D

Nutzlast 1460 PS 11,19

Gesamtgew. 3000 Hubraum 2197

Anhängelast

Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

§) Richtungsblinker: Die ECE - geprüften Richtungsblinker mit dem Funktionszeichen "4" sind anhand der Messwerte als Richtungsblinker nach Anordnung II der BAV zulässig.

*) Auf Wunsch vorne 3 Plätze; dann Schalthebellänge 560 mm.

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 4.5.72

Die Prüfungskommission