

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke MERCEDES - BENZ	3 0 6 C Kasten ohne Fenster Radstand 2400 mm	Typenschein-Nummer CH 3540 84		
ERKENNUNGSMERKMALE		"306" "306 C"	beidseitig vorn auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, seitlich rechts beim Einstieg.		
8-stellige Vorziffer zur Fahrgestell-Nummer					
Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne rechts auf Längsrohrträger					
Motorkennzeichen eingeschlagen "16 A M W" hinten oben auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)					
Hersteller DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D)		Importeur MERCEDES-BENZ Automobile AG, Zürich			
FAHRGESTELL		MOTOR			
Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb auf Vorderräder		Bauart Reihe Takte <u>4</u>			
Lenkung links oder rechts Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>B M C</u> Treibstoff <u>B</u>			
Betriebsbremse hydr., 2-Kreis, IB, m. Unterdruck-Unterstützung		Typ <u>16 A M W</u>			
Hilfsbremse ) mech., IB, [stufenloser Bremskraftregler		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>			
Stellbremse ) auf Vorderräder [auf Hinterräder		Bohrung <u>76,2</u> Hub <u>89</u>			
Getriebeart mech., synchronisiert Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>1622</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>8,26</u>			
Diff. Sperre <u>Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>98</u> km/h		Leist.-PS <u>54</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min			
KAROSSERIEFORM <u>Kasten ohne Fenster</u> Anz. Türen <u>2 + 1 H +</u>		Kühlung <u>Wasser</u>			
<u>Schiebedach</u> <u>a.w.l S</u>		Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min			
Anz. Plätze: TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2*</u> Mitte <u>   </u> ; hinten <u>   </u> ; Stehplätze <u>   </u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf 490 x Ø 155</u>			
ABMESSUNGEN		GEWICHTE			
Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u>		Vorn Mitte Hinten TOTAL			
Spurkreis L <u>12,8</u> R <u>12,9</u>		Leorgewicht <u>995</u> <u>   </u> <u>480</u> <u>1475</u>			
Achsabstand <u>2400</u> / ( <u>   </u> / <u>   </u> / <u>   </u> )		Nutzlast <u>380</u> <u>   </u> <u>1270</u> <u>1650</u>			
Aussenabmessungen		Total <u>1375</u> <u>   </u> <u>1750</u> <u>3125</u>			
Innenabmessungen		Fabrik-Garantie <u>1600</u> <u>   </u> <u>1750</u> <u>3300</u>			
Länge <u>4480</u> <u>2700</u>		Reifen-Dimens. <u>6.70 - 15 XC 8 PR</u>			
Breite <u>1820</u> <u>1600</u>		Tragkraft p. Achse <u>1420</u> ( <u>3,5</u> ) <u>1750</u> ( <u>4,5</u> )			
Höhe <u>2080 bis 2410</u> <u>1470 bis 1800</u>		Gesamtzuggewicht			
Überhang V <u>1120</u>		Fabrikgar. max. <u>   </u> Anhängelast <u>   </u> kg			
H <u>960</u>					
S <u>   </u> <u>820</u>					

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E)

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 93 (dB) A

Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel 2/Mitte separat Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 1/ links + 1/ rechts Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker 4/ Anordnung II

Vorn vorn/ seitl. 4 (E) hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ MERCEDES-BENZ 306 C

Typenschein-Nummer CH 3540 84

Karosserieform Kasten ohne Fenster

Plätze : Total 2 (Vorn) 2\*

Leergewicht 1475 Treibstoff B

Nutzlast 1650 PS 8,26

Gesamtgew. 3125 Hubraum 1622

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

REMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

§) Richtungsblinker: Die ECE - geprüften Richtungsblinker mit dem Funktionszeichen "4" sind anhand der Messwerte als Richtungsblinker nach Anordnung II der BAV zulässig.

\*) Auf Wunsch vorn 3 Plätze; dann Schalthebellänge 560 mm.

Ort und Datum der Prüfung  
Zürich, 4.5.72

Die Prüfungskommission

CK