

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke MERCEDES - BENZ	3 0 6 D C Kasten ohne Fenster Radstand 2400 mm	Typenschein-Nummer CH <u>3540 85</u>
--	---------------------------------------	--	---

ERKENNUNGSMERKMALE "306 D" beidseitig vorn auf Türen sowie
"306 DC" auf Hersteller-Plakette, seitlich
rechts beim Einstieg.

8-stellige Vorziffer zur Fahrgestell-Nummer
 Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne rechts auf Langrohrträger.
 Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917" seitlich links hinten am Motorblock.
 Hersteller DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importeur MERCEDES-BENZ Automobile AG, Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>auf Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>MERCEDES</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB, m. Unterdruck-Unterstützung</u>	Typ <u>615.917</u>
Hilfsbremse) <u>mech., IB, [stufenloser Bremskraftregler</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse) <u>auf Vorderräder [auf Hinterräder</u>	Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u>
Getriebeart <u>mech., synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>2197</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,19</u>
Diff. Sperre <u>Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>98</u> km/h	Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> u/min
	Kühlung <u>Wasser</u>

KAROSSERIEFORM <u>Kasten ohne Fenster</u> Anz. Türen <u>2 + 1 H +</u> <u>[a.W.1 S</u>	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4350</u> u/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2*</u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u> </u> ; Stehplätze <u> </u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x ø 155</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u>
	Spurkreis L <u>12,8</u> R <u>12,9</u>
Achsabstand <u>2400</u> / (/ /)	
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>4480</u>	<u>2700</u>
Breite <u>1820</u>	<u>1600</u>
Höhe <u>2080 bis 2410</u>	<u>1470 bis 1800</u>
Ueberhang V <u>1120</u>	
H <u>960</u>	<u>820</u>
S <u> </u>	<u> </u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1040</u>	<u> </u>	<u>480</u>	<u>1520</u>
Nutzlast	<u>380</u>	<u> </u>	<u>1270</u>	<u>1650</u>
Total	<u>1420</u>	<u> </u>	<u>1750</u>	<u>3170</u>
Fabrik-Garantie	<u>1600</u>	<u> </u>	<u>1750</u>	<u>3300</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 - 15 XC</u>	<u>8 PR</u>	<u> </u>	<u> </u>
Tragkraft p. Achse	<u>1420 (3,5)</u>	<u>1750 (4,5)</u>	<u> </u>	<u> </u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			<u> </u> kg
	<u>Anhängelast</u>			<u> </u> kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E)

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 93 (dB) A

Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr.-Bel. 2/Mitte separat Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 1/ links + 1/ rechts Gesch.-Messer km/h

Richtungsblinker 4/ Anordnung II

Vorn vorn/ seidl. 4 (E) hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ MERCEDES-BENZ 306 DC

Typenschein-Nummer CH 3540 85

Karosserieform Kasten ohne Fenster

Plätze : Total 2 (Vorn) 2*

Leergewicht 1520 Treibstoff D

Nutzlast 1650 PS 11,19

Gesamtgew. 3170 Hubraum 2197

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

§) Richtungsblinker: Die ECE - geprüften Richtungsblinker mit dem Funktionszeichen "4" sind anhand der Messwerte als Richtungsblinker nach Anordnung II der BAV zulässig.

*) Auf Wunsch vorne 3 Plätze; dann Schalthebellänge 560 mm.

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 4.5.72

Die Prüfungskommission