

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke MERCEDES - BENZ	3 0 6 D C Kasten mit Fenster Radstand 2400 mm	Typenschein-Nummer CH <u>3540 87</u>
ERKENNUNGSMERKMALE			
"306 D"		beidseitig vorn auf Türen sowie	
"306 DC"		auf Hersteller-Plakette, seitlich	
		rechts beim Einstieg.	
8-stellige Vorziffer zur Fahrgestell-Nummer			
Fahrgestellnummer eingeschlagen <u>vorne rechts auf Längsrohrträger.</u>			
Motorkennzeichen eingeschlagen <u>"615,917" seitlich links hinten am Motorblock.</u>			
Hersteller <u>DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D)</u> Importeur <u>MERCEDES-BENZ Automobile AG, Zürich</u>			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>auf Vorderräder</u>			MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe: <u>-</u>			Marke <u>MERCEDES</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB, m. Unterdruck-Unterstützung</u>			Typ <u>615.917</u>
Hilfsbremse) <u>mech., IB,</u> [<u>stufenloser Bremskraftregler.</u>			Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse) <u>auf Vorderräder</u> [<u>auf Hinterräder</u>			Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u>
Getriebeart <u>mech., synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>			Hubraum <u>2197</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,19</u>
Diff. Sperre <u>Zughaken</u> Höchstgeschwtd. <u>98</u> km/h			Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Kasten mit Fenster</u> Anz. Türen <u>2 + 1 H +</u>			Kühlung <u>Wasser</u>
			Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min
			Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x Ø 155</u>
Anz. Plätze: TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2*</u> ; Mitte <u>;</u> ; hinten <u>;</u> ; Stehplätze <u>;</u>			
ABMESSUNGEN		GEWICHTE	
Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u>		Vorn <u> </u> Mitte <u> </u> Hinten <u> </u> TOTAL <u> </u>	
Spurkreis L <u>12,8</u> R <u>12,9</u>		Leergewicht <u>1040</u> <u> </u> <u> </u> <u>480</u> <u>1520</u>	
Achsabstand <u>2400</u> / (<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>)		Nutzlast <u>375</u> <u> </u> <u>1270</u> <u>1645</u>	
Aussenabmessungen		Innenabmessungen	
Länge <u>4480</u>		Total <u>1415</u> <u> </u> <u>1750</u> <u>3165</u>	
Breite <u>1820</u>		Fabrik-Garantie <u>1600</u> <u> </u> <u>1750</u> <u>3300</u>	
Höhe <u>2080 bis 2410</u>		Reifen-Dimens. <u>6.70 - 15 XC 8 PR</u>	
Ueberhang V <u>1120</u>		Tragkraft p. Achse <u>1420 (3,5)</u> <u>1750 (4,5)</u>	
H <u>960</u>		Gesamtzuggewicht	
S <u> </u>		Anhängelast <u> </u> kg	
		Fabrikgar. max. <u> </u>	

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v
 Fernlicht CR (E) Lichthupe vorhanden
 Ablendlicht CR (E) Standlicht A (E)
 Markierlicht - Nebellampen _____
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 93 (dB) A
 Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr. -Bel. 2/Mitte separat Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/ links + 1/ rechts Geschw.-Messr km/h
 Richtungsblinker 4/ Anordnung II
 Vorn vorn/ seitt. 4 (E) hinten 2a (E)
 Warmblinkanlage vorhanden Arbeitslampen _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
 Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke & Typ MERCEDES-BENZ 306 DC
 Typenschein-Nummer CH 3540 87
 Karosserieform Kasten mit Fenster
 Plätze : Total 2 (Vorn) 2*
 Leergewicht 1520 Treibstoff D
 Nutzlast 1645 PS 11 19
 Hubraum 2197
 Gesamtgew. 3165 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp
 §) Richtungsblinker: Die ECE - geprüften Richtungsblinker mit dem Funktionszeichen "4"
 sind anhand der Messwerte als Richtungsblinker nach Anordnung II
 der BAV zulässig.
 *) Auf Wunsch vorne 3. Plätze; dann Schalthebellänge 560 mm.

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 3.5.72

Die Prüfungskommission

CK