

Art des Fahrzeuges <b>Lieferwagen</b>	Fabrikmarke <b>MERCEDES - BENZ</b>	306 DC (Radstand 2400 mm) Kasten mit Fenster und Längsbänke	Typenschein-Nummer CH <u>3540 89</u>
--	---------------------------------------	---	---

**ERKENNUNGSMERKMALE** "306 D" beidseitig vorn auf Türen sowie  
"306 DC" auf Hersteller-Plakette, seitlich  
rechts beim Einstieg.

8-stellige Vorziffer zur Fahrgestell-Nummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne rechts auf Längsröhrräger.

Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917" seitlich links hinten am Motorblock.

Hersteller DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importeur MERCEDES-BENZ Automobile AG, Zürich

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>auf Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>MERCEDES</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB, m. Unterdruck-Unterstützung</u>	Typ <u>615.917</u>
Hilfsbremse ) <u>mech., IB,</u> { <u>stufenloser Bremskraftregler.</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse ) <u>auf Vorderräder</u> { <u>auf Hinterräder</u>	Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u>
Getriebeart <u>mech., synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>2197</u> cm <sup>3</sup> Steuer-ps <u>1,19</u>
Diff. Sperre <u>Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>98</u> km/h	Leist.-PS <u>60</u> ( <u>DIN</u> ) bei <u>4200</u> U/min
	Kühlung <u>Wasser</u>

**KAROSSERIEFORM** Kasten mit Fenster und Anz. Türen 2 + 1 H +  
Längsbänke Schiebedach a.W.1 S

Anz. Plätze: TOTAL 14\*; vorn 2\*; Mitte    ; hinten 12; Stehplätze    

Lärm 81 dB (A) bei 4350 U/min  
 Lärmdämpfung 1 Topf 620 x Ø 155

**ABMESSUNGEN** Spurweite V 1372 H 1400  
 Spurbereich L 12,8 R 12,9

Achsabstand 2400 / ( / / )

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4480</u>	<u>2700</u>
Breite	<u>1820</u>	<u>1600</u>
Höhe	<u>2080 bis 2410</u>	<u>1470 bis 1800</u>
Ueberhang V	<u>1120</u>	<u>   </u>
H	<u>960</u>	<u>820</u>
S	<u>   </u>	<u>   </u>

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1040</u>	<u>   </u>	<u>530</u>	<u>1570</u>
Nutzlast	<u>370</u>	<u>   </u>	<u>1220</u>	<u>1590</u>
Total	<u>1410</u>	<u>   </u>	<u>1750</u>	<u>3160</u>
Fabrik-Garantie	<u>1600</u>	<u>   </u>	<u>1750</u>	<u>3300</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 - 15 XC 8 PR</u>			<u>   </u>
Tragkraft p. Achse	<u>1420</u>	<u>(3,5)</u>	<u>1750</u>	<u>(4,5)</u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			<u>   </u> kg
	Anhängelast			<u>   </u> kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V  
 Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden  
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E)  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 93 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)  
 Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen -  
 Kontroll-Nr. -Bel. 2/Mitte separat Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel 1/ links + 1/ rechts Geschw. -Messer km/h  
 Richtungsblinker 4/ Anordnung II  
 Vorn vorn/ seidl. 4 (E) hinten 2a (E)  
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS  
 Art des Fahrzeuges Lieferwagen  
 Marke & Typ MERCEDES-BENZ 306 DC  
 Typenschein-Nummer CH 3540 89  
 Karosserieform Kasten mit Fenster und Längsbänke  
 Plätze : Total 14\* (Vorn) 2\*  
 Leergewicht 1570 Treibstoff D  
 Nutzlast 1590 PS 11,19  
 Hubraum 2197  
 Gesamtgew. 3160 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

§) Richtungsblinker: Die ECE. - geprüften Richtungsblinker mit dem Funktionszeichen "4" sind anhand der Messwerte als Richtungsblinker nach Anordnung II der BAV zulässig.

\*) Auf Wunsch vorne 3 Plätze; total 15 Plätze; dann Schalthebellänge 560 mm.

Die Prüfungskommission

Ort und Datum der Prüfung  
Zürich, 4.5.72