

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke MERCEDES - BENZ	3 0 6 C Kasten mit Fenster Radstand 2920 mm	Typenschein-Nummer CH <u>3540 92</u>
--	---------------------------------------	---	---

ERKENNUNGSMERKMALE "306" beidseitig vorn auf Türen sowie
"306 C" auf Hersteller-Plakette, seitlich
 rechts beim Einstieg.

8-stellige Vorziffer zur Fahrgestell-Nummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne rechts auf Längsrohrträger
 Motorkennzeichen eingeschlagen "16 AMW" hinten oben auf Zylinderkopf (von Importeur eingeschlagen)
 Hersteller DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importeur MERCEDES-BENZ Automobile AG, Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb auf Vorderräder	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>B M C</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB, m. Unterdruck-Unterstützung</u>	Typ <u>16 A M W</u>
Hilfsbremse) <u>mech., IB,</u> [stufenloser Bremskraftregler	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse) <u>auf Vorderräder</u> [auf Hinterräder	Bohrung <u>76,2</u> Hub <u>89</u>
Getriebeart <u>mech., synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1622</u> cm ³ Steuer-PS <u>8,26</u>
Diff. Sperre <u> </u> Zughaken <u> </u> Höchstgeschwind. <u>98</u> km/h	Leist.-PS <u>54</u> (DIN) bei <u>4000</u> u/min

KAROSSERIEFORM <u>Kasten mit Fenster</u> Anz. Türen <u>2 + 1 H +</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u> [<u>a.W.1 S</u>]	Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>4000</u> u/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2*</u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u> </u> ; Stehplätze <u> </u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 490 x Ø 155</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u>	Spurkreis L <u>13,1R</u> <u>13,2</u>
Achsabstand	<u>2920 / (/ /)</u>	
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>5030</u>	<u>3300</u>
Breite	<u>1820</u>	<u>1600</u>
Höhe	<u>2060 bis 2410</u>	<u>1470 bis 1800</u>
Überhang V	<u>1120</u>	
H	<u>990</u>	<u>850</u>
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1015</u>	<u> </u>	<u>540</u>	<u>1555</u>
Nutzlast	<u>483</u>	<u> </u>	<u>1207</u>	<u>1690</u>
Total	<u>1498</u>	<u> </u>	<u>1747</u>	<u>3245</u>
Fabrik-Garantie	<u>1600</u>	<u> </u>	<u>1750</u>	<u>3300</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 - 15 XC 8 PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1670</u>	<u>(4,25)</u>	<u>1750</u>	<u>(4,5)</u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			<u>kg</u>

APS RUESTUNG §)		Elektr. Anlage	12 V
Fernlicht	CR (E)	Lichtkeupe	vorhanden
Abblendlicht	CR (E)	Standlicht	A (E)
Markierlicht	-	Nebellampen	
Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Ton)	Lautstärke	93 (dB) A
Scheibenwischer	2/ elektrisch (2-St.)	Waschanlage	vorhanden
Schlusslicht	R-S1 (E)	Rückstrahler	I (E)
Stoplicht	R-S1 (E)	Rückfahrlampen	
Kontroll-Nr. -Bel	2/Mitte separat	Schildform	Hochformat/Langformat
Rückspiegel	1/ links + 1/ rechts	Geschw.-Messer	km/h
Richtungsblinker	4/ Anordnung II		
Vorn	vorn/ seidl.	4 (E)	hinten 2a (E)
Warnblinkanlage	vorhanden	Arbeitslampen	

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ MERCEDES-BENZ 306 C

Typenschein-Nummer CH 3540 92

Karosserieform Kasten mit Fenster

Plätze : Total 2 (Vorn) 2*

Leergewicht 1555 Treibstoff B

Nutzlast 1690 PS 8,26

Gesamtgew. 3245 Hubraum 1622

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

§) Richtungsblinker: Die ECE - geprüften Richtungsblinker mit dem Funktionszeichen "4" sind anhand der Messwerte als Richtungsblinker nach Anordnung II der BAV zulässig.

*) Auf Wunsch vorn 3 Plätze: dann Schalthebellänge 560 mm.

Ort und Datum der Prüfung
Mürich, 3.5.72

Die Prüfungskommission