

|  |                                       |  |   |
|--|---------------------------------------|--|---|
| Art des Fahrzeuges<br><b>Lieferwagen</b> | Fabrikmarke<br><b>MERCEDES - BENZ</b> | 306 C (Radstand 2920 mm)<br>Kasten mit Fenster und<br>Längsbänke | Typenschein-Nummer<br>CH <u>3540 94</u> |
|--|---------------------------------------|--|---|

ERKENNUNGSMERKMALE "306" beidseitig vorn auf Türen sowie  
"306 C" auf Hersteller-Plakette, seitlich  
rechts beim Einstieg.

8-stellige Vorziffer zur Fahrgestell-Nummer  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne rechts auf Längsrohrträger  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "16 AMW" hinten oben auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)  
 Hersteller DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importeur MERCEDES-BENZ Automobile AG, Zürich

|   |   |
|---|---|
| <b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb auf <u>Vorderräder</u><br>Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u><br>Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB, m. Unterdruck-Unterstützung</u><br>Hilfsbremse ) <u>mech., IB,</u> [ <u>stufenloser Bremskraftregler</u><br>Stellbremse ) <u>auf Vorderräder</u> [ <u>auf Hinterräder</u><br>Getriebeart <u>mech., synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u><br>Diff. Sperre <u>                    </u> Zughaken <u>                    </u> Höchstgeschwind. <u>98</u> km/h | <b>MOTOR</b> Bauart <u>          </u> Reihe <u>          </u> Takte <u>4</u><br>Marke <u>B M C</u> Treibstoff <u>B</u><br>Typ <u>16 A M W</u><br>Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u><br>Bohrung <u>76,2</u> Hub <u>89</u><br>Hubraum <u>1622</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>8,26</u><br>Leist.-PS <u>54</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min |
| <b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Kasten mit Fenster und</u> Anz. Türen <u>2 + 1 H +</u><br><u>Längsbänke</u> [ <u>a.w.l S</u>   | Kühlung <u>Wasser</u><br>Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min<br>Lärmdämpfung <u>1 Topf 490 x Ø 155</u>  |
| Anz. Plätze : TOTAL <u>17*</u> vorn <u>2*</u> ; Mitte <u>          </u> ; hinten <u>15</u> ; Stehplätze <u>          </u>   |   |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>ABMESSUNGEN</b> | Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u>            |
|                    | Spurkreis L <u>13,1R</u> <u>13,2</u>             |
| Achsabstand        | <u>2920</u> / ( / / )                            |
|                    | <u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u> |
| Länge              | <u>5030</u> <u>3300</u>                          |
| Breite             | <u>1820</u> <u>1600</u>                          |
| Höhe               | <u>2080 bis 2410</u> <u>1470 bis 1800</u>        |
| Ueberhang V        | <u>1120</u>                                      |
| H                  | <u>990</u>                                       |
| S                  | <u>850</u>                                       |

|                    |                         |                   |                   |                   |
|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>GEWICHTE</b>    | <u>Vorn</u>             | <u>Mitte</u>      | <u>Hinten</u>     | <u>TOTAL</u>      |
| Leergewicht        | <u>1015</u>             | <u>          </u> | <u>600</u>        | <u>1615</u>       |
| Nutzlast           | <u>453</u>              | <u>          </u> | <u>1147</u>       | <u>1600</u>       |
| Total              | <u>1468</u>             | <u>          </u> | <u>1747</u>       | <u>3215</u>       |
| Fabrik-Garantie    | <u>1600</u>             | <u>          </u> | <u>1750</u>       | <u>3300</u>       |
| Reifen-Dimens.     | <u>6.70 - 15 XC</u>     | <u>8 PR</u>       | <u>          </u> | <u>          </u> |
| Tragkraft p. Achse | <u>1670</u> (4,25)      | <u>1750</u> (4,5) | <u>          </u> | <u>          </u> |
| Fabrikgar. max.    | <u>Gesamtzuggewicht</u> |                   | <u>          </u> | <u>kg</u>         |
|                    | <u>Anhängelast</u>      |                   | <u>          </u> | <u>          </u> |

AUSRÜSTUNG §)

|                  |                       |                |                       |
|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Fernlicht        | CR (E)                | Elektr. Anlage | 12 v                  |
| Ablendlicht      | CR (E)                | Lichtlupe      | vorhanden             |
| Markierlicht     | -                     | Standlicht     | A (E)                 |
| Warnvorrichtung  | 1/ elektrisch (1-Ton) | Nebellampen    |                       |
| Scheibenwischer  | 2/ elektrisch (2-St.) | Lautstärke     | 93 (dB) A             |
| Schlusslicht     | R-S1 (E)              | Waschanlage    | vorhanden             |
| Stoplicht        | R-S1 (E)              | Rückstrahler   | I (E)                 |
| Kontroll-Nr.-Bel | 2/Mitte separat       | Rückfahrlampen |                       |
| Rückspiegel      | 1/ links + 1/ rechts  | Schildform     | Hochformat/Langformat |
| Richtungsblinker | 4/ Anordnung II       | Gesch.-Messer  | km/h                  |
| Vorn             | vorn/ seidl. 4 (E)    | hinten         | 2a (E)                |
| Warnblinkanlage  | vorhanden             | Arbeitslampen  |                       |

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen  
 Marke & Typ MERCEDES-BENZ 306 C  
 Typenschein-Nummer CH 3540 94  
 Karosserieform Kasten mit Fenster und Längsbänke  
 Plätze : Total 17\* (Vorn) 2\*  
 Leergewicht 1615 Treibstoff R  
 Nutzlast 1600 PS 8,26  
 Gesamtgew. 3215 Hubraum 1622  
 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

§) Richtungsblinker: Die ECE - geprüften Richtungsblinker mit dem Funktionszeichen "4" sind anhand der Messwerte als Richtungsblinker nach Anordnung II der BAV zulässig.

\*) Auf Wunsch vorn 3 Plätze; total 18 Plätze; dann Schalthebellänge 560 mm.

Ort und Datum der Prüfung  
Zürich, 4.5.72

Die Prüfungskommission

OK