

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke MERCEDES - BENZ	306 DC (Radstand 2920 mm) Kasten mit Fenster und Längsbänke	Typenschein-Nummer CH 3540 95
ERKENNUNGSMERKMALE		"306 D" "306 DC"	beidseitig vorn auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, seitlich rechts beim Einstieg.
8-stellige Vorziffer zur Fahrgestell-Nummer			
Fahrgestellnummer eingeschlagen		vorne rechts auf Längsrohrträger.	
Motorkennzeichen eingeschlagen		"615.917" seitlich links hinten am Motorblock.	
Hersteller		DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importeur MERCEDES-BENZ Automobile AG, Zürich	
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb auf Vorderräder		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>MERCEDES</u> Treibstoff <u>D</u>	
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB, m. Unterdruck-Unterstützung</u>		Typ <u>615.917</u>	
Hilfsbremse) <u>mech., IB,</u> [stufenloser Bremskraftregler		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse) <u>auf Vorderräder</u> [auf Hinterräder		Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u>	
Getriebeart <u>mech., synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>2197</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,19</u>	
Diff. Sperre <u> </u> Zughaken <u> </u> Höchstgeschwind. <u>98</u> km/h		Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Kasten mit Fenster und</u> Anz. Türen <u>2 + 1 H +</u> <u>Längsbänke</u> <u>a.w.1 S</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
Anz. Plätze (TOTAL 17*); vorn <u>2*</u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u>15</u> ; Stehplätze <u> </u>		Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min	
		Lärmdämpfung <u>1</u> Topf 620 x Ø 155	
ABMESSUNGEN Spurweite <u>v1372</u> H <u>1400</u> Spurkreis <u>L13,1</u> R <u>13,2</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Achsabstand <u>2920</u> / (<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>)		Leergewicht <u>1060</u> <u> </u> <u>600</u> <u>1660</u>	
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>		Nutzlast <u>453</u> <u> </u> <u>1147</u> <u>1600</u>	
Länge <u>5030</u> <u>3300</u>		Total <u>1513</u> <u> </u> <u>1747</u> <u>3260</u>	
Breite <u>1820</u> <u>1600</u>		Fabrik-Garantie <u>1600</u> <u> </u> <u>1750</u> <u>3300</u>	
Höhe <u>2080 bis 2410</u> <u>1470 bis 1800</u>		Reifen-Dimens. <u>6.70 - 15 XC</u> <u>8 PR</u>	
Ueberhang V <u>1120</u>		Tragkraft p. Achse <u>1670</u> (<u>4,25</u>) <u>1750</u> (<u>4,5</u>)	
H <u>990</u>		Gesamtzuggewicht	
S <u> </u>		Anhängelast <u> </u> kg	
		Fabrikgar. max. <u> </u>	

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht CR (E) Lichthupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E)

Markierlicht - Nebellampen

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 93 (dB) A

Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen

Kontroll-Nr. -Bel. 2/Mitte separat Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 1/ links + 1/ rechts Geschw.-Messr km/h

Richtungsblinker 4/ Anordnung II

Vorn vorn/ seitt. 4 (E) hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ MERCEDES-BENZ 306 DC

Typenschein-Nummer CH 3540 95

Karosserieform Kasten mit Fenster und Längsbänke

Plätze : Total 17* (Vorn) 2*

Leergewicht 1660 Treibstoff D

Nutzlast 1600 PS 11,10

Gesamtgew. 3260 Hubraum 2197

Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

§) Richtungsblinker: Die ECE - geprüften Richtungsblinker mit dem Funktionszeichen "4" sind anhand der Messwerte als Richtungsblinker nach Anordnung II der BAV zulässig.

*) Auf Wunsch vorne 3 Plätze; total 18 Plätze; dann Schalthebellänge 560 mm.

Ort und Datum der Prüfung.
Zürich, 4.5.72

Die Prüfungskommission

(12)