

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------------|
| Lieferwagen (Fahrgestell) | Fabrikmarke MERCEDES - BENZ | 3 0 6 | Typenschein-Nummer CH 3540 98 |
|------------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------------|

ERKENNUNGSMERKMALE "306" beidseitig vorn auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, seitlich rechts beim Einstieg

8-stellige Vorziffer zur Fahrgestell-Nummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne rechts auf Längsrohrträger

Motor-kennzeichen eingeschlagen "16 AMW" hinten oben auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hersteller DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importeur MERCEDES-BENZ Automobile AG, Zürich

| | |
|---|---|
| FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>auf Vorderräder</u> | MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> |
| Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u> | Marke <u>B M C</u> Treibstoff <u>B</u> |
| Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, IB, m. Unterdruck-Unterstützung</u> | Typ <u>16 A M W</u> |
| Hilfsbremse) mech., IB [stufenloser Bremskraftregler | Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> |
| Stellbremse) auf Vorderräder [auf Hinterräder | Bohrung <u>76,2</u> Hub <u>89</u> |
| Getriebeart <u>mech., synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u> | Hubraum <u>1622</u> cm ³ Steuer-PS <u>8,26</u> |
| Diff. Sperre <u>Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>98</u> km/h | Leist.-PS <u>54</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min |

| | |
|---|---|
| KAROSSERIEFORM <u>Frontlenkerkabine</u> Anz. Türen <u>2</u> | Kühlung <u>Wasser</u> |
| Schlebedach | Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min |
| Anz. Plätze: TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2*</u> ; Mitte <u>;</u> ; hinten <u>;</u> ; Stehplätze <u>;</u> | Lärmdämpfung <u>1 Topf 490 x ø 155</u> |

| ARMESSUNGEN | Spurweite V | 1372 H | 1400 od. 1730 | GEWICHTE | Vorn | Mitte | Hinten | TOTAL +) |
|-------------|-------------------|--------|------------------|--------------------|-------------------|-------|--------|----------|
| +) | Spurkreis L | R | | Leergewicht | je nach Aufbau | | | |
| Achsabstand | 2800 bis 4380 | | | Nutzlast | je nach Aufbau | | | |
| | Aussenabmessungen | | Innenabmessungen | Total | | | | |
| Länge | | | | Fabrik-Garantie | 1400 | | 1650 | 3000 |
| Breite | | | | Reifen-Dimens. | 6.70 - 15 XC 8 PR | | | |
| Höhe | | | | Tragkraft p. Achse | 1420 | (3,5) | 1750 | (4,5) |
| Ueberhang V | 1120 | | | Fabrikgar. max. | Gesamtzuggewicht | | | |
| H | | | | | Anhängelast | | | kg |
| S | | | | | | | | |

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v
 Fernlicht CR (E) Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E)
 Markierlicht - Nebellampen
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 93 (dB) A
 Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen
 Kontroll-Nr. -Bel. + Schildform Langformat
 Rückspiegel 1/ links + 1/ rechts Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 4/ Anordnung II
 Vorn vorn/ seitt. 4 (E) hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke & Typ MERCEDES-BENZ 306
 Typenschein-Nummer CH 3540 98
 Karosserieform
 Plätze : Total 2 (Vorn) 2*
 Leergewicht 1t. Waagsch. Treibstoff B
 je n. Fz. PS 8,26
 Nutzlast Hubraum 1622
 Gesamtgew. 3000 Anhängelast
 Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

§) Richtungsblinker: Die ECE - geprüften Richtungsblinker mit dem Funktionszeichen "4" sind anhand der Messwerte als Richtungsblinker nach Anordnung II der BAV zulässig.

*) Auf Wunsch vorne 3 Plätze; dann Schalthebellänge 560 mm.

+) Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 4.5.72

Die Prüfungskommission