

|                                   |                              |  |                                  |
|-----------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|
| Art des Fahrzeuges<br>Lieferwagen | Fabrikmarke<br>MERCEDES-BENZ | L 206 DC<br>Kasten ohne Fenster<br>Radstand 2400 mm 2 Plätze | Typenschein-Nummer<br>CH 3541 43 |
|-----------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|

ERKENNUNGSMERKMALE "206 D" beidseitig auf Türen  
 "L 206DC" auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg  
 "605 3" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Langträger  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917.." links hinten seitlich auf Motorblock  
 Hersteller DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importeur MERPAG AG, Aesch

|  |  |
|--|--|
| <b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>                   | <b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>            |
| Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>--</u>  | Marke <u>DAIMLER-BENZ</u> Treibstoff <u>D</u>              |
| Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>                                    | Typ <u>615.917</u>   |
| Hilfsbremse <u>mech., IB, auf</u> [Bremskraftregler auf HR   | Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>                        |
| Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>--</u>   | Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u>                          |
| Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>  | Hubraum <u>2197</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>11,19</u> |
| Diff. Sperre <u>Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>105</u> km/h  | Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min            |
| <b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Kasten ohne Fenster</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u>                               | Kühlung <u>Wasser</u>                                      |
| <u>Schiebedach</u>   | Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min                |
| Anz. Plätze ; TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>--</u> ; hinten <u>--</u> ; Stehplätze <u>--</u> | Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x Ø 150</u>                     |

|  |
|--|
| <b>ABMESSUNGEN</b> Spurweite v <u>1372</u> H <u>1400</u> |
| Spurkreis <u>L 11,22</u> R <u>11,25</u>                  |
| Achsabstand <u>2400</u> ( / / )                          |
| <u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>         |
| Länge <u>4500</u> <u>2600</u>                            |
| Breite <u>1830</u> <u>1640</u>                           |
| Höhe <u>2030-2425</u> <u>1470-1800</u>                   |
| Ueberhang V <u>1120</u>                                  |
| H <u>980</u>   |
| S <u>--</u>  |

|   |  |              |               |               |
|---|--|--------------|---------------|---------------|
| <b>GEWICHTE</b>                                   | <u>Vorn</u>                              | <u>Mitte</u> | <u>Hinten</u> | <u>TOTAL</u>  |
| Leergewicht                                       | <u>1015</u>                              | <u>--</u>    | <u>540</u>    | <u>1555 *</u> |
| Nutzlast  | <u>360</u>                               | <u>--</u>    | <u>885</u>    | <u>1245</u>   |
| Total   | <u>1375</u>                              | <u>--</u>    | <u>1425</u>   | <u>2800</u>   |
| Fabrik-Garantie                                   | <u>1500</u>                              | <u>--</u>    | <u>1520</u>   | <u>2800</u>   |
| Reifen-Dimens.                                    | <u>6.70-15 C SPR od. 6.70 R 15 C SPR</u> |              |               |               |
| Tragkraft p. Achse                                | <u>1750</u>                              | <u>(4,5)</u> | <u>1750</u>   | <u>(4,5)</u>  |
| Fabrikgar. max. Anhängelast                       | gebremst = 1200 kg                       |              |               |               |
|   | ungebremst = 500 kg                      |              |               |               |
| <u>Bereifungsvariante: 17 R 380 C 1750 (4,75)</u> |  |              |               |               |

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht CR (E) Lichtupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr.-Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messler km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn -seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ MERCEDES-BENZ L 206 DC

Typenschein-Nummer CH 3541 43

Karosserieform Kasten ohne Fenster

Plätze : Total 2 (Vorn) 2

Leergewicht 1555 Treibstoff D

Nutzlast 1245 PS 11,19

Gesamtgew. 2800 Hubraum 2197

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

**BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN:** Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

\*) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 20 kg

§) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig  
Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung  
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission