

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke MERCEDES-BENZ	L 306 D Kasten ohne Fenster Radstand 2940 mm 3 Plätze	Typenschein-Nummer CH 3541 68
-----------------------------------	------------------------------	---	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "306 D" beidseitig auf Türen
 "L 306 D" auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg
 "606 1" Vorziifer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger
 Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917.." links hinten seitlich auf Motorblock
 Hersteller DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importeur MEREG AG, Aesch

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>DAIMLER-BENZ</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>	Typ <u>615.917</u>
Hilfsbremse <u>mech., IB, auf</u> [Bremskraftregler auf HR	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>2197</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,19</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>105</u> km/h	Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Kasten ohne Fenster</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>-</u> Schlebedach <u>-</u>	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>3*</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1</u> Topf 620 x ø 150

	ABMESSUNGEN	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Spurweite V	<u>1372</u> H	<u>1400</u>
Spurkreis L	<u>13,10</u> R	<u>13,10</u>
Achsabstand	<u>2940</u> / () / ()	
Länge	<u>5030</u>	<u>3180</u>
Breite	<u>1830</u>	<u>1640</u>
Höhe	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>
Ueberhang V	<u>1120</u>	
H	<u>970</u>	
S		<u>860</u>

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1050</u>		<u>570</u>	<u>1620</u> **)
Nutzlast	<u>450</u>		<u>720</u>	<u>1170</u>
Total	<u>1500</u>		<u>1290</u>	<u>2790</u>
Fabrik-Garantie	<u>1500</u>		<u>1750</u>	<u>3100</u>
Reifen-Dimens.	<u>17 R 380 C od. 6.70 R 15 C 8 PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1750</u> (4,75)		<u>1750</u> (4,75)	
Fabrikgar. max. Anhängelast	gebremst = <u>1200</u> kg			
	ungebremst = <u>500</u> kg			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoßlicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. - Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. - Messer km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn -seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ MERCEDES-BENZ L 306 D

Typenschein-Nummer CH 3541 68

Karosserieform Kasten ohne Fenster

Plätze : Total 3 (Vorn) 3

Leergewicht 1620 Treibstoff D

Nutzlast 1170 PS 11,19

Gesamtgew. 2790 Hubraum 2197

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- *) Kommissionsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
- **) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 30 kg
- §) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig
Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission