

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke MERCEDES-BENZ	L 306 D Kasten mit Fenster Radstand 2940 mm 2 Plätze	Typenschein-Nummer CH 3541 69
-----------------------------------	------------------------------	--	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "306 D" beidseitig auf Türen
 "L 306D" auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg
 "606 1" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger
 Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917.." links hinten seitlich auf Motorblock
 Hersteller DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>DAIMLER-BENZ</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>	Typ <u>615.917</u>
Hilfsbremse <u>mech., IB, auf</u> [Bremskraftregler auf HR	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>2197</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,19</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>105</u> km/h	Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Kasten mit Fenster</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schlebedach</u>	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1</u> Topf 620 x Ø 150

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u>
	Spurkreis L <u>13,10</u> R <u>13,10</u>
Achsabstand	<u>2940</u> / (/ /)
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge	<u>5030</u> <u>3180</u>
Breite	<u>1830</u> <u>1640</u>
Höhe	<u>2030-2425</u> <u>1470-1800</u>
Ueberhang V	<u>1120</u> <u>-</u>
H	<u>970</u> <u>800</u>
S	<u>-</u> <u>-</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1035</u>	<u>-</u>	<u>575</u>	<u>1610</u> *)
Nutzlast	<u>485</u>	<u>-</u>	<u>1005</u>	<u>1490</u>
Total	<u>1520</u>	<u>-</u>	<u>1580</u>	<u>3100</u>
Fabrik-Garantie	<u>1500</u>	<u>-</u>	<u>1750</u>	<u>3100</u>
Reifen-Dimens:	<u>17 R 380 C od. 6.70 15 C 8 PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1750</u> (4,75)	<u>1750</u> (4,75)	<u>-</u>	
Fabrikgar. max. Anhängelast	gebremst = 1200 kg			
	ungebremst = 500 kg			

AUSRÜSTUNG §)	Elektr. Anlage	12 V
Fernlicht	CR (E)	Lichtbuße vorhanden
Abblendlicht	CR (E)	Standlicht A (E) in CR
Markierlicht	-	Nebellampen -
Warnvorrichtung	HELLA 001 779	Lautstärke 94 (dB) A
Scheibenwischer	elektrisch (2-Stufen)	Waschanlage vorhanden
Schlusslicht	R - Sl (E)	Rückstrahler I (E)
Stoplicht	R - Sl (E)	Rückfahrlampen -
Kontroll-Nr. -Bel.	3/Mitte	Schldform Hochformat/Langformat
Rückspiegel	2/beidseitig	Geschw.-Messer km/h
Richtungsblinker	Anordnung II	
Vorn	-seitl.: 4 (E) seitl.	- hinten 2a. (E)
Warnblinkanlage	vorhanden	Arbeitslampen -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS	
Art des Fahrzeuges	Lieferwagen
Marke & Typ	MERCEDES-BENZ L 306 D
Typenschein-Nummer CH	3541 69
Karosserieform	Kasten mit Fenster
Plätze : Total	2 (Vorn) 2
Leergewicht	1610 Treibstoff D
	PS 11,19
Nutzlast	1490 Hubraum 2197
Gesamtgew.	3100 Anhängelast
	Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- *) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 30 kg
- §) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig
Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission