

Lieferwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke MERCEDES-BENZ	L 306 D Doppelkabine	Typenschein-Nummer CH 3541 72
------------------------------	------------------------------	-------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "306 D" beidseitig auf Türen
 "L 306D" auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg
 "606 I" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger
 Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917.." links hinten seitlich auf Motorblock
 Hersteller DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>DAIMLER-BENZ</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>	Typ <u>615.917</u>
Hilfsbremse <u>mech., IB, auf</u> [Bremskraftregler auf HR	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>2197</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,19</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>105</u> km/h	Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>-</u> Anz. Türen <u>2 od. 3</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>-</u> Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>6 od. 7</u> V= <u>2 od. 3*</u> H= <u>4</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x Ø 150</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V 1372 H 1400 **) §) Spurkreis L - R -
 Achsabstand 3400 / - / - / -
 - Aussenabmessungen - Innenabmessungen

Länge	<u>1810</u>	<u>-</u>
Breite	<u>2020</u>	<u>-</u>
Höhe	<u>-</u>	<u>-</u>
Ueberhang V	<u>1120</u>	<u>-</u>
H	<u>-</u>	<u>-</u>
S	<u>-</u>	<u>-</u>

GEWICHTE §) Vorn Mitte Hinten TOTAL

Leergewicht	<u>-</u>	je nach <u>Aufbau</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Nutzlast	<u>-</u>	je nach <u>Aufbau</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Total	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3100</u>	<u>-</u>
Fabrik-Garantie	<u>1500</u>	<u>-</u>	<u>1750</u>	<u>3100</u>
Reifen-Dimens.	<u>17 R 380 C od. 6.70 R 15 C 8 PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1750</u>	<u>(4,75)</u>	<u>1750</u>	<u>(4,75)</u>
Fabrikgar. max.	Anhängelast gebremst = <u>1200</u> kg		ungebremst = <u>500</u> kg	

APSRIESTUNG §) Elektr. Anlage 12 v
 Fernlicht CR (E) Lichtbuße vorhanden
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A
 Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)
 Stojlicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr.-Bel. 3/ Schildform Langformat
 Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker Anordnung II
 Vorn -seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
 Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke & Typ MERCEDES-BENZ L 306 D
 Typenschein-Nummer CH 3541 72
 Karosserieform _____
 Plätze : Total 6 od.7 (Vorn) 2 od.3*
 Leergewicht lt. Waagsch Treibstoff D
 Nutzlast je n. Aufbau^{PS} Hubraum 1119
 Gesamtgew. 3100 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- *) Kommissionsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
- **) Auf Wunsch mit Spurweite hinten 1630 mm
- §) Masse, Spurbreis- ϕ , Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren
Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission