

|  |                              |  |                                  |
|--|------------------------------|--|----------------------------------|
| Art des Fahrzeuges<br>Lieferwagen  | Fabrikmarke<br>MERCEDES-BENZ | L 307<br>Kasten ohne Fenster<br>Radstand 2400 mm 2 Plätze    | Typenschein-Nummer<br>CH 3541 73 |
| ERKENNUNGSMERKMALE "307" beidseitig auf Türen<br>"L 307" auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg<br>"606 0" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.   |                              |  |                                  |
| Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger<br>Motorkennzeichen eingeschlagen "18V/648E" rechts seitlich auf Motorblock, auf Plakette<br>Hersteller DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importeur MERFAG AG, Aesch |                              |  |                                  |
| FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>  |                              | MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>                     |                                  |
| Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>  |                              | Marke <u>BLMC</u> Treibstoff <u>B</u>                        |                                  |
| Betriebsbremse <u>hydr.2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>  |                              | Typ <u>18V/648E (A 70)</u>                                   |                                  |
| Hilfebremse <u>mech. IB, auf</u> (Bremskraftregler auf HR  |                              | Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>                          |                                  |
| Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>  |                              | Bohrung <u>80,26</u> Hub <u>88,9</u>                         |                                  |
| Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>  |                              | Hubraum <u>1798</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>9,15</u>    |                                  |
| Diff. Sperre <u>Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>120</u> km/h  |                              | Leist.-PS <u>70</u> (DIN) bei <u>4800</u> U/min              |                                  |
| KAROSSERIEFORM <u>Kasten ohne Fenster</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u>  |                              | Kühlung <u>Wasser</u>  |                                  |
| <u>Schiebedach</u>   |                              | Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4800</u> U/min                  |                                  |
| Anz. Plätze: TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>   |                              | Lärmdämpfung <u>1 Topf 495xØ 150 oder 480xØ 150</u>          |                                  |
| ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u><br>Spurkreis L <u>11,25</u> R <u>11,25</u>   |                              | GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u> |                                  |
| Achsabstand <u>2400 / ( / / )</u>  |                              | Leergewicht <u>955</u> <u>-</u> <u>550</u> <u>1505</u> *)    |                                  |
| <u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>   |                              | Nutzlast <u>430</u> <u>-</u> <u>1165</u> <u>1595</u>         |                                  |
| Länge <u>4500</u> <u>2600</u>  |                              | Total <u>1385</u> <u>-</u> <u>1715</u> <u>3100</u>           |                                  |
| Breite <u>1830</u> <u>1640</u>   |                              | Fabrik-Garantie <u>1500</u> <u>-</u> <u>1750</u> <u>3100</u> |                                  |
| Höhe <u>2030-2425</u> <u>1470-1800</u>   |                              | Reifen-Dimens. <u>17 R 380 C od. 6.70 R 15 C 8 PR.</u>       |                                  |
| Überhang V <u>1120</u>   |                              | Tragkraft p. Achse <u>1750 (4,75)</u> <u>1750 (4,75)</u>     |                                  |
| H <u>980</u>   |                              | Fabrikgar. max. Anhängelast <u>gebremst = 1200 kg</u>        |                                  |
| S <u>860</u>   |                              | <u>ungebremst = 500 kg</u>                                   |                                  |

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr.-Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messler km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn -seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

Kohlenmonoxydmessung: geprüft nach ECE 15

Entstörprüfung : ECE 10

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ MERCEDES-BENZ L 307

Typenschein-Nummer CH 3541 73

Karosserieform Kasten ohne Fenster

Plätze : Total 2 (Vorn) 2

Leergewicht 1505 Treibstoff B

Nutzlast 1595 PS 9,15

Gesamtgew. 3100 Hubraum 1798

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- \* ) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 20 kg
  - §) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig
- Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission