

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke MERCEDES-BENZ	L 307 Kasten mit Fenster Radstand 2400 mm 3 Plätze	Typenschein-Nummer CH 3541 76
-----------------------------------	------------------------------	--	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "307" beidseitig auf Türen
 "L 307" auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg
 "606 0" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger
 Motorkennzeichen eingeschlagen "18V/648E" rechts seitlich auf Motorblock, auf Plakette
 Hersteller DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>BLMC</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr.2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>		Typ <u>18V/648E (A 70)</u>
Hilfsbremse <u>mech. IB, auf</u> [Bremskraftregler auf HR		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>		Bohrung <u>80,26</u> Hub <u>88,9</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>1798</u> cm ³ Steuer-PS <u>9,15</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>120</u> km/h		Leist.-PS <u>70</u> (DIN) bei <u>4800</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Kasten mit Fenster</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u>		Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>		Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4800</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3*</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf 495xø 150 oder 480xø 150</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u>
	Spurkreis L <u>11,25R</u> <u>11,25</u>
Achsabstand	<u>2400 / (/ /)</u>
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge	<u>4500</u> <u>2600</u>
Breite	<u>1830</u> <u>1640</u>
Höhe	<u>2030-2425</u> <u>1470-1800</u>
Ueberhang V	<u>1120</u>
H	<u>980</u>
S	<u>860</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>945</u>	<u>-</u>	<u>555</u>	<u>1500 **)</u>
Nutzlast	<u>490</u>	<u>-</u>	<u>1110</u>	<u>1600</u>
Total	<u>1435</u>	<u>-</u>	<u>1665</u>	<u>3100</u>
Fabrik-Garantie	<u>1500</u>	<u>-</u>	<u>1750</u>	<u>3100</u>
Reifen-Dimens.	<u>17 R 380 C od. 6.70 R 15 C 8 PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1750 (4,75)</u>	<u>1750 (4,75)</u>	<u>-</u>	
Fabrikgar. max. Anhängelast	gebremst = 1200 kg			
	ungebremst = 500 kg			

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichtbuße vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - Sl (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - Sl (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messor km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn -seitl. : 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

Kohlenmonoxydmessung: geprüft nach ECE 15

Entstörprüfung : ECE 10

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ MERCEDES-BENZ L 307

Typenschein-Nummer CH 3541 76

Karosserieform Kasten mit Fenster

Plätze : Total 3 (Vorn) 3

Leergewicht 1500 Treibstoff B

Nutzlast 1600 PS 9,15

Gesamtgew. 3100 Hubraum 1798

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- *) Kommissionsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
- **) Bei einer Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 20 kg
- §) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig
Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung

Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission