

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke MERCEDES-BENZ	L 307 Kasten mit Fenster Radstand 2940 mm 3 Plätze	Typenschein-Nummer CH 3541 80
-----------------------------------	------------------------------	--	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE

"307" beidseitig auf Türen

"L 307" auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg

"606 0" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger

Motorkennzeichen eingeschlagen "18V/648E" rechts seitlich auf Motorblock, auf Plakette

Hersteller DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>BLMC</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr.2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>	Typ <u>18V/648E (A 70)</u>
Hilfsbremse <u>mech. IB, auf [Bremskraftregler auf HR]</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>80,26</u> Hub <u>88,9</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1798</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>9,15</u>
Diff. Sperre <u>Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>120</u> km/h	Leist.-PS <u>70</u> (DIN) bei <u>4800</u> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Kasten mit Fenster</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4800</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>3</u> : vorn <u>3*</u> Mitte <u>   </u> ; hinten <u>   </u> ; Stehplätze <u>   </u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 495xØ 150 oder 480xØ 150</u>

**ABMESSUNGEN**

Spurweite V 1372 H 1400

Spurkreis L 15,10R 13,10

Achsabstand 2940 / ( / / )

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>5030</u>	<u>3180</u>
Breite	<u>1830</u>	<u>1640</u>
Höhe	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>
Ueberhang V	<u>1120</u>	<u>   </u>
H	<u>970</u>	<u>650</u>
S	<u>   </u>	<u>   </u>

**GEWICHTE**

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>965</u>	<u>   </u>	<u>585</u>	<u>1550 **</u>
Nutzlast	<u>550</u>	<u>   </u>	<u>1000</u>	<u>1550</u>
Total	<u>1515</u>	<u>   </u>	<u>1585</u>	<u>3100</u>
Fabrik-Garantie	<u>1500</u>	<u>   </u>	<u>1750</u>	<u>3100</u>
Reifen-Dimens.	<u>17 R 380 C od. 6.70 R 15 C 8 PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1750 (4,75)</u>		<u>1750 (4,75)</u>	

Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst = 1200 kg  
ungebremst = 500 kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - S1 (E) Rückfabrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn -seitl. : 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

Kohlenmonoxydmessung: geprüft nach ECE 15

Entstörprüfung : ECE 10

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ MERCEDES-BENZ L 307

Typenschein-Nummer CH 3541 80

Karosserieform Kasten mit Fenster

Plätze : Total 3 (Vorn) 3

Leergewicht 1550 Treibstoff B

Nutzlast 1550 PS 9,15

Gesamtgew. 3100 Hubraum 1798

Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- \* ) Kommissionsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
- \*\* ) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 30 kg
- § ) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig  
Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung

Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission