

EIGENHESSISCHE TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Lieferwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke MERCEDES-BENZ	L 307 Doppelkabine	Typenschein-Nummer CH 3541 82
------------------------------	------------------------------	-----------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "307" beidseitig auf Türen
 "L 307" auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg
 "606 0" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger
 Motorkennzeichen eingeschlagen "18V/648E" rechts seitlich auf Motorblock, auf Plakette
 Hersteller DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u> Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u> Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u> Hilfsbremse <u>) mech. IB, auf</u> [Bremskraftregler auf HR Stellbremse <u>) Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u> Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u> Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>120</u> km/h	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>BMC</u> Treibstoff <u>B</u> Typ <u>18V/648E (A 70)</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>80,26</u> Hub <u>88,9</u> Hubraum <u>1798</u> cm ³ Steuer-PS <u>9,15</u> Leist.-PS <u>70</u> (DIN) bei <u>4800</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4800</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 495x0 150 oder 480x0 150</u>
KAROSSERIEFORM Anz. Türen <u>2 od. 3</u> Schiebedach <u>-</u> Anz. Plätze: TOTAL <u>6 od. 7</u> V = <u>2 od. 3</u> *) H = <u>4</u>	

ABMESSUNGEN Spurweite V 1372 H 1400 **)
 §) Spurbereich L - R -
 Achsabstand 3400

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u> </u>	<u> </u>
Breite	<u>1810</u>	<u> </u>
Höhe	<u>2020</u>	<u> </u>
Ueberhang V	<u>1120</u>	<u> </u>
H	<u> </u>	<u> </u>
S	<u> </u>	<u> </u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u> </u>	<u>je nach Aufbau</u>	<u> </u>	<u> </u>
Nutzlast	<u> </u>	<u>je nach Aufbau</u>	<u> </u>	<u> </u>
Total	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>3100</u>
Fabrik-Garantie	<u>1500</u>	<u> </u>	<u>1750</u>	<u>3100</u>
Reifen-Dimens.	<u>17 R 380 C od. 6.70 R 15 C 8 PR</u>			
Tragkraft p. Achsel	<u>1750 (4,75)</u>	<u> </u>	<u>1750 (4,75)</u>	
Fabrikgar. max. Anhängelast	<u>gebremst = 1200 kg</u>			
	<u>ungebremst = 500 kg</u>			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform Langformat

Rückspiegel 2/ Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn -seitl. : 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

Kohlenmonoxydmessung: geprüft nach ECE 15

Entstörprüfung : ECE 10

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ MERCEDES-BENZ L 307

Typenschein-Nummer CH 3541 82

Karosserieform

Plätze : Total 6 od. 7 (Vorn) 2 od. 3*

Leergewicht 1t. Waagsch Treibstoff B

Nutzlast je n. Aufbau ^{ps} 9,15
Hubraum 1798

Gesamtgew. 3100 Anhängelast

Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- *) Kommissionsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
- **) Auf Wunsch mit Spurweite hinten 1630 mm
- §) Masse, Spurkreis- ϕ , Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren
- Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission