

Art des Fahrzeuges <b>Lieferwagen</b>	Fabrikmarke <b>MERCEDES-BENZ</b>	L 306 DC Kasten ohne Fenster Radstand 2400 mm 2 Plätze	Typenschein-Nummer CH <b>3541 83</b>
--	-------------------------------------	--	---

ERKENNUNGSMERKMALE "306 D" beidseitig auf Türen  
 "L 306 DC" auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg  
 "606 3" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917.." links hinten seitlich auf Motorblock  
 Hersteller **DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D)** Importeur **MEREAG AG, Aesch**

**FAHRGESTELL** Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Vorderräder

Lenkung links od. rechts Lenkhilfe -

Betriebsbremse hydr., 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger

Hilfsbremse mech., IB, auf [Bremskraftregler auf HR

Stellbremse Vorderräder Anhängerbr. -

Getriebeart mech. vollsynchronisiert Anz. Gänge 4

Diff. Sperre - Zughaken - Höchstgeschwind. 95 km/h

**MOTOR** Bauart Reihe Takte 4

Marko DAIMLER-BENZ Treibstoff D

Typ 615.917

Lage vorn Anz. Zyl. 4

Bohrung 87 Hub 92,4

Hubraum 2197 cm<sup>3</sup> Steuer-PS 11,19

Leist.-PS 60 (DIN) bei 4200 U/min

**KAROSSERIEFORM** Kasten ohne Fenster Anz. Türen 4 od. 5

Schiebedach -

Anz. Plätze : TOTAL 2 ; vorn 2 ; Mitte - ; hinten - ; Stehplätze -

Kühlung Wasser

Lärm 82 dB (A) bei 4350 U/min

Lärmdämpfung 1 Topf 620 x Ø 150

**ABMESSUNGEN** Spurweite V 1372 H 1400  
 Spurbereich L 11,25 R 11,25

Achsabstand 2400 / ( ) / ( )

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4500</u>	<u>2600</u>
Breite	<u>1830</u>	<u>1640</u>
Höhe	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>
Ueberhang V	<u>1120</u>	<u>-</u>
H	<u>980</u>	<u>860</u>
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1035</u>	<u>-</u>	<u>545</u>	<u>1580</u> *)
Nutzlast	<u>495</u>	<u>-</u>	<u>1425</u>	<u>1920</u>
Total	<u>1530</u>	<u>-</u>	<u>1970</u>	<u>3500</u>
Fabrik-Garantie	<u>1650</u>	<u>-</u>	<u>1980</u>	<u>3500</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 R 15 C od. 6.70-15 C 10PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>2000 (5,25)</u>	<u>2000 (5,25)</u>		
Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst	<u>= 1200 kg</u>			
ungebremst	<u>= 500 kg</u>			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v  
 Fernlicht CR (E) Lichthupe vorhanden  
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A  
 Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)  
 Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -  
 Kontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer km/h  
 Richtungsblinker Anordnung II  
 Vorn -seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)  
 Warmblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS  
 Art des Fahrzeuges Lieferwagen  
 Marke & Typ MERCEDES-BENZ L 306 DC  
 Typenschein-Nummer CH 3541 83  
 Karosserieform Kasten ohne Fenster  
 Plätze : Total 2 (Vorn) 2  
 Leergewicht 1580 Treibstoff D  
 PS 11,19  
 Nutzlast 1920 Hubraum 2197  
 Gesamtgew. 3500 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp .

\* ) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 20 kg

§ ) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig  
 Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung  
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission