

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke MERCEDES-BENZ	L 307 C Kasten mit Fenster Radstand 2400 mm 3 Plätze	Typenschein-Nummer CH 3541 96
--	-------------------------------------	--	---

ERKENNUNGSMERKMALE "307" beidseitig auf Türen
"L 307 C" auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg
"606 2" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger
 Motorkennzeichen eingeschlagen "18V/648E" rechts seitlich auf Motorblock, auf Plakette
 Hersteller DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>BLMC</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr.2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>	Typ <u>18V/648E (A 70)</u>
Hilfsbremse <u>)mech. IB, auf</u> [Bremskraftregler auf HR	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>)Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>80,26</u> Hub <u>88,9</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1798</u> cm ³ Steuer-PS <u>9,15</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>108</u> km/h	Leist.-PS <u>70</u> (DIN) bei <u>4800</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Kasten mit Fenster</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4800</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3*</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 495xØ 150 oder 480xØ 150</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u> Spurkreis L <u>11,25</u> R <u>11,25</u>	GEWICHTE Vorn <u>-</u> Mitte <u>-</u> Hinten <u>-</u> TOTAL <u>-</u>
Achsabstand <u>2400</u> / (<u>-</u> / <u>-</u> / <u>-</u>)	Leergewicht <u>955</u> <u>-</u> <u>550</u> <u>1505</u> (**)
Aussenabmessungen <u>4500</u> Innenabmessungen <u>2600</u>	Nutzlast <u>565</u> <u>-</u> <u>1430</u> <u>1995</u>
Länge <u>4500</u>	Total <u>1520</u> <u>-</u> <u>1980</u> <u>3500</u>
Breite <u>1830</u>	Fabrik-Garantie <u>1650</u> <u>-</u> <u>1980</u> <u>3500</u>
Höhe <u>2030-2425</u> <u>1470-1800</u>	Reifen-Dimens. <u>6.70 R 15 C</u> od. <u>6.70-15 C 10 PR</u>
Ueberhang V <u>1120</u>	Tragkraft p. Achse <u>2000 (5,25)</u> <u>2000 (5,25)</u>
H <u>950</u>	Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst = <u>1200</u> kg
S <u>-</u>	ungebremst = <u>500</u> kg

AUSRIEFESTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichtpupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn -seitl. : 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

Kohlenmonoxydmessung: geprüft nach ECE 15

Entstörprüfung: ECE 10

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ MERCEDES-BENZ L 307 C

Typenschein-Nummer CH 3541 96

Karosserieform Kasten mit Fenster

Plätze : Total 3 (Vorn) 3

Leergewicht 1505 Treibstoff B

Nutzlast 1995 PS 9,15

Gesamtgew. 3500 Hubraum 1798

Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- *) Kommissionsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
- **) Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 20 kg
- §) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (B) nach Anordnung II BAV zulässig
Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission