

Lieferwagen	Fabrikmarke MERCEDES - BENZ	L 306 D Kasten mit Fenster Radstand 2400 mm mit Längsbänken	Typenschein-Nummer CH <u>3542 15</u>
-------------	---------------------------------------	--	---

ERKENNUNGSMERKMALE

"306 D" beidseitig auf Türen

"L 306 D" auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg

"606 1" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger

Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917." links hinten seitlich auf Motorblock

Hersteller DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>DAIMLER-BENZ</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>	Typ <u>615.917</u>
Hilfsbremse <u>mech., IB, auf</u> [Bremskraftregler auf HR	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>2197</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,19</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>105</u> km/h	Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Kasten mit Fenster</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>-</u> Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>17</u> ; vorn <u>3*</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>14</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x Ø 150</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V1372 H 1400
Spurkreis L11,25R 11,25

Achsabstand 2400 / (/)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4500</u>	<u>2600</u>
Breite	<u>1830</u>	<u>1640</u>
Hohe	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>
Überhang V	<u>1120</u>	<u>-</u>
H	<u>980</u>	<u>860</u>
S	<u>-</u>	<u>-</u>

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1010</u>	<u>-</u>	<u>585</u>	<u>1595</u> (**)
Nutzlast	<u>465</u>	<u>-</u>	<u>1040</u>	<u>1505</u>
Total	<u>1475</u>	<u>-</u>	<u>1625</u>	<u>3100</u>
Fabrik-Garantie	<u>1500</u>	<u>-</u>	<u>1750</u>	<u>3100</u>
Reifen-Dimens.	<u>17 R 380 C od. 6.70 R 15 C 8PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1750</u>	<u>(4,75)</u>	<u>1750</u>	<u>(4,75)</u>

Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst = 1200 kg
ungebremst = 500 kg

ANGABEN für den FARBZUGAUSSWEIS	Elektr. Anlage 12 V	Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Art des Fahrzeuges Lieferwagen
Marke & Typ MERCEDES-BENZ T 306 D	Leuchte vorhanden	CR (E)	CR (E)
Typenschein-Nummer CH 3542 15	Abblendlicht	CR (E)	CR (E)
Karosserielform Kasten mit Fenster	Wartvorrichtung	HELLA 001 779	HELLA 001 779
Plätze: Total 17 (Vorn) 3	Markierlicht	-	-
Leergewicht 1595	Scheinwerfer	elektrisch (2-Stufen) vorhanden	elektrisch (2-Stufen) vorhanden
Nutzlast 1505	Schlüssel	R - SI (E)	R - SI (E)
Hubraum 2197	Schaltmechanismus	R - SI (E)	R - SI (E)
PS 11,19	Steuertrieb	R - SI (E)	R - SI (E)
Treibstoff D	Kontroll-Nr.-Bel.	3/Mitte	Schildform Hochformat/Langformat
Anhängelast 3100	Ruckspiegel	2/beidseitig	Geschw.-Messers km/h
Gesamtlsgew. 3100	Richtungsblinker	Anordnung II	Vorn - seitl.: 4 (E) seitl. hinten 2a (E)
Gew. des Zuges	Vorn - seitl.: 4 (E) seitl. hinten 2a (E)	Wartvorrichtung vorhanden	Arbeitslampen -

BEACHTEN: AENDERUNGEN UND AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- * Kommissionsentscheid: Mittelstz mit Original-Schalthebelanordnung zulässig
 - ** Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 20 kg
 - §) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (B) nach Anordnung II BAV zulässig
- Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
Aesch, 25.4.73

Die Prüfungskommission