

Lieferwagen	Fabrikmarke MERCEDES - BENZ	L 306 D Kasten mit Fenster Radstand 2940 mm mit Längsbänken	Typenschein-Nummer CH 3542 16
ERKENNUNGSMERKMALE			
"306 D" beidseitig auf Türen			
"L 306 D" auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg			
"606 1" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.			
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger			
Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917.." links hinten seitlich auf Motorblock			
Hersteller DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importeur MERAG AG, Aesch			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>DAIMLER-BENZ</u> Treibstoff <u>D</u>	
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>		Typ <u>615.917</u>	
Hilfsbremse <u>mech., IB, auf</u> [Bremskraftregler auf HR		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>		Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u>	
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>2197</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,19</u>	
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>105</u> km/h		Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Kasten mit Fenster</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
<u>Schiebedach</u> <u>-</u>		Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>19</u> ; vorn <u>3*</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>16</u> ; Sitzplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>1</u> Topf 620 x Ø 150	
ABMESSUNGEN Spurweite v <u>1372</u> H <u>1400</u> Spurkreis L <u>13,10</u> R <u>13,10</u>		GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL	
Achsabstand <u>2940</u> / / /		Leergewicht <u>1035</u> <u>-</u> <u>615</u> <u>1650</u> (**)	
Aussenabmessungen Innenabmessungen		Nutzlast <u>520</u> <u>-</u> <u>930</u> <u>1450</u>	
Länge <u>5030</u> <u>3180</u>	Total <u>1555</u> <u>-</u> <u>1545</u> <u>3100</u>		
Breite <u>1830</u> <u>1640</u>	Fabrik-Garantie <u>1500</u> <u>-</u> <u>1750</u> <u>3100</u>		
Höhe <u>2030-2425</u> <u>1470-1800</u>	Reifen-Dimens. <u>17 R 380 C od. 6.70 R 15 C 8PR</u>		
Überhang v <u>1120</u> <u>-</u>	Tragkraft p. Achse <u>1750 (4,75)</u> <u>1750 (4,75)</u>		
H <u>970</u> <u>860</u>	Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst = 1200 kg		
S <u>-</u> <u>-</u>	ungebremst = 500 kg		

ANMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN UND AUFLAGEN: Fahrzeugteil-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

§) Fernlicht CR (E)
 Abblendlicht CR (E)
 Markierlicht -
 Nebellampen -
 Lautstärke 94 (dB) A
 HELLIA 001 779
 elektrisch (2-Stufen)
 Waschanlage vorhanden
 Rücksehtreiber I (E)
 Rückleuchten R - SI (E)
 R - SI (E)
 Kontroll-Nr.-Bel. 3/Mitte
 Schildform Hochform/Langform
 Geschw.-Messer km/h
 2/beidseitig
 Anordnung II
 Richtungsblinker
 Vorn-seitl.: 4 (E) einl. - hinten 2a (E)
 Warmlinikanlage vorhanden
 Arbeitsschalter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke & Typ MERCEDES-BENZ T 306 D

Typenschein-Nummer CH 3542 16
 Karosserieform Kasten mit Fenster

Plätze: Total 19 (Vorn) 3

Leergewicht 1650 Treibstoff D
 Nutzlast 1450 Hubraum 2197

Gesamtw. 3100 Anhängelast
 Gew. des Zuges

- * Kommissionärsentscheid: Mittelsitz mit Original-Schaltbelegung zulässig
- ** Bei Dachinnenhöhe von 1800 mm erhöht sich das Leergewicht um 30 kg
- §) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig
- Schutzvorrichtung nach Art. 23, Abs. 2 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
 Aesch, 25.4.73

Die Prüfungskommission