

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lastwagen (Fahrgestell)	MERCEDES - BENZ	2 6 3 2 A K / 6 x 6	ZUSATZKARTE CH 3542 37

Hersteller	DAIMLER - BENZ AG., Stuttgart (D)		
Erkennungsmerkmale	"2632" und "6x6" beidseitig auf Türe. "2632 AK / 6x6" auf Hersteller-Plakette. "395,45,---,-----" Vorziffer zu Fahrgestell-Nummer. "CH" vor Fahrgestell-Nummer; nur am Fahrgestell		
Herstellerplakette	rechts, beim Einstieg		
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger, hinter Vorderrad		
Motor kennzeichen	"OM 403.1" links, hinten seitlich oben am Motorblock		
Hauptimporteur	MERFAG AG., Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren/ZH		
Geprüftes Fahrzeug	395,452-10-944314	Unveränderliche Zeichen im Typencode	395,45,---,-----

FAHRGESTELL	
Anzahl Achsen	1+1 Doppelachse Anzahl Räder 10
Lenkung	mechanisch Lenkhilfe: hydraulisch
Getriebe	mechanisch synchronisiert
Anzahl Gänge	8+1 Kriechgang Achsantrieb Allrad *)
Betriebsbremse	Druckluft, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder. Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf RR. Prüfanschlüsse und Frostschutzapparat vorhanden
Hilfsbremse	Federspeicher abstufbar, wirkend auf Doppelachse Betriebsdruck aus separatem Behälter **)
Feststellbremse	Federspeicher, wirkend auf Doppelachse
Dauerbremse	Staudruck nicht abstufbar
2-Kreis-Kontrolle	Kontrolllampe

MOTOR			
Marke	MERCEDES-BENZ	Typ	OM 403.1
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	10
Bohrung	125	Hub	130
Hubraum	15945	Steuer-PS	81,20
Leistungs-PS	320 DIN	bei U/min	2500
Lärm	86 dB/A	bei U/min	2700
Schalldämpfer	1 Topf 1000 x ø 280 mm		
Abgasprüfung	Racharach 2		
Entstörung	-		

KAROSSERIE		Frontlerkercabine	
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	Tachograph
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	links + rechts
Unterlegkeil	§)	Zugvorrichtung	auf Wunsch
Diebstahlsicherung	-		
Anzahl Plätze	t 2 od. 3 v 2 od. 3	M	- h -
MASS §)	innen	aussen	
Länge	6775	Achsabstände	3875 / 4525 /
Breite	2300	Doppelachse	1350 / - /
Höhe	2890	Spurweite	v 1950 h 1720
Ueberhang	s -	Spurweiten	v - - h -
	v 1400		
	h 1575	Spurkreis	l 15,70 r 16,60
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			
auf Wunsch: Breite 2500 mm Spurweite v= 1950 mm / h= 1770 mm			

GEWICHTE		vorn	hinten	total	§)
Leergewicht		je nach Aufbau			
Nutzlast		je nach Aufbau			
Gesamtgewicht				25000	
Fabrikgarantie	6500	2 x 10000		26000	
Reifengrösse	11,00 R 20	11,00 R 20		(Varianten	
Ply / atü	16 / 7,5	16 / 7,0		vgl. Bemer-	
Tragkraft	6500	2 x 10880		kungen)	
für V max	80 km/h	80 km/h			
Garantierte Anhängelast gebremst				-	
Garantierte Anhängelast ungebremst				-	
Garantiertes Gesamtzuggewicht				38000	
Geprüfte Anhängelast					
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller				95	km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen				-	km/h

§) AUSRIEHLUNG

CR (B)	Fernlichter	
-	Zusatz-Fernlichter	
CR (B)	Abblendlichter	
CR (B)	Standlichter	A (E) in CR
-	Nebellichter	
-	Bremslichter	R-SI (E)
v I (E)	Richtungsblinker	s 5 (E)
v -	Rückstrahler	h 1 (E)
v -	Markierlichter	h R (E)
v A (E)	Lichtupe	s - (E)
2 Blatt	Scheibenwischer	mit/ohne Waschanlage
HEILA 002 625	Warnvorrichtungen	
		() dB/A
		() dB/A
		() dB/A

BEWÄHRUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLÄGEN UND EINTRÄGE IM FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

*) Achsantrieb

: Allrad nicht ausschaltpar

Differential-Sperre

: VA + HA-Lagersperre, elektrisch-pneumatisch schaltbar

**) Nottüröffnungsmechanismus

: VA-Kreis oder HA-Kreis; Plombierung nicht erforderlich (Knopf selbstsperrend);
mechanische Lösevorrichtung; Spindel an Bremszylinder

§) Unterkerle, Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Markierlichter an Dachkante müssen aussser Betrieb gesetzt werden.

Pufferkante

: 12,00 R 20, 16 PR, V = 7500 kp bei 8,5 atü / H = 2 x 13000 kp bei 8,5 atü, Vmax 100 km/h

Druckluftablass-Geräusch: Gummischlauch an Druckregler 200 x Ø 20 mm

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Bei Fahrzeugbreite über 2300 mm, Breittafel > 2,3 m erforderlich

ANGABEN FÜR DEN FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahr-	Lastwagen
zeuges	
Marke und Typ	MERCEDES - BENZ 2632 AK / 6x6
Typenschein-	nummer 3542 37
Karosserie	
Plätze total	2 od. 3 vorn
Leertgewicht	lt. Karosserie-Treibstoff
	81,20
Nutzlast	je nach Fz. Steuer-PS
	15945
Gesamtgewicht	25000
	Hubraum

Lastwagen
(Fahrgestell)

MERCEDES-BENZ

2632 AK / 6 x 6

CH 3542 37

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 23. Dezember 1977 in Bern - Br

Geräuschmessung : Stand-Messmethode 84 dB/A bei 2500 U/min;
Typenschein gültig bis 31.12.1978

Lärmdämpfung : seitliche Abdeckung der Radausschnitte mit Schaumgummimatten (50 mm) ausgekleidet.

Rauchmessung : Vollast gemäss ECE 24
Beschleunigung Bacharach 3,0

Nachtrag vom 12. Januar 1979 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 33,0 km/h, M50D, iA 5,20, 87,0 dB/A (mit Vorschaltgruppe)
38,6 km/h, M6 , iA 5,20, 86,5 dB/A (ohne Vorschaltgruppe)

Nahfeld : 97 dB/A bei 2675 U/min

Lärmdämpfung : - Absorbtionsschürzen in den Radkasten
- Absorbtionsschürzen an beiden Längsträgern 300 x 700 x 5 links
und 300 x 1100 x 5 mm rechts
- doppelummantelter Schalldämpfer