

Art des Fahrzeuges
Lastwagen od. Sattelschlepper
(Fahrgestell)

Fabrikmarke
MERCEDES - BENZ

Typ
1926 A od. 1926 AS *)

Typenchain-Nummer
ZUSATZKARTE
CH 3542 41

Hersteller DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, Stuttgart-Untertürkheim (D)
 Erkennungsmerkmale "1926" beidseitig auf Türen. - "1926 A" od. "1926 AS" auf Hersteller-Plakette.
"CH 389,11,..." Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. (CH = nur am Fahrgestell)
 Herstellerplakette rechts im Einstieg
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Längsträger über Vorderachse
 Motorkennzeichen "OM 402 ." links, seitlich auf Block hinter dem letzten Zylinder, auf angeklebter Plakette
 Hauptimporteur MBRFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren
 Geprüftes Fahrzeug - Unveränderliche Zeichen im Typencode 1926 A od. 1926 AS + CH 389,11,..."

FAHRGESTELL
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6
 Lenkung mechanisch mit hydr. Unterstützung
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge B + 1 Kriechgang Achsantrieb (Allrad **)
 Betriebsbremse Druckluft, 2-Kreis, IB, auf alle Räder, stufenlos
lastabhängiger Bremskraftregler auf HR
 Hilfsbremse Federspeicher, abstufbar, auf HR, Betriebsdruck aus
sep. Behälter, Notlösevorr. aus VA- od. HA-Kreis,
 Feststellbremse mech. Lösevorrichtung; Spindel in Zylinder
 Dauerbremse Staudruck nicht abstufbar
 2-Kreis-Kontrolle Kontrollampen

MOTOR
 Marke MERCEDES Typ OM 402 .
 Bauart V Takte 4
 Freibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8
 Bohrung 125 Hub 130
 Hubraum 12760 Steuer-PS 64,98
 Leistungs-PS 256 DIN bei U/min 2500
 Lärm 85 dB/A bei U/min 2650
 Schalldämpfer 1 Torf 1000 x Ø 280 mm
 Abgasprüfung Racharach = 2
 Entstörung -

KAROSSERIE Frontlerkerkabine (kurz od. lang = Schlafkabine)
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer Tachograph
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel 2/beidseitig
 Unterlegkeil §) Zugvorrichtung nach Wunsch
 Diebstahlsicherung -

Anzahl Plätze t 2 od. 3 v 2 od. 3 M - h -

MASS E §) innen aussen
 Länge - 7700 Achsabstände 4100 / 3200 *)
 Breite 2300 od. 2500 +
 Höhe - 2975 Spurweite v 1990 h 1800
 Ueberhang s - Spurweiten v -
v - 1450 h -
h - 2150 Spurbereich 1 14300 r 14200
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile -

GEWICHTE §) vorn hinten total
 Leergewicht - je nach Aufbau -
 Nutzlast - je nach Aufbau -
 Gesamtgewicht - 16000
 Fabrikgarantie 6500 13000 19000
 Reifengrösse 11,00 R 20 11,00 R 20 (Varianten ***)
 Ply / atü 16 / 8 16 / 8 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 6760 12000
 für V max 80 km/h 80 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst -
 Garantierte Anhängelast ungebremst -
 Garantiertes Gesamtzuggewicht 38000
 Geprüfte Anhängelast -
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 95 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h

AUSRÜSTUNG §)

fernlichter	CR (B)
Zusatz-fernlichter	-
Abblendlichter	CR (B)
Standlichter	A (E) in CR
Nebellichter	-
Bremslichter	R-SI (E)
Richtungsblinker	v I (E) s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v s (\$) h I (B)
Markierlichter	v A (B) s h
Lichtkappe	vorhanden
Scheibenwischer	2/Blatt
Warnvorrichtungen	HERLA 002 625 mit/ohne Waschanlage

FORMBLÄUEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN UND EINTRAG IM FÄHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

*) Typenbezeichnungen: Lastwagen 1926 A = Radstand 4100 mm

Sattel Schlepper 1926 AS = Radstand 3200 mm

- **) Achsantrieb : Allrad nicht ausschalbar
- Differenzialbremse: VA + HA + Längssperre, elektrisch-pneumatisch schaltbar
- ***) Reifenvariante : 12.00 R 20, 16 PR, V = 7340 (7,25) / H = 12900 (7,25), Spurweite V = 1940 / H = 1750 mm
- §) Ausrüstung : Markierlichter auf Kabinendach werden ausser Betrieb gesetzt

Masse, Gewichte, Ausrüstung und Unterlegkegel bei Einzelabnahme kontrollieren
Druckluftablass-Geräusch: Gummischlauch an Druckregler 200 x Ø 20 mm

+) Eintrag im Fahrzeugausweis:
- bei Breite über 2300 mm, Brettelteil erforderlich
Bremsversuche und Anfahrversuche mit 19000 kp

ANFÄHRN FÜR DEN FÄHRZEUGAUSWEIS

Art des Fähr-	Lastwagen od. Sattel Schlepper *)
Marke und Typ	MERCEDES-BENZ 1926 A od. 1926 AS *)
Typenscheln-	nummer
karosserie	CH 3542 41
Platze total	2 od. 3 vorn
Leergewicht	lt. Waarschein Treibstoff
Nutzlast	je n. Aufbau Steuer-PS
Gesamtgewicht	16000
	Hubraum
	12760

Lastwagen oder
Sattelschlepper
(Fahrgestell)

MERCEDES-BENZ

1926 A oder 1926 AS

CH 3542 41

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 23. Dezember 1977 in Bern - Br

Geräuschmessung : Stand-Messmethode 84 dB/A bei 2500 U/min;
Typenschein gültig bis 31.12.1978

Lärmdämpfung : seitliche Abdeckung der Radausschnitte mit Schaumgummimatten (50 mm) ausgekleidet.

Rauchmessung : Vollast gemäss ECE 24
Beschleunigung Bacharach 2,0