

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	ZUSATZKARTE	Typenschein-Nummer
Lastwagen (Fahrgestell)	MERCEDES - BENZ	2632 A od. AS 6x6		CH 3542 46
Hersteller	DAIMLER-BENZ AG., Stuttgart (D)			
Erkennungsmerkmale	"2632 A 6x6" od. "2632 AS 6x6" auf Hersteller-Plakette "CH 395.425.-.-" (Radstand 4775 mm) od. "CH 395.422.-.-" (Radstand 3875 mm) Vorsiffer zu Fgst-Nr. ("CH" nicht auf Pl)			
Herstellerplakette	rechts, beim Einstieg			
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger, hinter Vorderrad			
Motor kennzeichen	"OM 403." links, hinten seitlich oben am Motorblock			
Hauptimporteur	MERFAG AG., Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren/ZH			
Geprüftes Fahrzeug	- Unveränderliche Zeichen im Typencode 2632 A 6x6 / 2632 AS 6x6 / CH 395.42.			

<b>Fahrgestell</b>	
Anzahl Achsen	3/h-Doppelachse Anzahl Räder 10
Lenkung	mechanisch Lenkhilfe: hydraulisch
Getriebe	mechanisch synchronisiert
Anzahl Gänge	8+1 Kriechgang Achsantrieb Allrad *)
Betriebsbremse	Druckluft, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder. Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR
Hilfsbremse	Federspeicher abstufbar, wirkend auf Doppelachse Betriebsdruck aus separatem Behälter (**)
Feststellbremse	Federspeicher, wirkend auf Doppelachse
Dauerbremse	Staudruck nicht abstufbar
2-Kreis-Kontrolle	Kontrollampe

<b>Motor</b>			
Marke	MERCEDES-BENZ	Typ	OM 403.
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	10
Bohrung	125	Hub	130
Hubraum	15945	Steuer-PS	81,20
Leistungs-PS	320 DIN	bei U/min	2500
Lärm	86 dB/A	bei U/min	2700
Schalldämpfer	1 Topf 1000 x Ø 280 mm		
Abgasprüfung	Bacharach 2		
Entstörung	-		

<b>Karosserie</b>	Frontlenkerkabine	
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer Tachograph
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel links + rechts
Untertegkil	§) 2/erforderlich	Zugvorrichtung auf Wunsch
Diebstahlsicherung		
Anzahl Plätze	1 2 od. 3 v 2 od. 3	M _____ h _____
<b>Masse §)</b>	innen	ausser
Länge	_____	6850
Breite	_____	2300
Höhe	_____	2890
Ueberhang	s _____	_____
	v _____	1400
	h _____	1575
		Achsabstand 3875 / 4775
		Doppelachse v 1350 h -
		Spurweite v 1950 h 1720
		Spurweite v - - -
		h - - -
		Spurkreis l 15700 r 16600

<b>Gewichte §)</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	je nach Aufbau		
Nutzlast	je nach Aufbau		
Gesamtgewicht			25000
Fabrikgarantie	6500	2x10000	26000
Reifengrösse	11,00 R 20	11,00 R 20	(Varianten
Ply / bar	16 / 7,5	16 / 7,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	6500	2x10880	
für V max	80 km/h	80 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			-
Garantierte Anhängelast ungebremst			-
Garantiertes Gesamtzuggewicht			36000
Geprüfte Anhängelast			-
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			95 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			- km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile  
auf Wunsch: Breite 2500 Spurweite v= 1950 mm / h= 1770 mm

§) Ausrüstung

CR (E)	Femlicher
CR (E)	Abblendlichter
A (E) in CR	Standlichter
R-SI (E)	Schlusslichter
R-SI (E)	Bremslichter
I (E)	Richtungsblinkler
s - h 2a (E)	
s - h I (E)	Rückstrahler
s - h (E)	Markierlichter
A (E)	Zusätzliche Lichter
komb. mit Schlusslicht	Kontroll-Nr.-Beleuchtung
2/Blatt	Scheibenwischer
HELLA 002 625	Wärmvorrichtungen
102 dB/A	
mit/ohne Waschanlage	

Bemerkungen, Änderungen, Aufagen und Eintrag im Fahrzeugausweis:

- \* Achsantrieb : Allrad nicht ausschaltbar
- Differential-Sperre: VA + HA-Längssperre, elektrisch-pneumatisch schaltbar
- \*\* Notabschaltung : VA-Kreis oder HA-Kreis; Pflöckerung nicht erforderlich (Knopf selbstsperrend); mechanische Lösevorrichtung; Spindel an Bremszylinder

§) Unterlegteile, Masse, Gewichte und Ausrichtung sind bei der Einzelabnahme zu prüfen. Markierlichter an Dachkante müssen ausser Betrieb gesetzt werden.

Reifenvarianze : 12.00 R 20, 16 PR, V= 7500 kp bei 8,5 atü / H= 2x13000 kp bei 8,5 atü, Vmax. 100 km/h  
 Druckblasts-Terminschlauch an Druckregler 200 x Ø 20 mm

Eintrag im Fahrzeugausweis:

-Bei Fahrzeubreite über 2300 mm, Breittafel > 2,3 m erforderlich

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lastwagen
Marke und Typ	MERCEDES - BENZ 2632 A od. AS 6x6
Typenscheinnummer	3542 46
Karosserie	
Platze	total 2 od. 3 vom 2 od. 3
Leergewicht	lt. Waagschein 81,20
Nutzlast	je nach Fz. Steuer-PS 25000
Gesamtlsgewicht	Hubraum 15945

Lastwagen  
(Fahrgestell)

MERCEDES-BENZ

2632 A oder AS / 6x6

CH 3542 46

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 23. Dezember 1977 in Bern - Br

Geräuschmessung : Stand-Messmethode 84 dB/A bei 2500 U/min;  
Typenschein gültig bis 31.12.1978

Lärmdämpfung : seitliche Abdeckung der Radausschnitte mit Schaumgummimatten (50 mm) ausgekleidet.

Rauchmessung : Vollast gemäss ECE 24  
Beschleunigung Bacharach 3,0

Nachtrag vom 12. Januar 1979 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 33,0 km/h, M50D, 1A 5,20 = 87,0 dB/A (mit Vorschaltgruppe)  
38,6 km/h, M6 1A 5,20 = 86,5 dB/A (ohne Vorschaltgruppe)

Nahfeld : 97 dB/A bei 2675 U/min

Lärmdämpfung : - Absorbtionsschürzen in den Radkasten  
- Absorbtionsschürzen an beiden Längsträgern 300 x 700 x 5 links  
und 300 x 1100 x 5 mm rechts  
- doppelummantelter Schalldämpfer