

<b>Art des Fahrzeuges</b> Lastwagen oder Sattelschlepper (Fahrgestell)	<b>Fabrikmarke</b> MERCEDES-BENZ	<b>Typ</b> 1 2 1 7	<b>CH 35 4 2 5 9</b>
--	-------------------------------------	-----------------------	----------------------

<b>Hersteller</b>	DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, Stuttgart-Untertürkheim (D)		
<b>Erkennungsmerkmale</b>	"1217" (Lastwagen), "1217 S" (Sattelschlepper) oder "1217 K" (Kipper) auf Hersteller-Plakette "CH 381.0.-.-4-" vor Fahrgestell-Nummer (CH nur am Fahrgestell)		
<b>Herstellerplakette</b>	rechts, beim Einstieg		
<b>Fahrgestellnummer</b>	rechts, über Vorderachse auf Längsträger		
<b>Motorkennzeichen</b>	"OM 352 A." rechts seitlich Mitte Block (Plakette)		
<b>Hauptimporteur</b>	MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren		
<b>Geprüftes Fahrzeug</b>	-	Unveränderliche Zeichen im Typencode	1217 / 381.0.-.-4-

<b>Fahrgestell</b>			
<b>Anzahl Achsen</b>	2	<b>Anzahl Räder</b>	6
<b>Lenkung</b>	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch		
<b>Getriebe</b>	mechanisch synchronisiert		
<b>Anzahl Gänge</b>	5 oder 8	<b>Achsantrieb</b>	HR *)
<b>Betriebsbremse</b>	druckluft-hydraulisch, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR		
<b>Hilfsbremse</b>	BA + VA-Kreis der Betriebsbremse		
<b>Feststellbremse</b>	Federspeicher abstufbar, IB, wirkend auf HR **)		
<b>Daucibremse</b>	Staudruck, nicht abstufbar		
<b>2-Kreis-Kontrolle</b>	***)		

<b>Motor</b>			
<b>Marke</b>	MERCEDES-BENZ	<b>Typ</b>	OM 352 A
<b>Bauart</b>	Reihe	<b>Takte</b>	4
<b>Treibstoff</b>	D	<b>Lage</b>	vorn
<b>Kühlung</b>	Wasser	<b>Anzahl Zylinder</b>	6
<b>Bohrung</b>	97	<b>Hub</b>	128
<b>Hubraum</b>	5675	<b>Steuer-PS</b>	28,88
<b>Leistungs-PS</b>	168 DIN	<b>bei U/min</b>	2800
<b>Lärm</b>	84	<b>dB/A bei U/min</b>	2800
<b>Schalldämpfer</b>	1 Topf 1050 x Ø 203 mm		
<b>Abgasprüfung</b>	BOSCH 3,6		
<b>Entstörung</b>	-		

<b>Karosserie</b>	Frontlenker-Kabine		
<b>Anzahl Türen</b>	2	<b>Geschw. Messer</b>	Tachograph
<b>Sicherheitsgurten</b>	-	<b>Ruckspiegel</b>	links + rechts
<b>Unterlegkeil</b>	§)	<b>Zugvorrichtung</b>	nach Wunsch
<b>Diebstahlsicherung</b>	-		
<b>Anzahl Plätze</b>	t 2 od. 3 v 2 od. 3	<b>M</b>	h
<b>Masse</b>	innen	aussen	
<b>Länge</b>		6170	<b>Achsabstand</b> 3200
<b>Breite</b>		2300/2500	<b>Doppelachse</b> v h
<b>Höhe</b>		3095	<b>Spurweite</b> v h 1780
<b>Ueberhang</b>	s		<b>Spurweite</b> v -
	v	1360	h -
	h	1610	<b>Spurkreis</b> l §) r §)
<b>Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile</b>			

<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
<b>Leergewicht ++)</b>	2820	1285	4105
<b>Nutzlast</b>	je nach Fahrzeug		
<b>Gesamtgewicht</b>			11800
<b>Fabrikgarantie</b>	4100	7700	11800
<b>Rollengröße +)</b>	9 R 22,5	9 R 22,5	(Varianten
<b>Ply / bar</b>	R / 6,75	R / 6,75	vgl. Bemerkungen)
<b>Tragkraft</b>	4100	7700	
<b>für V max</b>	100	100	km/h
<b>Garantierte Anhängelast gebremst</b>	-		
<b>Garantierte Anhängelast ungebremst</b>	-		
<b>Garantiertes Gesamtgewicht</b>	21'000		
<b>Geprüfte Anhängelast</b>	-		
<b>Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller</b>	98 km/h		
<b>Höchstgeschwindigkeit gemessen</b>	-		

Rintrek im Fahrzeugausweis:

- Breitereichen " > 2,3m" erforderlich (nur bei Breite über 2500 mm)

§) Masse, Gewichte, Ausrüstung und Unterlegkeil sind bei der Einzelabnahme zu prüfen  
 Markierlichter auf Kablnendach müssen ausser Betrieb gesetzt werden

- ++) Masse, Gewichte  
 : Masse und Leergewicht des Fahrzeuges mit 5200 mm Radstand  
 : 3600 / 4200 / 4800 / 5200 mm  
 : Radstandvarianten
- +) Belastvarianten  
 : B. 25 R 20, 14 PR, Traktkraft V 4100 kg (7,00) H 7700 kg (7,00), V/max. 100 km/h  
 : 9.00 R 20, 12 PR, 4480 (6,50) 8240 (6,50)  
 : 10 R 22,5 5000 (7,25) 9200 (7,25)  
Masse, Gewichte
- \*\*\*) 2-Kreislenkrolle  
 : hydraulischer Teil; Niveauekontrolle mit Kontrolllampe  
 : Druckluftteil : Doppelmanometer mit Kontrolllampe
- \*\*) Federsattel  
 : Differentiallager auf Wunsch erhältlich  
 : Betriebsdruck aus separatem Behälter; Notbremsdruck über 4-Kreislenkrolle  
 : knopf in Kabine (keine Plomberung erforderlich)  
 : Varianten: Betriebs- und Notbremsdruck über 4-Kreislenkrolle  
 : mechanische Notbrem; Geeignete Rückstellung

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

Ausrüstung		CR od. HCR (R)	CR od. HCR (R)	A	(R) in CR	Ständlichter	Abblendlichter	Fernlichter
Fehlichter		CR od. HCR (R)	CR od. HCR (R)	A	(R) in CR	Ständlichter	Abblendlichter	Fernlichter
Abblendlichter		CR od. HCR (R)	CR od. HCR (R)	A	(R) in CR	Ständlichter	Abblendlichter	Fernlichter
Standlichter		CR od. HCR (R)	CR od. HCR (R)	A	(R) in CR	Ständlichter	Abblendlichter	Fernlichter
Schlüssellichter		R-S1 (R)	R-S1 (R)	(R)	(R)	Schüssellichter	Schüssellichter	Schüssellichter
Bremslichter		R-S1 (R)	R-S1 (R)	(R)	(R)	Bremslichter	Bremslichter	Bremslichter
Rückstrahler		1 (R)	5 (R)	h 2a (R)	h 1 (R)	Rückstrahler	Rückstrahler	Rückstrahler
Führungsbühner		1 (R)	5 (R)	h 2a (R)	h 1 (R)	Führungsbühner	Führungsbühner	Führungsbühner
Markierlichter		v A (R)	s A (R)	h A (R)	h A (R)	Markierlichter	Markierlichter	Markierlichter
Zusätzliche Lichter		v A (R)	s A (R)	h A (R)	h A (R)	Zusätzliche Lichter	Zusätzliche Lichter	Zusätzliche Lichter
Kontroll-Nr.-Bezeichnung		1. Kompletter			Kontroll-Nr.-Bezeichnung			
Scheibenwischer		2. Blatt			Scheibenwischer			
Warmvorrichtungen		HEILA 002 625 oder andere, gemäss Homologations-			Warmvorrichtungen			
		blätter reparierte Modelle						
Leergewicht		It. Waagschein			Leergewicht			
je nach Pz.		11800			je nach Pz.			
Steuers-PS		Hubraum			Steuers-PS			
D		5675			D			
2. od. 3		vom			2. od. 3			
2. od. 3		vom			2. od. 3			
Platze		total 2. od. 3			Platze			
Karosserie					Karosserie			
Typensch.-nummer		CH			Typensch.-nummer			
354259					354259			
MERCEDES-BENZ 1 2 1 7					MERCEDES-BENZ 1 2 1 7			
zuges					zuges			
Art des Fahr-		Lastwagen oder Sattelzieher			Art des Fahr-			
Angeben für den Fahrzeugausweis					Angeben für den Fahrzeugausweis			

Lastwagen oder  
Sattelschlepper  
(Fahrgestell)

MERCEDES-BENZ

1217

CH 3542 59

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 26. Oktober 1977 in Frutigen - Br

Erkennungsmerkmale : "CH 381.2..-.4-" Vorziffer zu Fahrgestellnummer  
(CH nur am Fahrgestell)

Fahrzeuge mit Luftfederung an der Hinterachse werden  
zusätzlich zur Typenbezeichnung mit dem Buchstaben  
"L" bezeichnet.

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 35,5 km/h, M3, iA 4,88, 83 dB/A

Nahfeld : 97 dB/A bei 3100 U/min

Motorbremse : 52,4 km/h bzw. 3050 U/min, M3, 83,5 dB/A

Rauchmessung : Vollast gemäss ECE 24  
Beschleunigung Bacharach 4,5

Nachtrag vom 12.12.1979 /Ba

Getriebe  
: a.W. automatisches 5-Stufen Getriebe ALLISON MF 653,  
V-max 107 km/h

Geräuschmessung nach BAV: Vorbefahrt; 18,6 km/h, A2, IA 5,9, 84,5 dB/A  
Nahfeld : 97 dB/A bei 3125 U/min.

Nachtrag vom 25.02.83 in Bern - M1

Getriebe / Anzahl Gänge : Automat, 5-Stufen

Schalldämpfer  
: 1 Topf, 1060 x  $\phi$  240 mm (mit Ummantelung)

Lärmdämmung  
: - Absorptionsblenden beidseitig in den Radkastenöffnungen  
vorn;

- Kabinenunterboden mit schalldämmendem Material belegt;  
- Visco-Lüfter, 6-Blatt,  $\phi$  560 mm.

Geräuschmessung 01.10.82 : Vorbefahrt : 41,1 km/h, A3, IA 4,87 - 5,90 = 84,0 dB/A  
Standmessung : 75,0 dB/A bei 2100 U/min.