

Art des Fahrzeuges Lastwagen oder Sattelschlepper (Fahrgestell)	Fabrikmarke MERCEDES-BENZ	Typ 1417	<b>ZUSATZKARTE</b> Typenschein-Nummer CH 3542 61
Hersteller	DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, Stuttgart-Untertürkheim (D)		
Erkennungsmerkmale	"1417" (Lastwagen), "1417 S" (Sattelschlepper) oder "1417 K" (Kipper) auf Hersteller-Plakette "CH 383.0.-.4-" vor Fahrgestell-Nummer (CH nur am Fahrgestell)		
Herstellerplakette	rechts, beim Einstieg		
Fahrgestellnummer	rechts, über Vorderachse auf Längsträger		
Motor kennzeichen	"OM 352 A." rechts seitlich Mitte Block (Plakette)		
Hauptimporteur	MEHFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren		
Geprüftes Fahrzeug	383.015-1.4-216148	Unveränderliche Zeichen im Typencode	1417 / 383.0.-.4-

<b>Fahrgestell</b>	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 6
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch
Getriebe	mechanisch synchronisiert
Anzahl Gänge	5 oder 8 Achsantrieb HR *
Betriebsbremse	Druckluft-hydraulisch, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder, Bremskraftregler, stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR
Hilfsbremse	HA + VA-Kreis der Betriebsbremse
Feststellbremse	Federspeicher abstufbar, IB, wirkend auf HR **)
Dauerbremse	Staudruck, nicht abstufbar
2-Kreis-Kontrolle	***)

<b>Motor</b>	MERCEDES-BENZ	Typ	OM 352 A
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Kühlung	97	Hub	128
Bohrung	5675	Steuer-PS	28,88
Hubraum	168 DIN	bei U/min	2800
Leistungs-PS			
Lärm	84	dB/A bei U/min	2800
Schalldämpfer	1 Topf 1050 x Ø 203 mm		
Abgasprüfung	BOSCH 3,6		
Entstörung	-		

<b>Karosserie</b>	Frontlenker-Kabine	
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer Tachograph
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel links + rechts
Unterlegkeil	§)	Zugvorrichtung nach Wunsch
Diebstahlsicherung	-	
Anzahl Plätze	2 od. 3 v 2 od. 3	M h
<b>Masse ++)</b>	Innen aussen	Achsabstand
Länge	6620	3600
Breite	2300/2500	Doppelachse v h
Höhe	2750	Spurweite v h 1970
Ueberhang	s 1360	Spurweite v h
	v 1660	h
	h 1660	Spurkreis l §) r §)

<b>Gewichte ++)</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	3270	1745	5015
Nutzlast	je nach Fahrzeug		
Gesamtgewicht	14000		
Fabrikgarantie	5000	9200	14000
Reifengrösse +)	9.00 R 20	9.00 R 20	(Varianten
Ply / bar	14 / 7,5	14 / 7,5	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	5000	9200	
für V max	100 km/h	100 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst	-		
Garantierte Anhängelast ungebremst	-		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	21.000		
Geprüfte Anhängelast	-		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	100 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	-		

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

§) Ausrüstung

CR od. HCR (E)	Fernlichter
CR od. HCR (E)	Abblendlichter
A (E) in CR	Standlichter
R-S1 (E)	Schlussschlichter
R-S1 (E)	Bremslichter
1 (E) 5 (E) n-2a (E)	Richtungsblinker
A (E) n-1 (E)	Rückstrahler
A (E) s	Markierlichter
1 kombiniert	Zusätzliche Lichter
2 Blatt	Kontroll-Nr.-Beleuchtung
HELLIA 002 625 oder andere gemäß Homologations- ml/ohne Waschanlage	Scheibenwischer
Bittler geprüfte Modelle	Warnvorrichtungen

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lastrwagen oder Sattelkipper
Marke und Typ	MERCEDES-BENZ 1 4 1 7
Typschein- nummer	3542 61
Karosserie	CH
Platze	total 2 od. 3 vom 2 od. 3
Leergewicht	lt. Waagschein Treibstoff Steuer-PS D 28,88
Nutzlast	je nach Fr. 1400
Gesamtlsgewicht	Hubraum 5675

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

\* Achsantlaste : Differentialsperrre auf Wunsch erhältlich

\*\* Federspeicher : Betriebsdruck aus separatem Behälter; Notl. über 4-Kreisventill; Notl. über 4-Kreisventill; Druck-

knopf in Kabine (keine Plombierung erforderlich)  
 Varianten: Betriebs- und Notl. über 4-Kreisventill  
 mechanische Notlösung; Gestänge-Rückstellung

\*\*\* 2-Kreisventil

: Hydraulischer Teil: Mivseukontrolle mit Kontrolllampe  
 Druckluftteil : Doppelmanometer mit Kontrolllampe

+ Retenvarianten

: 10.00 R 20, 14 RH, Tragkraft V 5260 kg (6,75), H 9490 kg (6,75), V/max. 100 km/h  
 10 R 22,5 5000 (7,25) 9200 (7,25)  
 11 R 22,5 6000 (8,0) 10800 (8,0)

++ Masse, Gewichte

: Masse und Leergewicht des Fahrzeuges mit 5600 mm Radstand  
 Radstandvarianten : 4200 / 4800 / 5200 mm

§) Masse, Gewichte, Ausrüstung und Untergerüst sind bei der Einzelabnahme zu prüfen  
 Markierlichter auf Dachkante müssen ausser Betrieb gesetzt werden.

Bittler im Fahrzeugausweis:

- Breitreizeichen " > 2,5m " erforderlich (nur bei Breite über 2500 mm)

Ort und Datum der Prüfung

Schlieren, B. - 12 x 1076

Eldg. Fahrzeug-Typenprüfung

Lastwagen oder  
Sattelschlepper  
(Fahrgestell)

MERCEDES-BENZ

1417

CH 3542 61

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 26. Oktober 1977 in Frutigen - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 35,5 km/h, M3, iA 4,88, 83 dB/A

Nahfeld : 97 dB/A bei 3100 U/min

Motorbremse : 52,4 km/h bzw. 3050 U/min, M3, 83,5 dB/A

Rauchmessung : Vollast gemäss ECE 24  
Beschleunigung Bacharach 4,5 -

Nachtrag vom 12.12.1979 /Ba

Getriebe : a.W. automatisches 5-Stufen Getriebe ALLISON MT 653,  
V-max 107 km/h

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt; 18,6 km/h, A2, iA 5,9, 84,5 dB/A  
Nahfeld : 97 dB/A bei 3125 U/min.

./.

Nachtrag vom 25.02.83 in Bern - NI

Getriebe / Anzahl Gänge : Automat, 5-Stufen

: 1 Topf, 1060 x  $\emptyset$  240 mm (mit Ummantelung)

Schalldämpfer

: - Absorptionsblenden beidseitig in den Radkastenöffnungen  
vorn;

Lärmdämpfungs

- Kabinenunterboden mit schalldämmendem Material belegt;  
- Visco-Lüfter, 6-Blatt,  $\emptyset$  560 mm.

Geräuschmessung 01.10.82

: Vorbefahrt : 41,1 km/h, A3, 1A 4,87 - 5,90 = 84,0 dB/A  
Standmessung : 75,0 dB/A bei 2100 U/min.