

Art des Fahrzeuges Lastwagen od. Sattelschlepper (Fahrgestell)	Fabrikmarke MERCEDES-BENZ	Typ 1 6 2 6	ZUSÄTZLICHE KARTEN Typenschein-Nummer CH 3542 65
--	------------------------------	----------------	--

Hersteller	DAIMLER-BENZ AKTIENGESellschaft, Stuttgart-Untertürkheim (D)		
Erkennungsmerkmale	"1626.." *) auf Hersteller-Plakette, "387.1. ..." vor Fahrgestell-Nr. - "CH" vor Fahrgestell-Nr. eingeschlagen (nicht auf Plakette).		
Herstellerplakette	rechts, im Einstieg		
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger, vor Stössdämpfer		
Motorkennzeichen	"OM 402 ." links, hinten am Block angenietete Plakette		
Hauptimporteur	MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren		
Geprüftes Fahrzeug	CH387214 1,4 228175	Unveränderliche Zeichen im Typencode	1626.. / CH 387.1. ...

<b>Fahrgestell</b>	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 6
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	mechanisch synchronisiert
Anzahl Gänge	6x2 Achsantrieb **) a. Hinterräder
Betriebsbremse	Druckluft, 2-Kreis, IB, auf alle Räder, stufenlos lastabhängiger Bremskraftregler auf die Hinterräder
Hilfsbremse	Federspeicher, abstufbar, Betriebsdruck aus sep. Behälter, Notlösung über Vierkreisschutzventil (Druckknopf), mech. Lösevorr. = Spindel a. Zylinder
Feststellbremse	Staudruck nicht abstufbar
Dauerbremse	Doppelmanometer und Kontrolllampe
2-Kreis-Kontrolle	

<b>Motor</b>			
Marke	MERCEDES	Typ	OM 402 .
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	125	Hub	130
Hubraum	12760	Steuer-PS	64,98
Leistungs-PS	256 DIN	bei U/min	2500
Lärm	87	dB/A bei U/min	2600
Schalldämpfer	1 Topf 1050 x Ø 285 mm		
Abgasprüfung	Bacharach = 2		
Entstörung	---		

<b>Karosserie</b>	
Anzahl Türen	2 Frontlenkercabine (kurz od. lang-Schlafkabine)
Sicherheitsgurten	Geschw. Messer Tachograph
Unterlegkeil	Rückspiegel 2/ beidseitig
Diebstahlsicherung	Zugvorrichtung nach Wunsch
Anzahl Plätze	2 od. 3 v M h
Masse §)	innen aussen
Länge	5950 Achsabstand *) 3800
Breite	§§) 2470 Doppelachse v h
Höhe	2900 Spurweite v 2090 h 1840
Ueberhang	s Spurweite v
	h 1400
	v 750 Spurkreis l 14200 r 14200

<b>Gewichte</b>			
	vorn	hinten	total
Leergewicht	4220	2160	6380 §)
Nutzlast	(Leergewicht Kabine/Fahrgestell)		
Gesamtgewicht	16000		
Fabrikgarantie	6500	10000	16000
Reifengrösse	12-22,5	12-22,5	(Varianten +)
Ply / bar	16 / 8,0	16 / 8,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	6500	11500	kungen)
für V max	80	80	km/h
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht 38000			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 117 km/h			
Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h			

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung

HCR (E)	Femlicher
HCR (E)	Abblendlichter
A (E) in HCR	Standlichter
R-SI (E)	Schlosslichter
R-SI (E)	Bremslichter
1 (E)	Richtungsblinker
5 (E)	Rückstrahler
n (E) 2a (E) I (E)	Markierlichter
h (E) \$ )	Zusätzliche Lichter
s (E) \$ )	Kontroll-Nr.-Beleuchtung
h (E) \$ )	Scheibenwischer
h (E) \$ )	Warneinrichtungen
h (E) \$ )	1/ Links kombiniert
h (E) \$ )	2/ Blatt
h (E) \$ )	HRLA el 20005 oder andere Geräte
h (E) \$ )	Homologationablichter gepulste Modelle

mit/ohne Waschanlage

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Laswagen od. Sattelschlepper
Marke und Typ	MERCEDES-BENZ 1626
Typenschein-nummer	3542 65
CH	
Karosserie	
Preis	total 2 od. 3 vom
Leergewicht	1 t. Wagachse in Teilstoff
Nutzlast	16000
Grenznutzlast	Hubraum
	12760
	64,98
	D

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

Rads tandverhältnis

- 1626 = Lastwagen
- 1626 T = Lastwagen mit Luftfederung
- 1626 S = Sattelschlepper
- 1626 IS = Sattelschlepper mit Luftfederung
- 3000 mm, 3200 mm, 3500 mm und 3800 mm

\* ) Typenbezeichnung

- + ) Beliebigvarianten : 11.00 - 20 MultiPLY, V = 6760 KG (7,75) / H = 12000 KG (7,75), 80 km/h
- : 12.00 - 20 MultiPLY, V = 7800 KG (7,75) / H = 13500 KG (7,75), 80 km/h

\*\* ) Differenzialseriere : Auf Wunsch.

§) Masse, Gewichte, Ausrüstung und Unterlegkettl bei Einzelabnahme kontrollieren. Markierlichter auf Kabinendach müssen abgeschaltet werden.

Druckluftablass-Geräusch: Gummischlauch an Druckregler 200 x ø 20 mm.

§§) Einträge im Fahrzeugausweis

-Breitendaten erlöser 2,3 m erforderlich wenn über 2300 mm breit.

Ort und Datum der Prüfung

Schlüssen, 1.6.76.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Lastwagen oder  
Sattelschlepper  
(Fahrgestell)

MERCEDES-BENZ

1626

CH 3542 65

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 23. Dezember 1977 in Bern - Br

Geräuschmessung : Stand-Messmethode 84 dB/A bei 2500 U/min;  
Typenschein gültig bis 31.12.1978

Lärmdämpfung : seitliche Abdeckung der Radausschnitte mit Schaumgummi-  
matten (50 mm) ausgekleidet.

Rauchmessung : Vollast gemäss ECE 24  
Beschleunigung Bacharach 2,0