

| | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------|-----------|------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | Modell- Jahr | Typenschein Nr. | | | |
| Lastwagen-Fahrgest. | S A U R E R | S V 2 C . . H "Kommunal" | 1960/61 | 3' 5 5 7 | | | |
| Merkmale "SV2C" und Motor-Typ "CT4D" a.Hersteller-Plakette, in Kabine, links seitlich auf Motor- verschalung *) | | | | | | | |
| | | Betriebsstoff Dieselöl | Anzahl Zyl. | 6 | | | |
| Hersteller des Fahrgestells | AG Adolph SAURER, Arbon TG (CH) | | | | | | |
| Fahrgestell-Nr. eingeschlagen | links vorn a.Längsträger, hinter Kühlergitter u.a.Hersteller-Plakette | | | | | | |
| Motor-Nr. eingeschlagen | rechts vorn am Motorblock u.oberhalb Kompressor a.Hersteller-Plakette | | | | | | |
| Motor-Typ | C T 4 D | | | | | | |
| Lage des Motors vorn | Motorbremse Staudruckbremse SAURER, mechanisch betätigt | | | | | | |
| Zyl.-Inhalt | 6'842 cm³ | Anhängerbremse auf Wunsch | Aussenmasse in mm *) | | | | |
| Takte | 4 | Getriebeart mech.synchr. Seilw./Spill | Länge | | | | |
| Kühlung | Wasser | Anzahl Vorwärtsgänge 4x2= 8 | Zughaken auf Wunsch | Breite | | | |
| Antrieb auf Hinterräder | Geschw. 1. Gang | Spur V. 1'759/1'766 +) | Höhe | | | | |
| Anzahl Achsen | 2 | Geschw. dir. Gang **) | Spur H. 1'668/1'688 | Radstand | | | |
| Anzahl Reifen | 6 | Differentialsperre ja ***) | Wendekreis *) | Überhang H. | | | |
| Fussbremse | hydraulisch, Innenbacken, mit Druckluft (Einkreis) | | | | | | |
| Handbremse | mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterräder | | | | | | |
| Gewichte | vorn | hinten | Total | Bereifung | vorn | hinten | Innenmasse in mm |
| | | | | | Dimension | 9.00-20 | |
| leer | | | | Pneu-Tragk. | 2'000 | 2'350 | Breite |
| Nutzlast | je nach Aufbau | | | | 12 Ply | 14 Ply | Höhe |
| Gesamtgew. | 12'500 | | | | 9000 h. | TM 4/63 | Höhe seitenl. |
| Fabrikgarant. | 3'800 | 9'000 | 12'500 | 4200 v | | | Überhang H. |
| Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. | 24'000 | | | Anzahl Türen 2 (Kabine) | | | |
| Lenkung: Lage | rechts - Frontlenker | | Motor-Marke | SAURER | | Brems-PS | 115 DIN |
| Bohrung | 110 | | Hub | 120 | | Steuer-PS | 34,85 |
| Karosserie-Form | geschlossene Frontlenkerkabine (Einzelausführung) | | | | | | |
| Zahl der Plätze: Total | 2 | | (vorn | Mitte | hinten |) | Stehplätze |
| Soziussitz | Seitenwagen | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|----|--------|-------------|--------------------------|--|
| Scheinw. Marke | | | | | |
| Abblendsystem | | | | Fahrleistungsanzeiger | |
| Standlichter | | | | | |
| Nebellampe | | | | | |
| Schlusslicht | | | | Scheibenwischer | |
| Rückstrahler | | | | Warnvorrichtung | |
| Stoplicht | | | | Rückblickspegel | |
| Kontrollschildbeleuchtung | | | | Geschwindigkeitsmesser | |
| Rückfahrlicht | | | | Gefährliche Bestandteile | |
| Elektr. Anlage | 24 | Volt | (2 x 12) | | |
| Lärmmessung | 84 | dB bei | 2'200 U/min | | |

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Abmessungen: Da es sich bei diesen Fahrzeugen um Sonderausführungen handelt, sind die Masse und die Ausrüstung bei der Einzelabnahme aufzunehmen.
- **) Höchstgeschwindigkeit: Abhängig von Hinterachsuntersetzung.
- ***) Differentialsperre: Wenn vorhanden, auf Prüfungsbericht vermerken.
- +) Spuren:
1'759 = mit Felgen 6.5 - 20
1'766 = mit Felgen 7.0 - 20

Ort und Datum der Typenprüfung Arbon, 3./4.11.60 und 27.7.61

Die Typenprüfungskommission