

Art des Fahrzeuges Lastwagen- Fahrgestell	Fabrikmarke M A G I R U S - D E U T Z	Typ SATURN - 145 HD L	Modell- jahr 1961	Typenschein Nr. 3 5 6 1				
Merkmale "SATURN 145 HD L" auf Hersteller-Plakette, vorn oben a.Traverse, hint.Stoßbalken -								
Ab Fahrgestell-Nr.: 5'500'048 / 001		Betriebsstoff Diesel		Anzahl Zyl. 6				
Hersteller des Fahrgestells KLOECKNER - HUMBOLDT - DEUTZ AG, Werk Ulm (D)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn seitl., a.Längsträger + hinten a.Schlussstraverse + a.Herst.-Pl.								
Motor-Nr. eingeschlagen oben auf Motorblock, vorn, sowie auf Hersteller-Plakette								
Motor-Typ F 6 L 714 - V-Motor, OHV, mit Wirbelkammer								
Lage des Motors vorn Motorbremse Staudruckbremse, pneumatisch betätigt (Druckluft)								
Zyl.-inhalt 9'500cm ³	Anhängerbremse Druckluft, Einleiter, indirekt *)			Aussenmasse in mm				
Takte 4	Getriebeart mechanisch		Seilw./Spill	Länge 7'580				
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 5		Zughaken nach Wunsch	Breite 2'260				
Antrieb a.Hinterräder	Geschw. 1. Gang 9,35		Spur V. 1'860	Höhe 2'385				
Anzahl Achsen 2	Geschw. dir. Gang 74,3		Spur H. 1'680	Radstand 5'000				
Anzahl Reifen 6	Differentialsperre auf Wunsch		Wendekreis 17,30/17,50	Überhang H. 1'520				
Fussbremse hydraulisch, IB., Einkreis, m.Druckluft-Unterstützung, auf alle Räder *)								
Handbremse mechanisch, IB., Kabel/Gestänge, auf Hinterräder - Anschluss f. Anhängerbremse								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer m. Kab.			ca. 4'410	Dimension	10.00-20	10.00-20	Länge	
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	2'600	2'600	Breite	
Gesamtgew.			13'000		14 Ply		Höhe	
Fabrikgarant.	4'300	8'700	13'000		Doppelt		Höhe seitenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 26'000			+	Anzahl Türen 2 (Kabine)			Überhang H.	
Lenkung: Lage links od. rechts a.V. in Unterstützung				Motor-Marke	DEUTZ		Brems-PS 145 DIN	
Bohrung 120				Hub	140		Steuer-PS 48,38	
Karosserie-Form geschlossene Normal-Kabine								
Zahl der Plätze: Total		3		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
Soziussitz				Seitenwagen				

++)

Scheinw. Marke 2/ BOSCH oder HELLA	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker m. Kontrolllampe
Abblendsystem 2/ Duplo	V = oben auf Kotflügel (orange)
Standlichter 2/ in den Scheinwerfern	H = komb. m. Schluss- u. Stoplichter (orange)
Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht 2/ komb. m. Stopl. u. Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler 2/ separat, pendelnd Ø 70 mm	Rückblickspegel 2/ links u. rechts a. Türscharnieren
Stoplicht 2/ komb. m. Schlusl. u. Blinker (or)	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung 1/ komb. links	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 12 bzw. 24 Volt (2 x 12 V)	
Lärmmessung 90 dB bei 2:300 U/min.	

Bemerkungen und Ausnahmen

Gewicht der Kabine: ca 270 Kg.

- *) Bremsen: Betriebsbremse: Ab 1.1.64 immatrikulierte Fahrzeuge müssen mit einer Zweikreisbremse (BRB 21.10.60, Art.16, Ziff.1 u. Art.26, Ziff. 4) ausgerüstet sein.
Anhängerbremse: Muss Art. 17, Ziff. 3 BRB 21.10.60 entsprechen. (Zweileiterbremse)
- +) Zulässige Anhängelast: 13'000 Kg.
- ++) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
Markierlichter: Sind nach Vorschrift anzubringen.

Ort und Datum der Typenprüfung Lenzburg, 2.8.61

Die Typenprüfungskommission