

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
32) Lastwagen	M O W A G	0 4 2 8	CH 3563 16

Hersteller	MOWAG Motorwagenfabrik AG, 8280 Kreuzlingen
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette -
	Fahrgestellnummer "0428-...."
Herstellerplakette	hinter Fronttüre, rechts im Einstieg
Fahrgestellnummer	links, seitlich auf Längsträger neben Motor
Motorzeichen	"8,2 T" vorn oben auf Motorblock
Importeur	-

Fahrgestell	2 / 6	Motor		
Anzahl Achsen/Reifen	v=Blatt-, h=Luftfederung, Stossdämpfer v+h	Marke	DETROIT DIESEL	Typ
Federung	Kugelmutter, Lenkhilfe hydraulisch	Bauart	V / Turbo	Tekte
Lenkung	auf Hinterräder	Treibstoff	Wasser	Lage
Achsantrieb	Druckluft, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder; Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR, Abschaltdruck 8 bar	Kühlung	108	Anzahl Zylinder
Betriebsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse	Bohrung	108	Hub
		Hubraum	8204	Steuer-PS
Hilfsbremse	Federspeicher, IB, wirkend auf HR *)	Leistung kW	153 (SAE-net)	bei min-1
	hydraulische Wirbelbremse	Md-max Nm	583	bei min-1
Feststellbremse	Doppelmanometer und Kontrollampen	Entstörung	-	
Dauerbremse		Schalldämpfer	1 Topf 920 x Ø 250 mm	**)
2-Kreis-Kontrolle				

Karosserie/Ausrüstung	Kasten	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2	Leergewicht	2460	2970	5430
Sicherheitsgurten vorn	-	Gewichtsverteilung	900	4170	5070
Unterlegkeil	285x150x170 mm		3360	7140	10500
Diebstahlsicherung	-	Fabrikgarantie			10500
Treibstofftank	1/150 lt/Stahl	Reifengröße	8 R 22,5	8 R 22,5	
Warnvorrichtung	BOSCH O 320 202 016 oder andere homologierte	Pty/bar	12 / 6,75	12 / 6,75	

Anzahl Plätze	T 4 v 4 M h	Tragkraft	3780	7350
		für Vmax	100	100
		Feigen	6,00 x 22,5	6,00 x 22,5
Masse	innen aussen			mech. Getriebe
Länge	5340 7230	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		aut. Getriebe
Breite	2030 2260	Garantiertes Gesamtzuggewicht		20000
Höhe	1810 3100	Geprüfte Anhängelast		-
Überhang vorn	1280	Garantierte Dachlast		-
Überhang hinten	2050 2450	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		88,0 km/h
Bodenfreiheit	leer 250/210	gemessen _____ km/h bei min-1	Motor	* Zapfwelle
	beladen 240/200			

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	I-A	dB/A	dB/A min-1		Fahrzeugart	Lastwagen		
a5, ALLISON MTB 654	5,83	85,0	78,0 2250	ab) bb)	Marke und Typ	M O W A G 0 4 2 8		
					Typenschein-Nr. CH	3563 16		
					Karosserie	Kasten		
F	G	H	J	R	Plätze	Total 4	vorn	4
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht	5430	Treibstoff	D
b=2,00 bei 2850 min-1	k= bei	min-1	k= bei	min-1	Nutzlast	5070	Hubraum	8204
b=1,80 bei 2100 min-1	k= bei	min-1	k= bei	min-1	Gesamtgewicht	10500	Steuer-PS	41.78
b=3,10 bei 1500 min-1	k= bei	min-1	k= bei	min-1				
O	O+P							
S Bacharach = 6,0	Einspritzpumpe	—						

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Federspeicher : Betriebsdruck über 4-Kreis-Schutzventil, Notlösedruck aus Nebenverbraucherbehälter über Druckknopf in Kabine, mechanisch Notlösung: Spindel an Zylinder.
- **) Geräuschkämpfung : - beide seitlichen Motordeckel mit schalldämmendem Material belegt,
- horizontal montierte Absorptionsblenden links und rechts vom Motor (ca. 730 x 330 mm),
- Viscolüfter \varnothing 550 mm, 6 Blatt.