

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
32) Lastwagen	M O W A G	0 4 2 7 (6 x 4)	CH 3563 17

Hersteller	MOWAG Motorwagenfabrik AG, 8280 Kreuzlingen
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette
	Fahrgestellnummer "0427...."
Herstellerplakette	in Kabine, rechts seitlich am Armaturenkasten
Fahrgestellnummer	links, vorn seitlich am Längsträger
Motor kennzeichen	"D 2866 KUL" vorn oben am Motorblock angenietete Plakette
Importeur	

Fahrgestell Anzahl Achsen/Reifen <u>3 (H=Doppelachse) / 10</u> Federung <u>Längsblattfedern; Stossdämpfer V + H **)</u> Lenkung <u>mechanisch Kugelmutter m.hydr.Lenkhilfe</u> Achsantrieb <u>auf H'Doppelachse</u> Betriebsbremse <u>Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder, Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf HR, aut. lastabh. auf VR; Abschaltdruck = 8 bar</u> Hilfsbremse <u>Federspeicher, abstufbar, IB, auf H'Doppelachse, Betriebs- u. Notlösedruck über 4-Kreis-Schutzventil; mech. Lösevorr. = Spindel an Zylinder</u> Feststellbremse <u>Staudruck nicht abstufbar</u> Dauerbremse <u>Doppelmanometer + 2 Kontrolllampen</u> 2-Kreis-Kontrolle	Motor Marke <u>M A N</u> Typ <u>D 2866 KUL</u> Bauart <u>Reihe / Turbo</u> Takte <u>4</u> Treibstoff <u>D</u> Lage <u>Mitte (Unterflur)</u> Kühlung <u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>6</u> Bohrung <u>128</u> Hub <u>155</u> Hubraum <u>11961</u> Steuer-PS <u>60,92</u> Leistung kW <u>265 DIN</u> bei /min <u>2200</u> Md-max. Nm <u>1500</u> bei /min <u>1200-1600</u> Schalldämpfer <u>2 Töpfe: 930x350x290 mm / 1000x220 mm</u> (+)
---	--

Karosserie/Ausrüstung Anzahl Türen <u>1</u> §) Geschw. Messer <u>Tachograph</u> Sicherheitsgurten vorn <u>1</u> hinten <u>---</u> Unterlegkeil <u>1/480x190x230mm</u> Rückspiegel <u>2/beidseitig</u> Diebstahlsicherung <u>---</u> Treibstofftank <u>1 / 360 lt. / Stahlblech</u> Warnvorrichtung <u>BOSCH CH 5 0302 04</u> oder andere homologierte	Gewichte vorn <u>3800</u> hinten <u>6200</u> Total <u>10000</u> Leergewicht <u>2350</u> Gewichtsverteilung <u>2350</u> <u>12650</u> <u>15000</u> <u>6150</u> <u>18850</u> <u>25000</u> <u>29000</u> Fabrikgarantie Reifengrösse <u>12 R 22.5</u> <u>12 R 22.5</u> Ply/bar <u>16 / 8,0</u> <u>16 / 8,0</u> Tragkraft <u>6500</u> <u>11600 x 2</u> für Vmax <u>110</u> <u>110</u> Felgen <u>22.5 x 8.25 Stahl</u>
--	--

Anzahl Plätze <u>T 2</u> v <u>---</u> M <u>---</u> h <u>---</u>	Masse innen aussen Länge <u>7680</u> <u>9800</u> Achsabstand <u>5175</u> Breite <u>2420</u> <u>2500</u> Doppelachse v <u>---</u> h <u>1350</u> Höhe <u>600</u> <u>2800</u> Spurweite v <u>1950</u> - Überhang vorn <u>---</u> <u>1550</u> Spurweite h <u>1810</u> - Überhang hinten <u>3030</u> <u>3075</u> Spurkreis Ø <u>19000</u> r <u>19100</u> Bodentfreiheit leer <u>330/340</u> beladen <u>300/310</u>
---	---

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst Garantiertes Gesamtzuggewicht <u>40000 kg</u> Geprüfte Anhängelast <u>---</u> Garantierte Dachlast <u>---</u> Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller <u>108 km/h</u> km/h gemessen <u>---</u> km/h bei /min <u>---</u> Motor <u>---</u> Zapfwelle <u>---</u>	meh. Getriebe autom. Getriebe <u>---</u>
--	--

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt				Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	/min	/min		Fahrzeugart				
m16, ZF 16 S 130	4,80	84,0	70,0	1650	ab)		Marke und Typ	Lastwagen			
							Typenschein-Nr. CH	M O W A G 0 4 2 7			
							Karosserie	3563 17			
								Brücke			

F	G	H	J	R	Plätze	Total	vorn	
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					2		
b = bei /min	k = 0,35 bei 2200 /min	k = 0,32 bei 1960 /min						
b = bei /min	k = 0,37 bei 1720 /min	k = 0,35 bei 1480 /min			Leergewicht	10000	Treibstoff	D
b = bei /min	k = 0,42 bei 1240 /min	k = 0,62 bei 1000 /min			Nutzlast	15000	Hubraum	11961
O	Q + P				Gesamtgewicht	25000	Steuer-PS	60,92
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe	EGSCH						

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lärmdämmung : Absorptionswanne unter Motor und Getriebe. Brückenboden über Motor und Getriebe, unten mit schalldämmendem Material belegt. Seitendeckel links und rechts mit schalldämmendem Material belegt. Absorptionsblech vor dem Brennstofftank. Visco-Lüfter ϕ 620 mm, 8-Blatt.
- §) Ausrüstung : Notausstieg= Seitenscheibe rechts mit Hammer.
Kotschutzlappen über Hinterräder erforderlich.
Radmutternabdeckung an Vorderrädern erforderlich.
- **) Federung : Hintere Doppelachse mit 4 Stossdämpfern ausgerüstet (Bremsverhalten) SACHS, Typ T45x282hA, Nr. 25 1700 106 132

Eintrag im Fahrzeugausweis :

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitereichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Winterthur, 29.05.85.

Vn/PR

Ersetzt Typenschein vom

Eldg. Typenprüfstelle