

# ZUSATZKARTE

Lastwagen  
(Fahrgestell)

Fabrikmarke  
M A C K

Typ  
MB 685 T

Typenschein-Nummer  
CH 3570 03

ERKENNUNGSMERKMALE "MB 600" vorne  
"MB 685 T" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. + auf Hersteller-Plakette,  
links, innen an der Kabinentüre

Fahrstellnummer eingeschlagen rechts, seitlich auf Längsträger, unter der Kabine  
Motorkennzeichen eingeschlagen "T 675" rechts, vorne auf Block  
Hersteller MACK Trucks Inc. Allentown (USA) Importeur NOTZ & CO SA, Biel

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>MACK</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>Druckluft, 2-Kreis, IB</u>	Typ <u>T 675</u>
Hilfsbremse <u>Federsp.sep.Beh.</u> Dauerbremse <u>TELMA</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>Lösev.d.Schraube</u> Anhängerbr. <u>auf Wunsch</u>	Bohrung <u>123,8</u> Hub <u>152,4</u>
Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>5 od. 6</u>	Hubraum <u>11001</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>56,02</u>
Diff. Sperre <u>a. Wunsch</u> Zughaken <u>a. Wunsch</u> Höchstgeschwind. <u>90</u> km/h	Leist.-PS <u>315</u> (DIN) bei <u>1800</u> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Frontlenker-Kabine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>87</u> dB (A) bei <u>1800</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 305xØ 170</u> Austritt nach oben Ø <u>100</u>

**ABMESSUNGEN** Spurweite V 2000 H 1805  
Spurkreis L 18,0 R 17,5  
Achsabstand 4724 \* / ( / / )

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>8860</u>	
Breite	<u>2436</u>	
Höhe	<u>2600</u> (Kabine)	
Ueberhang V	<u>1266</u>	
H	<u>2870</u>	
S	<u>-</u>	

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht		<u>je nach Aufbau</u>		
Nutzlast		<u>je nach Aufbau</u>		
Total				<u>16000</u>
Fabrik-Garantie	<u>6000</u>		<u>12300</u>	<u>18000</u>
Reifen-Dimens.	<u>11-22.5 X</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>6210</u> (7,75)		<u>11180</u> (7,75)	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht Anhängelast			<u>-</u> kg

Reifenvarianten :  
12-22.5 und 11.00 x 20

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/GE SAE H.. Lichtlupe -

Abblendlicht 2/GE SAE H.. Standlicht 2/SAE ST I 64

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 92 (dB) A

Scheibenwischer 2/pneumatisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/R - S1 (E) Rückstrahler 2/MAP IGM 0972 C1

Stoplicht 2/R - S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel 1/links Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/aussen Geschw. -Messor -

Richtungsblinker 4/

Vorn SAE ST I 64 seitr. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

1 Unterlegkeil : 400 x 300 x 230

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen

Marke & Typ MACK MB 685 T

Typenschein-Nummer CH 3570 03

Karosserieform -

Plätze : Total 2 (Vorn) 2

Leergewicht - Treibstoff D

Nutzlast - PS 56,02

Gesamtgew. 16000 Hubraum 11001

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = MB 685 T · 1556

\*) Radstände: auf Wunsch 3760, 4166, 4521 und 4928 mm.

§) Ausrüstung: ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ort und Datum der Prüfung  
Neuenburg, 9.11.71

Die Prüfungskommission

Lastwagen  
(Fahrgestell)

M A C K

MB 685 T

CH 3570 03

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 15.10.73 -- jak

Richtigstellung der Motorleistung

Motortyp : T 675

Leistungs-PS : 246 (DIN) bei 1700 U/min

nach Neueinstellung (Einspritzpumpe) mit schriftlicher Bestätigung des  
Importeurs im Einzelfalle 255 PS-DIN bei 1900 U/min

Lärm : 87 dB(A) bei 2240 U/min

Für Neuzulassungen siehe TS CH 3570 07